



**39.KAUPUNGINOSA A. TÄNKYLÄ
TAPANINVAINIO
KORTTELIT 39355-39368
KATU-JA PUISTOALUE
ASEMAKAAVA
KATU-JA PUISTOALUE
ASEMAKAAVAN MUUTOS
1:1000**

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rivitalojen ja muiden kertyjien asuinrakennusten korttialue.
Asuin- ja liikerakennusten korttialue.

Eriittipinta-alojen korttialue.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttialue.

Suoja- ja terävähieraleita.

Puisto.

2 m:n kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota valvistaminen koskee
Kaupunginosa raja.

Eri kaavamääristysten alaisten alueenosiin välinen raja.

Kortteliin, korttelinosaan ja uljeen raja.

Ohjeellinen eri kaavamääristysten alaisten alueenosien välinen raja.

Kaupunginosan numero.

Kortteli numero.

Tontti numero.

Kodon tai puiston nimi.

Tehokkuusluo eli kerrosalan suhte tontin pinta-aloon.

Rakennusoikeus kerrostalonliomeetrinsä.

Romalaisten numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salitun kerroksun.

Julkalulle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Julkalulle ja jo suljettuina varten tontille osoittava sallitusta.

Rakennusala.

Korttelialueen osa, jossa asuinrakennuksen läikkemellelta alittaa olevien ulkoosineen sekä ikkunoissa ja muiden rakenteiden läännemäärityyden III-kerroksella vastaan on oltava vähintään luvun osoittama dB(A)-arvo.

Istutetussa tontin tai uljeen osa.

Tontin tai uljeen osa, jolla on oltava puja ja pensas.

Tontin tai uljeen osa, jolla on oltava ikkavuuden puljen rivi. Puolen etäisyys toisistaan on tontin eli uljeen 7 m.

Tontin osa, jolla on oltava vähintään 1 ikkavuinen puu alueen 50 m² kohti ja tihaisen pensaston vähintään 25 % alueesta.

Tontin osa, jolla on oltava korkea pensasto ja enintään 4 m korkeita puita.

Tontin osa, jossa on kaupunkikuvallisesti arvokasta puuta, joka on säälytetty.

Katu.

Sähkölinjan varattu alueen osa.

Johdosta varattu alueen osa.

Katutulleen raja osa, jonka kolmella ei soi läjitetä ajoneuvoliittymää.

Ohjeellinen alueen osa, jolla on sijaitseva maanosaaja. Alueelle on tietysti jätetty istutettava puja ja pensas.

AO-korttelialueella:

- soa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa osuutensa ulkopuolisti valo- ja autosalajatila enintään 25 m²/asiunto kuitenkäytöön, mikäli se on mahdollista. Tämä määrä ei saa ylittää 30 % asemakaavassa sallittua asuntorakennuksen sekä kylmäsäilöntä, kalkkunaetta tms. enintään 10 % asemakaavassa sallittuja asuntotiloja.

- tontti on lähdettävä kattulin ja muihin yleisiin alueisiin rajatultuilla sivuillaan ja asennettuun tonttiin 10 m läheimmäksi asuinhuoneeseen ikkuna luokka muille asialle, johon lättää pensasvi.

- rakennuksen tullee suorutetaan, muodostetaan , materiaaliteiltäntapaa ja värjätäntä.

AO-korttelialueella:

- tontin vapaa-tilalla, joka asemakaavassa ei ole määrätty istutettavaksi, on oltava vähintään 10 m läheimmäksi asuinhuoneeseen ikkuna luokka muille asialle tai vapaalle tonttia ulosvaihtaville rakennuksille, joita ei ole autopaljonkin varassa.

- pyökkitiipitilaikko ei soa sijaintia 10 m läheimmäksi asuinhuoneeseen ikkuna luokka muille asialle tai vapaalle tonttia ulosvaihtaville rakennuksille, joita ei ole autopaljonkin varassa.

- pyökkitiipitilaikko ei soa sijaintia 10 m läheimmäksi asuinhuoneeseen ikkuna luokka muille asialle tai vapaalle tonttia ulosvaihtaville rakennuksille, joita ei ole autopaljonkin varassa.

- pyökkitiipitilaikko ei soa sijaintia 10 m läheimmäksi asuinhuoneeseen ikkuna luokka muille asialle tai vapaalle tonttia ulosvaihtaville rakennuksille, joita ei ole autopaljonkin varassa.

- soa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa kerholuoteistiloja tai asukkaiden yhteydessä käytettävää varattavaa tilaa yhteensä enintään 5 % kerrossalosta.

Kotilkilla konttelialueella:

- suoritetaan asennus ja istutus ja muut työt, joita ei soveltu asennukseen ja istutukseen, ja joiden toteuttaminen ei vaadi erillistä konstruktioon, ja jotka ovat yhteydessä asennukseen ja istutukseen.

- sodevedet, myijkien luenta katolle salova väsi ja perustutea salova-tila, ja enistäjäestä imetytettävä maastoon tonttille.

- rakennustilu suoritetessä on pidettävä huoli siitä, että puita ja pensaita ei vahingoteta. Polistetun puun tai pension tilalle on istutettava uusi.

- kellarikerrokseen on oltava päästäläisiltä maapinnin alaspäällä.

- rakentamattoon tonttiseen, joita ei käytetä leikkipaikkoina, kulkutieen eri autopaljokkaina, on istutettava.

- rakennuksen vähimmäistilavuus tontti rajastaan on 4 m eli rakennuksen johon tonttien määrät. Tontin osa, jossa vierestä tontti leveyytä on enintään 6 m, rakennuksen vähimmäistilavuus tontti rajasta soi kuitenkin olla 2 m. Autotie ja jalourenkkuun soodaan napuriin suostumuksesta rakentuu 4 m läheimmäksi kuitenkin vähintään 1,5 metrin etäisyydelle napuritilille rajasta.

- katon leppänen karkaus soi osaltaan 1,4 x harjan suuntaisen seiräkoueksen.

- autopaljokken vähimmäislähdet:

- asuntojen lukumäärän tontilla ollessa enintään kaksia: 1 bp/130 m² asuntokeskusella. Lisäksi kuitakin asuntoa kolmen tila yhden auton tilipäätä pyöristetään varren

- asuntojen lukumäärän tontilla ollessa suurempia kuin kaksia: 1 bp/89 m² asuntokeskusella.

- liiketila: 1 bp/70 m² kerrosala

- YL-korttelialus: 1 bp/250 m² kerrosala

Muuntaman rakennusalta

Riitti merkinnänpäällä osoittaa merkinnän poistamista

Ojjeilunen katuluvun osa, jolla tulee olla rakentelunopeuden hidostus

Ojjeilunen katuluvun osa, jossa alitsee jaloinkuukin sadojuun johtaa eri tasossa

AR-korttelialueella:

- soa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa autosuoja-

-taikatsoilla asuntoon 15 m²/asiunto.

**39 STADSDELEN STAFFANSBY
STAFFANSLÄTTEN
KVARTER 39355-39368
GATU- OCH PARKOMRÅDE
STADSPLAN**

**39 STADSDELEN STAFFANSBY
STAFFANSLÄTTEN
KVARTER 39355-39368
GATU- OCH PARKOMRÅDE
STADSPLANEÄNDRING**

1:1000

STADSPLANEÄNDRINGEN OCH -BESTÄMMELSER

Kvarternr för radhus och andra kopplade bostadslägen.

Kvarternr för bostads- och affärsbyggnader.

Kvarternr för fristående småhus.

Kvarternr för byggnader för offentlig närservice.

Skyddsgrovområde.

Park.

Linja 2 m utoför det planområde som fastställts gäller.

Stadsdelsgräns.

Bostadsområdesgräns.

Kvarter-, kvartersdels- och områdesgräns.

Riktigtgivande bestämmelsegräns.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn på gata eller park.

Exploreringstid dvs. förhållandet mellan väningsytan och tomten yta.

Byggnadstid i kvadratmeter väningsytan.

Romsesk siffror anger stora tillstånd antal vänningar i byggnader, byggnad eller del av dörren.

För gång- och cykeltrafik reserverad gata.

För gång- och cykeltrafik reserverad gata, där infart till tomt är tillåten.

Bygghedsyta.

Del av kvartersområde där trafikbuhller mot trafikbuhller i bostadsbyggnad utvecklas samt fordon och andra kopplade bostadslägen som är utsatta för trafikbuhller bör vara mindre vid tolet anger i dB(A).

Del av tom eller område som bär planteras.

Del av tom eller område, där det skall finnas träd och buskar.

Del av tom eller område, där det skall finnas en rad med storväxta träd. Trädens avstånd från varandra får vara högst 7 m.

Del av tom, där det skall finnas minst 1 storväxt träd på 50 m² av området och högt buske på minst 25 % av området.

Del av tom, där det finns trädbestånd, som är värdefullt för stadsbildens och som ska bevaras.

Gata.

För elektrisk ledning reserverad del av område.

För ledning reserverad del av område.

Del av gatunumradsgräns där utstret är förbjuden.

Instruktion del av område, ditt jordmassor för förläggas. PÅ områdesdelen beroende på fyllningen planteras träd och buskar.

PÅ AO-kvartersområde:

- för utöver den i stadsplankartan angivna väningsytan byggs utom bostäderna belägna ekoflyttarummet och garage högst 25 m²/bostad dock högst 10 % av bostadsbyggnadens och kallt forslufrummets värde. Ett dyl. Högst 10 % av bostadsbyggnaden.

- skall finnas till den del den gräns mot gata eller annat området som planläggs med buskhack after minst 80 cm och högst 120 cm längd omkring stråket i omställning till buskred.

- bär byggnaderna vad beträffar storlek, form, material och färg anpassa till sin omgivning.

PÅ AK-kvartersområde:

- skall, på den del av tomten, fra vilken tiden 100 cm bredhet är minst 100 cm och höjd 80 cm, finnas minst 100 cm bredhet och 80 cm höjd omkring som upptas av byggnader och parkeringsplatser.

- för undra om invånaren avsedda bilplatser ej placeras närmare än 10 m från bostädernas fasader. För invånaren avsedda bilplatser får placeras 1 bilplats mot varje 2 000 m² väningsytan.

- skall parkeringsplatser anläggas från svarigt område med tätta bokplanteringar fram till 120 cm, högst 150 cm högt hästsköt.

- skall 10 % av bilplatserna reserveras längst område för bussparkeringar.

- skall på gatuplanen reserveras längst område för bussar och lastbilar värde mindst 10 m²/100 m² bostadsbyggnad.

- skall utrymmen för enfamiljshus föreses med skräckrum och med ett mindst 150 cm högt hästsköt.

- skall området för dörren och torställ med omräckning med tätta minst 150 cm höga bokplanteringar.

- skall utrymmen för dörren och torställ omräckning med tätta minst 150 cm höga bokplanteringar.

- för unra den i stadsplankartan angivna väningsytan byggs utrymmen för klubbläckar eller lokaler för invånares gemensamma bruk sammanlagt högst 5 % av den angivna väningsytan.

PÅ alla kvartersområden:

- är minst tvåtona isolering (jordisolerande) mot flygbolag i tak och väggar