HELSINKI

45. KAUPUNGINOSA VARTIOKYLÄ
VARTIOHARJU
KORTTELIT 45442 – 45463
OSA KORTTELEITA 45470 – 45472
KATU-, PUISTO-, LIIKENNE-, VAARA- JA ERITYISALUEET
ASEMAKAAVA

LIIKENNEALUE
ASEMAKAAVAN MUUTOS
1:1000

HELSINGFORS

45 STADSDELEN BOTBY
BOTBYÅSEN
KVARTEREN 45442 – 45463
DEL AV KVARTEREN 45470 – 45472
GATU-, PARK-, TRAFIK-, FARO- OCH SPECIALOMRÅDEN
STADSPLAN

TRAFIKOMRÅDE
STADSPLANEÄNDRING
1:1000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

2 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistamisen kaakse

Eri asemakaavamääräysten alaisten alueen osien välinen raja sekä ulkoinen rakennusraja

Kortteli-, korttelinosan ja alueen raja

Ohjeellinen tontin raja

Ohjeellinen ajoneuvoliikenteelle varattun katualueen osan raja

Ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa

45 / 45456 — Kaupunginosan numero / Korttelin numero

1 — Tontin numero

UISKOTIE — Kadun tai puiston nimi

Jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue

Tontin osa, jolla ei saa suorittaa rakennuslupaharkinnassa rakennusalanulkopuolelle jätettyjä rakennuksia, vastaavia rakennuksen laajennuksia tai kaukolämpöjohtojen rakentamista, korjaamista tai kunnossapitoa

Rajan osa, jonka yli ajoneuvoliikenne on kielletty

II — Rakennuksen numero asoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerosluvun

e = 0,25 — Enimmäishakkuuaika eli tontin kerosalan suhde tontin pinta-alaan

Ohjeellinen rakennusala

Rakennusala ilman osoitettua rakennusrivin tai sivun, jotka rakennus on rakennettava kiinni

Ohjeellinen autosäilytyspaikka rakennusala

Rivi merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista

Puustoiltilla ja pensailla tai pensasaidalla istutettava tontin tai alueen osa

Tontin osa, jolla istutusten ja aidan korkeus saa olla enintään 80 cm

Tontin tai alueen osa, jossa on kaupunkikuvalliseesti arvokas puusto, j.n. / ...sattava

Muuntamo-alue

Muuntamon rakennusala

Eristetyn pientalojen, rivitalojen ja muiden syitettyjen rakennusten korttelialue

Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue

Erillisen, enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue

Yhdistettyjen, enintään kaksiasuntoisten pientalojen ja liikerakennusten korttelialue. Liiketilojen osuus tontin asemakaavakartoan merkityistä kerrosalasta saa olla enintään 50 %

Kanttihetirakennusten ja erillisen enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue. Tontin asemakaavakartaan merkityistä kerrosalasta saa käyttää enintään 40 % asumiseen

Asuntokerrostalojen korttelialue

Autopaikkojen korttelialue

(45459/5) — Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit ja ohjeellisenti tontit, joiden autopaikoille korttelialue on varattu

AO-, AVO-, AOL- ja AOR - korttelialueilla:

- saa tonttikohtaisuuksilla määriteltyjen kerosalan lisäksi rakentaa asteuksia sekä muita asuntojen ulkopuolisia asumista palvelevia tiloja kuten varasto-, huolto- ja oheisharrastustiloja yhteensä enintään 25 kerrosalaneliömetriä/asunto, kuitenkin enintään 50 kerrosalaneliömetriä
- saa kerrosalasta asuntojen ulkopuolelle tilat rakenna lukien, rakentaa enintään 70 % yhteen kerrokseen, jos tontin suuri sallittu kerrosluku on II
- on, mikäli rakenna on pihuolletuin yli 15 m, se joettava pienempiin yksikköihin porrastaen tai muulla vastaavalla tavalla
- on kellarikerroksen alkava päätasoltilisentti maanpinnan alapuolella
- on uudisrakennus mittaushelden, muodon, materiaalien ja värien osalta sopeutettava ympäristöönsä

Yleisten rakennusten korttelialue

Sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Yhdistetyn teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue

Polttoaine

Pysäkkitaitaja

Alue liikennejaksetusteltä varten

Rakennustyötä suorittettaessa on erityisesti pidettävä huolta siitä, ettei puita ja pensaita vahingoiteta. Mikäli puita ja pensaita tuhoutuu, on tilalle istutettava uudet

Milloin eri rakennusojalta toisiin määrätä, on rakennusten vähimmäisetäisyys naapuritontin rajasta 4 m sekä kadun ja puiston rajasta 2 m. Tontin rajan osalla, jossa vierekkäin tontin leveys on enintään 6 m, rakennuksen vähimmäisetäisyys tontin rajasta on 2 m. Autosuojien ja rakennusten tai rakennusten osien, jotka sisältävät asuntojen ulkopuolisia asumista palvelevia tiloja, etäisyys tontin rajasta on vähintään 2 m. Naapurin suostumuksella ne saa rakentaa naapuritontin rajaan kiinni. Mikäli autosuoja sijaitsee 5 m lähempänä tontin kadun puoleista rajaa, ei ajoa siihen saa järjestää kadun puolelselta sivulta

Tontin autopaikkojen vähimmäismäärät:

Asuntojen lukumäärä tontilla T: 2; 1 autopaikka/asunto, kuitenkin 2 autopaikkaa/asunto >140 huoneistoneliömetriä. Lisäksi kutakin asuntoa kohden tilä yhden autoa tilapäistä pysäköintiä varten

Muut asunnot: 1 autopaikka/80 m² kerrosalaa

Myymälät: 1 autopaikka/50 m² kerrosalaa
Muut liikerj- ja toimistotilat: 1 autopaikka/60 m² kerrosalaa
Teollisuustilat: 1 autopaikka/90 m² kerrosalaa
Varastotilat: 1 autopaikka/130 m² kerrosalaa
Sosiaalista tai muuta yleistä toimintaa palvelevat tilat: 1 autopaikka/200 m² kerrosalaa

Liikennemelulta alimtina alevina saisien kaksnvalistavaerärtäbyyden ajoneuvojen melua vastaan on desibelelnä A-suotaitmelta mitattuna oltava vähintään 30 dB(A) asuinhuoneissa likkuilyn vieressä kortteissa

Leikkipaikkoja ja oleskelutilaa on rakennettava 10 m²/asunto

TTV-korttelialueella ei saa sijoittaa latoista, joka aiheuttaa ympäristöstä hajua tai muuta tämän päämäärämistä tai jotka aiheuttavat äänitasoa, jonka suurimman vuorten sarttelutason rajalla päivällä 55dB (A) tai yöllä 45 dB(A) ämsrtuna jatkuvana äänitasona

Linje 2 m utanför det stadsplaneområde fastställaiden avser

Gräns mellan delar av område, för vilka olika stadsplanebestämmelser är gällande, samt yttre byggnadsgräns

Gräns för kvarter, del av kvarter och område

Intrikatär gräns för tomt

Intrikatär gräns för del av gatuområde som reserverats för fordonstrafik

Instruktär för gång- och cykeltrafik reserverad del av område

Stadsfastighetsnummer

Kvartersnummer

Tomtnummer

Namn på gata eller park

För gång- och cykeltrafik reserverat gatuområde

Del av tomt, på vilken sådana byggnadstekniska anläggningar som är viktiga, vilka medför olägenheter för byggande, reparation eller underhåll av anläggn., vatten- eller fjärrvärmeledningar

Del av gräns, över vilken fordonstrafik är förbjuden

Romersk siffra anger största tillåtna våningstal i byggnader, byggnad eller del därav

Isenteapbetsrlngstal, dvs. förhållandet mellan tomtens våningsyta och tomtarealen

Instruktiv byggnadsområde

Byggnadsområde. Från vagn den sida av byggnadsområdet sitt vissa byggnad skall läggas

Instruktiv byggnadsområde för tillfällsvaringsplats
Överkanning av beteckning anger att beteckningen avlägsnats

Del av tomt eller område, som skall planteras med trädrad och buskar eller med block

Del av tomt, där planteringar och staket inte får vara högre än 80 cm

Del av tomt eller område där det finns träddestand som är värdefullt för stadsbilden och som skall bevaras

Transformatorområde

Byggnadsområde för trygghetsmotiv
Byggnadsområde för trygghetsmotiv
Kvartersområde för flerbostadshus och andra kopplade byggnader

Kvartersområde för kombinerade affärs- och bostadsändamålshus

Kvartersområde för fristående småhus med högst två bostäder

Kvartersområde för kombinerade affärsbyggnader och småhus med högst två bostäder. Andel affärsutrymmen av den i stadsplanen angivna våningsytan är högst 50 %

Kvartersområde för fristående byggnader och fristående småhus med högst två bostäder. Högst 40 % av den i stadsplaneskartan angivna våningsytan på tomten får användas för boende

Kvartersområde för bostadsverksamhet

Kvartersområde för bilplatser

Siffrorna inom parentes anger de kvarter och instruktiv de tomter, för vilka bilplatser kvartersområdet är reserverat

På AO-, AVO-, AOL- och AOR -kvartersområden:

- får på tomten utöver den genom tomtexploateringsplanen angivna våningsytan byggas garage och andra utrymmen för bostädernas behövliga utrymmen som behöver boendet såsom förråds-, service- och hobbiutrymmen tillsammans högst 25 m² våningsyta/bostad, dock högst 50 m² våningsyta
- får av våningsytan utöver bostädernas behövliga utrymmen inrättande, högst 70 % byggas i en och samma tomtarea stämta tillåtna våningstal är II
- skall byggnaden om den är längre än 15 m, delas i mindre enheter genom avtrappning eller på annat motiverande sätt
- skall källarvåningen vara belägen huvudsakligen under markytan
- skall nybyggnad ifråga om proportioner, form, material och färger anpassa sig till sin omgivning

Kvartersområde för allmänna byggnader

Kvartersområde för byggnader för social verksamhet

Kvartersområde för kombinerade industri- och lagerbyggnader

Parkområde

Parkeringsområde

Område för handel med trafikbiller

När byggnadsarbetet utförs skall speciellt sörjas för, att mid och buskar inte skadas. Skritt trad eller buskar förrdrs skall nya planteras

Om inte med byggnadsrätten anvarlunde anges, är byggnadernas minimiavstånd från tomtgräns 4 m samt från gräns mot gata och park 2 m. Vid sådan del av tomtgräns där ärenden av angränsanden tont är lägst 6 m är dock byggnadernas minimiavstånd från tomtgräns 2 m. Minimiavståndet från tomtgräns till garage och till byggnader som innehåller utan bostadens behövliga utrymmen som bestämmer boendet är 2 m. Dessa får med grannens tillstånd byggas intill gränsen mot grannetomten. Ifall garage ligger närmare tomtgränsen mot gatan än 5 m får dess infart inte vetta mot denna gräns

Minimiantal bilplatser på tomt:

Antalet bostäder på tomt T: 2; 1 bilplats/bostad dock 2 bilplatser/bostad >140 lägenhetsyteameter. Därtill plats för tillfällig parkering av en bil per bostad

Andra bostäder: 1 bilplats/80 m² våningsyta

Butiker: 1 bilplats/50 m² våningsyta
Övriga affärs- och kontorslokaler/ang.: 1 bilplats/60 m² våningsyta
Industrilutrymmen: 1 bilplats/90 m² våningsyta
Lagerutrymmen: 1 bilplats/130 m² våningsyta
Utrymmen för socialt eller annat allmänt utrymme: 1 bilplats/200 m² våningsyta

I stugor som är utsatta för trafikbuller är minsta tillåtna totala ljudisoleringsförmåga mot buller från fasadområde, uttryckt i decibel och mätt med A-filter, minst 30 dB(A) i bostadsrum i kvarteren vid Österleden

Lekplatser och utrymmen för utevistelse skall byggas 10 m²/bostad

I TTV-kvartersområde får ske bygga anläggningar som orsaker luft eller annan luftförorening i omgivningen eller som förtalsstammer störelse-nivåer av 70 dB(A) vid gränsen mot kvartersområde för boende eller 45 dB(A) på natten uttryckt i kontinuerlig ekvivalent ljudnivå

Rantakartanontie — Strandgårdsvägen — Rusthollarinpuisto — Rusthållarparken — Loosarinpuisto — Kläsarparken — Botbyvägen — Botbyårdsvägen — Kuutsalontie — Kuutsaldvägen — Rusthollarintie — Rusthållarvägen — Karhulavägen — Karhulavägen — Loosarintie — Kläsarvägen — Ahvenkoskenkatu — Abborrforsstigen — Liikkalantie — Liikkalavägen — Liikkalanpuisto — Liikkalaparken — Kuutsalontie — Kuutsalvägen — Rutsinsalintie — Rutsinsalvägen — Pyötsaaren-puisto — Pyötsaaren-parken — Varjakanmäentie — Varjakanmäkivägen — Varjakanmäki — Varingsbacken — Varingsbäcken — Varingsvägen — Vecklaxvägen — Vecklaxvägen — Vecklaxtie — Vecklaxvägen — Uiskotie — Uiskovägen — Uiskonniitun kävelytie — Uiskonängens gångstig — Uiskonniitynkuja — Uiskonängsgränden — Uiskonniitynkuja — Uiskonängsgränden — Uiskonniitynkuja — Uiskonängsgränden — Varingsvägen — Varingsbäcken — Varingsbäcken — Varingsvägen — Varingsvägen — Varingsbäcken — Varingsvägen — Varingsvägen — Varingsbäcken — Varingsvägen — Varingsvägen