



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET			
Korttelialueelle saa sijoittaa messu-, kongressi- ja hotellitoimintaa.	DETALJPLANEETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER	map	Maanalainen pysäköintitila. Pysäköintitilat saa rakenneta messu- ja kongressitoliminta palveluevan käyttöön. Rakennukseen tulee rakentaa viherkansi, joka ilatty liikuntapuiston viheralaisesse. Viherkantta ei saa aidata. Kasvulustaan paksuuden tulee vähintään 25-30 cm. Kattorakenteen on mitoitettava kestämään kasvukerrosten paino. Katolle ei saa sijoittaa teknisiä laitteita. Neadan gårdspelanens höjdihöjd har placeras parkerings-, förärs-, service- och tekniska utrymmen samt sådana utställnings-, kontors-, verkstads- och societetutrymmen och med dessa jämförbara utrymmen.
Korttelialueelle saa sijoittaa messu-, kongressi- ja hotellitoimintaa.	Korttersområde för affärsbyggnader. På området får byggas utrymmen för mäss-, kongress- och hotellverksamhet som belägjar dess Byggnaderna ska planeras arkitektoniskt högklassigt på ett sätt som förutsätts gälla för ett internationellt mäss- och kongresscentrum. Kattorakenteen on mitoitettava kestämään kasvukerrosten paino. Neadan gårdspelanens höjdihöjd har placeras parkerings-, förärs-, service- och tekniska utrymmen samt sådana utställnings-, kontors-, verkstads- och societetutrymmen och med dessa jämförbara utrymmen.	map	Underjordisk parkering. Parkeringsutrymmen får byggas för mäss- och kongressverksamhetens bruk. Byggnaden ska ha gröndäck som ansluts till parken. Gröndäcket får inte inhägnas. Växterunderlagets jocklek ska variera mellan 25 och 80 cm. Takkonstruktionerna ska dimensioneras för att hålla tyngden av växlagren. På taket får inte byggas tekniska anläggningar.
Korttelin korttelinosan ja alueen raja.	STRECK OCH SIFFROR	tek	Aalueen osa, johon saa sijoittaa maanalaisen tilan korvauslaimikullun ja varapoistumiisten.
Osa-alueen raja.	Linje 2 m utanför planområdets gräns.	por	Del av område där det underjordiska utrymmets luftkanal för ersättningsslut och reservutgång får byggas.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.	katu	Staket. Mot idrottsparken ska också planeras en häck som insynsskydd.
Ohjeellinen tontti raja.	Gräns för delområde.		
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Riktgivande gräns för område eller delområde.		
Kaupunginosan numero.	Riktgivande gräns för område eller delområde.		
Kaupunginosan nimi.	Riktgivande gräns för område eller delområde.		
Korttelin numero.	Riktgivande gräns för område eller delområde.		
Ohjeellisen tontti numero.	Nr 2 m utanför planområdets gräns.		
NIMISTÖ	NAMNSKICK	ppph	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltaja on salittu.
Kadun, tien, katuakcion, torin, puiston nimi.	Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park område.	ppph+1	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltaja on salittu. Kadun rakenteet saa kannattaa viereisten tonttien alueella olevista rakenteista. Kattorakenteen aluepuolelle saa sijoittaa huolto- ja varastotiloihin, ajoväylään, pysäköintitiloja ja räntin verrattava tiloja. Nämä tilat saa yhdistää viereisten korteileiden tiloihin.
RAKENNUSOIKEUS	BYGGNAÐRSRÄTT	ppph+1	För gång- och cykeltrafik reserverad gata, där servicetrafik är tillåten.
Rakennusoikeus kerrosalanelliömetreinä.	Byggnadsrätt i kvadratmeter väringsyta.	ppph+1	För gång- och cykeltrafik reserverad gata, där servicetrafik är tillåten. Gatans konstruktioner får bäras upp av konstruktioner på de intilliggande tomterna. Under gatunivå får byggas service- och förradsutrymmen, körförbar, parkeringsutrymmen och med dessa jämförbara utrymmen. Dessa utrymmen får kombineras med utrymmena på brevidliggande tomter.
RAKENNUSALAT JA -KORKEUDET	BYGGNAÐSYTOR OCH -HÖJDER	ppph+1	För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område. Riktgivande läge.
Maanpinnan likimääriäinen korkeusasema.	Ungefärlik markhöjd.	ppph+1	Del av gatuområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan likimääriäinen korkeusasema.	Ungefärlik högsta höjd för byggnadens yttertak.	ppph+1	JOHDOT JA TUNNELIT
Rakennuksen julkisivupinnan ja kattopinnan leikkauskohdan ylin korkeusasema.	Högsta höjd för skrämspunkten mellan fasad och taktyta.	ppph+1	Maanalaisista johtoa varten varattu alueen osa.
Rakennusalta.	Byggnadsyta.	ppph+1	För underjordisk ledning reserverad del av område.
Nuoli osoittaa rakennusaltaan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	Pieni anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera.	ppph+1	Tunnel för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
MESSUKESKUS	MÄSSCENTRUM	ppph+1	STADS BILDEN
Messukeskuksen rakennusalta.	Mässcentrums byggnadsyta	ppph+1	Utrymmen, apparater och spidare i anslutning till husteknik, luftkanalernas övre delar och annan takutrustning skall planeras, placeras och skyddas så, att de anpassas till byggnadensarkitekturen, och inte syns i kvarterens gårdsvyer, stadsbilden eller sedda från långt avstånd.
Maanalainen tila.	Underjordiskt utrymme.	ppph+1	
Valokatteisen tilan rakennusalta.	Byggnadsyta för utrymme med glastak	ppph+1	
Auktorimainen alueen osa. Aluetta ei saa käyttää pysäköintiin.	Torglik del av området. Området får inte användas för parkering.	ppph+1	
Näyttelyhallin rakennusalta. Halli on rakennettava siten, että se soveltuu myös mahdollisimman manipulatiiviseen liikunta- ja kilparuuhkaliiketyöön. Rakennuksen pääasiallisesta julkisivusta ja kattomaterialista on oltava hopeavärisiä metalli, alumiini tai ulkonäköllään vastaava pinnote. Rakennuksen vesikatolle ei saa sijoittaa teknisiä laitteita, varustetta tai kalustelua vaan että se tulee integroida vesikatolle ja kattorakenteeseen siten, ettei ne elävät näy kaupunkikuvaassa etuvätkä pitkissä kaupunkikäymässä. Rakennuksen katto on tehtävä kaarevaksi siten, ettei se laskee sekä katon pitille eikä lyhyille sivuille. Eteläläiskivun ráystäss on tehtävä jatkuvasti kaarvatuna siten, ettei se muodosta muttuviita.	Byggnadsyta för utställningshall. Hallen ska byggas så, att den lämpää sijaa också för en så mångsidig användning för mötions- och tävlingsidrott som möjligt. Byggnadens huvudsakliga fasad- och takläckningsmaterial ska vara silverfärgad metall, aluminium eller till sitt utseende motvärande yttmaterial. Utanpå byggnadens yttertak får inte placeras tekniska anläggningar, apparater eller utrustning, utan dessa ska integreratis i byggnadsvolyminen innanför yttertaket sa, att de inte syns i stadsbildens eller i gatunivån på långt avstånd. Byggnadens taktyta ska bojjas så, att den sänker sig mot såväl de långa som de korta sidorna av taket. Söderfasaden takdelen ska var konfönerligt böjd så, att den inte utgör en bruten linje.	ppph+1	Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, Sijainti ohjeellinen.
POHJOISEN SISÄÄNKÄYNTI JA PYSAKÖINTILAITOS	DE NORRA ENTRÉN OCH PARKERINGSANLÄGGNINGEN	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
Pysäköintilaitoksen rakennusalta.	Byggnadsyta för parkeringsanläggning.	ppph+1	LEDNINGAR OCH TUNNLAR
Näyttely- ja toimistorakennuksen rakennusalta. Rakennuksien itä- ja länsiosat on rakennettava ulokkeille (u3). Pitkien julkisivujen tulee olla kaarevat. Julkisivujen pääasiallisesta materiaalin tulee olla kirkas lasi. Julkisivu voidaan toteuttaa myös kaksiosaisjulkisivuna, jolloin julkisivun kylmä osa saa ulottua rakennusaltaan rajan ulkopuolelle enintään 1 metriä. Lasijulkisivun rakenteeseen tulee liittyä vapaat pystytävät suorat puulamelli koko rakennuksen osalta. Julkisivuissa tulee visualisoida yhtenäistetyn pääsisäkkäyksen ja liasi. Julkisivu pinta tulee sovitella yhteen hal-merkityn laajennuksen arkkitehtuurin.	Byggnadsyta för utställningshall. Hallen ska byggas så, att den lämpää sijaa också för en så mångsidig användning för mötions- och tävlingsidrott som möjligt. Byggnadens huvudsakliga material ska vara kirkas lasi. Fasadens kan också byggas som en dubbel glasfasad, varvid fasaden kallas för överstrukta byggnadsytan gräns med högst 1 meter. Till fasadens konstruktion ska anslutas lisä vertikala trälamerellä utmed hela byggnaden. I fasaderna ska delen horisontella valingsindelningen visuelt upphävas. Fasadens ska utsträckas ovanför yttertakets översta höjdlinje. Ventilationens maskinrum och utrymmen för teknik och apparater får i byggnadens övre delar placeras endast innanför yttertaket, inom ramen för yttertakets anvisade maximinhöjd. På entréplanet c.+18,5 ska väntringshöjden vara minst 7 meter och fasadmateriallet klart glas.	ppph+1	För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.
Lasiseinä. Lasiseinän tulee kaareville yläreunat ja sivujen muodollinen noudattaa hallin katto- ja seinähänlienin muotoa. Lasi tulee olla täysin kirkasta. Luku osoittaa lasiseinän vähimmäispinta-alan nelometreissä.	Glasvägg. Glasväggen ska med övre kantens och sidosidens böjda former följa formera för hallens tak- och vägglinjer. Glaset ska vara helt klart. Talet anger glasväggens minimiota antal kvadratmeter.	ppph+1	JOHDOT JA TUNNELIT
DE NORRA ENTRÉN OCH PARKERINGSANLÄGGNINGEN	RAJASEINÄMÄÄRÄYKSET JA PELASTUSTURVALLISUUS	ppph+1	Maanalaisista johtoa varten varattu alueen osa.
Byggnadsyta för utställnings- och kontorsbyggnad. Byggnadens östra och västra del ska byggas på utsprång (u3). De långa fasaderna ska vara buktade. Fasadernas huvudsakliga material ska vara kirkas lasi. Fasadens kan också byggas som en dubbel glasfasad, varvid fasaden kallas för överstrukta byggnadsytan gräns med högst 1 meter. Till fasadens konstruktion ska anslutas lisä vertikala trälamerellä utmed hela byggnaden. I fasaderna ska delen horisontella valingsindelningen visuelt upphävas. Fasadens ska utsträckas ovanför yttertakets översta höjdlinje. Ventilationens maskinrum och utrymmen för teknik och apparater får i byggnadens övre delar placeras endast innanför yttertaket, inom ramen för yttertakets anvisade maximinhöjd. På entréplanet c.+18,5 ska väntringshöjden vara minst 7 meter och fasadmateriallet klart glas.	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.	
Pysäköintilaitoksen rakennusalta.	YLEiset VAROTOIMET MUIILLE RAKENTEILLE	ppph+1	KAUPUNKIKUVA
Näyttely- ja toimistorakennuksen rakennusalta. Rakennuksien itä- ja länsiosat on rakennettava ulokkeille (u3). Pitkien julkisivujen tulee olla kaarevat. Julkisivujen pääasiallisesta materiaalin tulee olla metalli ja lasi. Julkisivu pinta tulee sovitella yhteen hal-merkityn laajennuksen arkkitehtuurin.	Byggnadsyta för utställningsgalleri. Fasadens yttersta del ska utgöra enhetligt behändlat yta. Fasadernas huvudsakliga materialer ska vara metall och glas. Fasadens ska yta anpassas till den med hal märkä tillbyggnadens arkitektur.	ppph+1	Elleই rakennusaltaohjaisesta ole muuta määritystä saa ilmastoinkonehuoneita teknisiä tiloja ja laitetiloija sijoittaa rakennuksen sisäpuolelle kattopinnan määrätyyn ylimmään korkeusaseman puliteissa. Kattopinnan sisään sijoittuvat ilmanvaihtokonehuoneet saa rakentaa kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.
POHJOISEN SISÄÄNKÄYNTI JA PYSAKÖINTILAITOS	DE NORRA ENTRÉN OCH PARKERINGSANLÄGGNINGEN	ppph+1	YLEiset VAROTOIMET MUIILLE RAKENTEILLE
Pysäköintilaitoksen rakennusalta.	Byggnadsyta för parkeringsanläggning.	ppph+1	Autoparkat
Näyttely- ja toimistorakennuksen rakennusalta. Rakennuksien itä- ja länsiosat on rakennettava ulokkeille (u3). Pitkien julkisivujen tulee olla kaarevat. Julkisivujen pääasiallisesta materiaalin tulee olla metalli ja lasi. Julkisivu pinta tulee sovitella yhteen hal-merkityn laajennuksen arkkitehtuurin.	Byggnadsyta för utställnings- och kontorsbyggnad. Byggnadens östra och västra del ska byggas på utsprång (u3). De långa fasaderna ska vara buktade. Fasadernas huvudsakliga materialer ska vara kirkas lasi. Fasadens kan också byggas som en dubbel glasfasad, varvid fasaden kallas för överstrukta byggnadsytan gräns med högst 1 meter. Till fasadens konstruktion ska anslutas lisä vertikala trälamerellä utmed hela byggnaden. I fasaderna ska delen horisontella valingsindelningen visuelt upphävas. Fasadens ska utsträckas ovanför yttertakets översta höjdlinje. Ventilationens maskinrum och utrymmen för teknik och apparater får i byggnadens övre delar placeras endast innanför yttertaket, inom ramen för yttertakets anvisade maximinhöjd. På entréplanet c.+18,5 ska väntringshöjden vara minst 7 meter och fasadmateriallet klart glas.	ppph+1	RAJASEINÄMÄÄRÄYKSET JA PELASTUSTURVALLISUUS
POHJOISEN SISÄÄNKÄYNTI JA PYSAKÖINTILAITOS	DE NORRA ENTRÉN OCH PARKERINGSANLÄGGNINGEN	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
Pysäköintilaitoksen rakennusalta.	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
Näyttelygallerien rakennusalta. Julkisivun uloomman osan tulee muodostaa yhtenäistetyn pääsisäkkäyksen ja liasi. Julkisivujen pääasiallisten materiaalien tulee olla metalli ja lasi. Julkisivu pinta tulee sovitella yhteen hal-merkityn laajennuksen arkkitehtuurin.	Byggnadsyta för utställningsgalleri. Fasadens yttersta del ska utgöra enhetligt behändlat yta. Fasadernas huvudsakliga materialer ska vara metall och glas. Fasadens ska yta anpassas till den med hal märkä tillbyggnadens arkitektur.	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
Korttelialuokki tasolla noin +18,5 varattu, osittain rakennuksen alle ulottuva alueen osa. Alue on rakennettavaa ulottuvaltaa vähintään 5 metriä. Ulokkeen alueelle saadaan sijoittaa yläpölytilat rakennuksen vaatimusten mukaan ja jossa on sijoitettava yleisölle avoimeksi myymälä-, kahvila-, ravintola- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Ensimmaisen kerrossen kerroskorkeuden on oltava vähintään 5 metriä. Ensimmäisen kerrossen julkisivujen tulee olla kirkasta lasia.	Det av området, som reserveras för kvarterstorg på höjdlinjan c. +18,5. Området sträcker sig delvis under byggnaden. Torget ska byggas högklassigt och onsörsfullt. Området får användas som utomhusutställningsutrymme. På området får först byggas pelare och trapphus för byggnaden ovanför. Området får användas för parkering endast under den tid utställningarna byggs upp.	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
Esteetön kevyen liikenteen yhteys.	Fri lätttrafikförbindelse..	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
Kannen alainen tila sisästaloaulaa sekä varasto-, huolto-, teknisiä ja niilen verrattava tiloja varten. Kannen alainen tila liittyy lätreunaan tasolla noin +10,8 pihatiloihin. Tilan vähimmäiskorkeuden tulee olla vähintään 4,6 metriä pelastus- ja huoltoajoneuvoja varten.	Utrymme under däck vilket reserveras för entréhall samt förärs-, service-, tekniska och med dem jämförbara utrymmen. Utrymmet under däck ansluter sig i sin östra del till gärdsturutrymmen på höjdlinjan c. +10,8. Utrymmets minnihöjd är 4,6 meter för räddnings- och servicefordon.	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
HOTELLIN LAAJENNUS JA MESSUAUKION SISÄÄNKÄYNTIRAKENNUS	HOTELLETS TILLBYGGNAD OCH MÄSSPLATSENS INGÅNGSBYGGNAD	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
Hotellin laajennuksen rakennusalta. Hotellin eri korkuisten osien tulee olla julkisivulta eri väljäset nili, ettei tornien holkkuus korostu. Vertikaalisuutta tulee tukea myös julkisivujen strukturioliniilla ja ikkunarakkauksilla. Ensimmäinen kerros on varattava yleisölle avoimeksi myymälä-, kahvila-, ravintola- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Ensimmaisen kerrossen kerroskorkeuden on oltava vähintään 5 metriä. Ensimmäisen kerrossen julkisivujen tulee olla kirkasta lasia.	Byggnadsyta för hotellets tillbyggnad. De olika delarna av hotellet ska vara om alkotrade fasader så att tornens lätthet understryks. Vertikallitet ska belonas av fasadens strukturering och fönsterformning. Bottenvännen ska reserveras för offentliga buliks- café, restaurang- eller andra kundserviceutrymmen. Bottenvännens väntringshöjd ska vara minst 5 meter och fasaden ska vara klart glas.	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
Pääsääänkäynnit aulatila, johon ravintola- ja kahvila-tiloja sijoitetaan. Messukeskuksen maksupörit tulee sijoittaa tilan pihapäättyyn, ja aulaan tulee olla vapaa pääsy keskuksen aukioloaikoina.	Huvudentrén aula dit restaurant och caféutrymmena ska öppnas. Betalportarna i mässcentrum ska byggas i nordväst. Tillträdet till aulan bör vara fritt under centrets öppettider.	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
Rakennukseen jätettävä kulkaukko.	Passage genom byggnad.	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada.
KONGRESSI- JA HOTELITOIMINNAN LAAJENNUS	KONGRESS- OCH HOTELLVERKSAMHETENS TILLBYGGNAD	ppph+1	Yttertaket är reserverat för teknisk service. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln försakas skada