

## Reunalistoituskoneen tekniset vaatimukset

Reunalistoituskoneen on sovellettava Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitoyksikön työhuoneen käyttöön.

Kyllä/Ei

Reunalistoituskoneen on sovellettava laminaatti- ja puulistojen sekä melamiini, PVC, ABS ja viilunauhojenlistoitukseen.

Kyllä/Ei

Reunanauhan paksuus noin	0,4 - 3,0 mm	<input type="checkbox"/>
Reeunalistan paksuus noin	0,4 - 7,0 mm	<input type="checkbox"/>
Työkappaleen minimi leveys	70 mm	<input type="checkbox"/>
Työkappaleen minimi pituus	150 mm	<input type="checkbox"/>
Työkappaleen paksuus noin	8-45 mm	<input type="checkbox"/>
Syöttönopeus noin	10 m/min	<input type="checkbox"/>

Reunalistoituskoneessa tulee olla seuraavat yksiköt

Esijyrsin yksikkö	Kyllä/Ei	<input type="checkbox"/>
Katkaisuyksikkö	Kyllä/Ei	<input type="checkbox"/>
Pyöritys- ja tasausyksikkö	Kyllä/Ei	<input type="checkbox"/>
Nurkanpyöritysyksikkö	Kyllä/Ei	<input type="checkbox"/>
Sikliyksikkö	Kyllä/Ei	<input type="checkbox"/>
Laikkayksikkö		<input type="checkbox"/>

Koneen tilavaraus 250 cm x 550 cm

Koneen vaatima tila

--

Tarjouksen tulee pitää sisällään koneen käyttökuntoon asennus sekä riittävä koulutus kahdelle.

Mahdolliset lisävarusteet erikseen hinoiteltuna  
(eivät vaikuta hankintapäätökseen)

euroa


Toimitusai

Viimeistään 31.12.2019

**Hinta alv. 0%**

--