



# TARJOUS

## 2020-02-26

**Vuotalo**  
**PI 98402**  
**00099 Helsingin kaupunki**

viite: Tarjouspyyntö Tuuli Tokkola  
kohde: Vuotalo, Vuosali  
asia: Vuosalin katsomoremontti

Kiitän tarjouspyynnöstänne ja tarjoan Teille sen mukaisesti katsomon korjausta ja istuinten uudelleen verhoilua seuraavasti:

<b>Hinta</b>	138.190 € alv 0 %, alv 24 % lisätään laskutettaessa
<b>Voimassaolo</b>	2 kuukautta
<b>Toimitusaika</b>	työ tehdään 15.6. – 14.8.2020 välillä
<b>Toimitusehto</b>	vapaasti asennettuna kohteeseen teknisen erittelyn mukaan
<b>Takuu</b>	Tuotteemme on valmistettu parhaista mahdollisista raaka-aineista. Myönnämme tuotteellemme kahden vuoden takuun.
<b>Huoltopalvelu</b>	Asentaja- ja huolto- ja varaosapalvelu toimii tehtaallamme Tuusulassa ja Naantalissa. Palvelu on auki arkipäivisin <b>klo 7.00 - 16 .00.</b>
<b>Maksuehto</b>	21 pv netto sovittavan maksupostitaulukon mukaan Tarjoajalla on valmius verkkolaskutukseen.

Ystävällisin terveisin  
Vepe Oy Peltonen

Pekka Harvala

### **Tekninen erittely**

- Tuolien ja runkojen irrotus ja asennus
  - Pehmusteiden uusinta ja verhoilu.
  - Portaan siirto
  - tuolien siirto
  - muutos akustiikkapaneelin kulmaan
  - Selkänojarunkojen lukitus (pystyasentoon)
  - Istuinten palautinjousien vaihto (kaikki)
  - Istuinten saranaholkkien vaihto (kaikki)
  - Maton vaihto
  - Reunalistojen vaihto
  - Paikka- ja rivinumerokilvet
  - LED-valot portaisiin (valonsäädön ohjaus)
  - Paikkamaalaukset
  - Koko katsomon kattava puhdistus, myös alaosa
  - Jättemateriaalin pois vienti
  - Testiajot, käyttökoulutus ja käyttöohje
- 
- Pehmusteena Polyolifine elastomeeri(LDPE), kolmiulotteisesti asettuvista muovisäikeistä rakentuva pehmustemateriaali joka on antibakteerinen, 100% kierrätettävä, hajuton. Sallii huomattavasti vapaamman verenkierron, mikä vaikuttaa suuresti istumamukavuuteen esim. pitkä teatteri esitys. Paino 60kg/m<sup>3</sup>
  - Pehmusteen ja pintakankaan välissä 100g/m<sup>2</sup> vanu
  - Pintakankaana Jazz CS, katso erillinen liite ominaisuuksista ja väriehdotus (kuvattu optisella valkoisella taustalla)
  - Huopamatto nukalla, 100% polypropyleeni, 600g/m<sup>2</sup>, paksuus noin 5mm, paloluokitus Bfl-s1, tästä toimitetaan erillinen värikartta
  - Selkänojalukitus, pultein kiinnitetty teräskulma + jousitettu lukitusmekanismi
  - Reunalistat, mustaksi polttomaalattua teräslistaa