



- ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET**
- K** Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa sijoittaa hotellitoimintaa.
 - 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
 - Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 - Ohjeellinen tontin raja.
 - Osa-alueen raja.
 - Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
 - Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
 - 2** Kaupunginosan numero.
 - 2096** Korttelin numero.
 - 9** Ohjeellisen tontin numero.
 - YLIOPIPLAS** Katuaukion nimi.
 - Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennus-oikeuden määrän kerrosalanelömetreinä. Ensimmäinen luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosluvun, toinen luku läpikulkukäytön tarkoitusta ja kolmas luku liikennetettyä jalankulkualetta varten varatun kerrosluvun.
 - $\alpha=27^\circ$ Kattokaltevus, josta saa poiketa alaspäin ulko-oleskelyn tarkoitettuihin terasseihin.
 - +4.2 Kadun tai pihakannen likimääräinen korkeusasma.
 - Rakennuksen vesikatkon ja valaukon katteen ylin sallittu korkeusasma.
 - Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikatkon leikkauksen ylin sallittu korkeusasma.
 - Rakennusala.
 - Rakennusalan osa, joka varataan kulttuuri-, kokous- ja viihdetoimintaan noin tasolta +7.0 ylöspäin.
 - Rakennusalan osa, johon saa sijoittaa metrosta maan päälle johtavat portaat ja hissit.
 - Maanalainen tila. Alueelle saa rakentaa tilat pysäköintiä, varastotiloja, teknisiä ja huoltoiloja sekä väestönsuojaa varten.

- DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER**
- mal Maanalainen tila. Alueelle saa sijoittaa ravintola- ja myymälätiloja sekä väestönsuojatiloja.
 - Valokattaisen tilan rakennusala.
 - Yhdyksikäytävän rakennusala, sijainti ohjeellinen. Tasoissa +3.2 +6.9 varattu tontin osa, jonka vapaan leveyden on oltava pääosin 4 metriä. Suunnittelussa on otettava huomioon liikenteesteet.
 - ter Terrasin rakennusala.
 - Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
 - Säilytettävä puu.
 - Rakennustalteen, historiallisesti tai kaupunkikuvallisesti erityisen arvokas suojeltava rakennus. Suojele koskee rakennuksen arkkitehtuuria tai niihin verrattavia rakenteita, rakennusosia ja arkkitehtuurisilloja. Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä. Rakennusta ei saa purkaa.
 - sr-1 sr-1 merkinnällä osoitellun rakennuksen julkisivun ja vesikatkon tulo suojella. Arvokkaita sisäilmoja ovat erityisesti Vanhan ylioppilastalon kaikki sisätilat, Uuden ylioppilastalon osakuntaportas 5A ja osakuntatilat kiinteine kalusteineen sekä Uuden ylioppilastalon entisen juhlasalin aulalla. Uuden ylioppilastalon tontin alkuperäiset ja rakennushistoriallisesti keskeiset puurakenteet tulee suojella. Vanhan ylioppilastalon julkisivun taidokkaiden säilyttämisen ansiosta konservoivia toimenpiteitä.
 - sr-3 Kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennus, jonka ominaispiirteet on säilytettävä. Rakennusta ei saa purkaa.
 - Alueen osa, joka on kaupunkikuvallisesti arvokas aukiotila.
 - Yleiselle jalankululle varattu alueen osa likimääräisessä tasossa +4.2 jossa vapaan leveyden tulee olla vähintään 8 metriä. Suunnittelussa on otettava huomioon liikenteesteet.
 - Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvollittamää.
 - a - b - c - d Rakennusalan osa, jolla räystäsrajan yläpuolelle saa sijoittaa tontin pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.
 - Maanalainen tila. Alueelle saa sijoittaa ravintola- ja myymälätiloja sekä väestönsuojatiloja.
 - Valokattaisen tilan rakennusala.
 - Yhdyksikäytävän rakennusala, sijainti ohjeellinen. Tasoissa +3.2 +6.9 varattu tontin osa, jonka vapaan leveyden on oltava pääosin 4 metriä. Suunnittelussa on otettava huomioon liikenteesteet.
 - ter Terrasin rakennusala.
 - Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
 - Säilytettävä puu.
 - Rakennustalteen, historiallisesti tai kaupunkikuvallisesti erityisen arvokas suojeltava rakennus. Suojele koskee rakennuksen arkkitehtuuria tai niihin verrattavia rakenteita, rakennusosia ja arkkitehtuurisilloja. Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä. Rakennusta ei saa purkaa.
 - sr-1 sr-1 merkinnällä osoitellun rakennuksen julkisivun ja vesikatkon tulo suojella. Arvokkaita sisäilmoja ovat erityisesti Vanhan ylioppilastalon kaikki sisätilat, Uuden ylioppilastalon osakuntaportas 5A ja osakuntatilat kiinteine kalusteineen sekä Uuden ylioppilastalon entisen juhlasalin aulalla. Uuden ylioppilastalon tontin alkuperäiset ja rakennushistoriallisesti keskeiset puurakenteet tulee suojella. Vanhan ylioppilastalon julkisivun taidokkaiden säilyttämisen ansiosta konservoivia toimenpiteitä.
 - sr-3 Kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennus, jonka ominaispiirteet on säilytettävä. Rakennusta ei saa purkaa.
 - Alueen osa, joka on kaupunkikuvallisesti arvokas aukiotila.
 - Yleiselle jalankululle varattu alueen osa likimääräisessä tasossa +4.2 jossa vapaan leveyden tulee olla vähintään 8 metriä. Suunnittelussa on otettava huomioon liikenteesteet.
 - Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvollittamää.
 - a - b - c - d Rakennusalan osa, jolla räystäsrajan yläpuolelle saa sijoittaa tontin pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

Katutason tiloihin ja tontin sisäisten aukoiden tason tiloihin tulee sijoittaa liike-, ravintola- tai muita asiakaspalvelutiloja.

Rakennukseen saa rakentaa enintään kaksi kellarikerrosta.

g - h - i - j merkityllä alueen osalla tulee maanalaiset tilat valaista osittain suoralla tai epäsuoralla luonnonvalolla.

Maanalaiset tilat eivät saa väestönsuojaa ja metron tiloihin tai muihin maanalaisiin tiloihin rakennettava yhteyksiä lukuun ottamatta ulottua tason -0.5 alapuolelle.

Tonttien välisiin sekä tonttien ja katualueen välisiin rajaseiniin saa tehdä aukkoja. Tonttien välille tai tonttien rajalle ei tarvitse rakentaa rajaseinää.

Alueet on suunniteltava ja rakennettava siten, että rajaseiniä vastaava pelastusturvallisuus tason saavuttamisessa vaihtoehtoisin keinoin.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Uudisrakennuksen tulee olla julkisivultaan vaalean sävyinen ja se tulee sovitaa ympäröivään kulttuurihistorialliseen arvokkaaseen kaupunkikuvaan.

Uudisrakennuksen tekniset laitteet ja kalusteet tulee integroida rakennuksen vesikatkon sisäpuolelle siltä osin kuin se on mahdollista.

Hansatalon uudelleen rakennettava julkisivu tulee sovitaa Citytalon julkisivuun.

Liisarakennuksen ja Uuden Ylioppilastalon välisen poistumisvaihdeväytteen julkisivu tulee olla vaaleaa lasia ja arkkitehtonisella ilmeellään suojeltua rakennukseen sopiva.

Tontilla 2096/9 sijaitseva pysty-yhteysosa, jossa on hisstorni poistumisportainee, ei saa ylittää kadunvarsirakennuksen harjoituskäytön ja sen korkeuden tulla suurimmaksi osaksi nostattava olemassa olevan kadunvarsirakennuksen sisäpinnan puoleista räystäs korkeuden tasoa. Rakennusosa tulee arkkitehtonisella ilmeellään sovitaa suojellun kadunvarsirakennuksen ominaispiirteisiin ja kattomaiseen. Suunnittelussa tulee tutkia mahdollisuus hissikonkahuoneen integroimiseksi rakennusmassaan.

Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee integroida rakennukseen eikä niitä saa sijoittaa katolle erillisin rakennusosin.

Kaava-alue sisältyy osittain valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Helsingin Aleksanterinkatu).

AUKIOT JA ULKOTILAT

Aukioluemat muodostavat kokonaisuuden, joka tulee säilyttää ja hoitaa niin, että sen kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen arvo säilyy.

Ulkotiloihin tulee sijoittaa yleisiä viihtyvyyttä lisääviä istutuksia, kalusteita ja rakenteita. Alueen materiaalien tulee olla ympäristön rakennustalteen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten materiaaleihin sopeutuvia.

Ylioppilastalon kaupunkikuvallisesti arvokas aukiotila. Aukiolle ei saa sijoittaa ilmanvalhon homeja tai muita teknisiä laitteita. Aukiolle sijoitettavat kioskki ja kadunkalusteet tulee suunnitella aukion arvon edellyttämällä tavalla.

Korttelin sisäisten yhdyksikäytävien ja yleisen jalankulun väylien suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että väylät palvelavat läpikulua osana kaupungin kaluverkkoa sekä joukkoliikenteen jalankulkua ja että niiden varrella on liikkeitä. Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota joukkoliikenteeseen liittyvän jalankulun sujuvuuteen, tilojen orientoituvuuteen sekä esteettömyyteen. Tilojen tulee olla laatusoltaan korkeatasoisia.

Katutaso- ja toritasokerroksissa tulee olla sujuvat yleisen jalankulun yhteydet Mannerheimintien, Kaivokadun, Kolmensepänaukion ja viereisen tontin 32 välillä.

Alueelle tulee tehdä valaistuksen yleissuunnitelma.

YMPÄRISTÖTEKNIikka

Rakennus tulee suunnitella siten, että rakennuksen sisätiloissa saavutetaan melun, runkomelun ja lämmön osalta tilojen käyttökäytönsä edellyttämät olosuhteet.

RAKENNETTAVUUS

Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa työnaikaisesti eikä pysyvästi.

Louhinta ja rakentaminen eivät saa aiheuttaa vahinkoa rakennuksille, maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille, katupuille tai kunnallistekniikan verkostoille. Metron liikennöinnille ei saa aiheuttaa häiriötä.

Olemassa olevien maanalaisten tilojen läheisyydessä olevilla alueilla rakennettaessa tai louhittaessa on otettava huomioon maanalaisten tilojen sijainti ja rakenteiden suojausvelvoitteet, ettei aiheuteta haittaa maanalaisten tiloille tai rakenteille.

Ennen tontin rajat ylittävään hankekokonaisuuden tai sen osan rakennusluvun myöntämistä tulee hakijan laatia selvitys pelastusturvallisuudesta myös rakennusluupaikalla olevilla tiloilla koko rakentamisen tosiasiallisella valvutusalueella.

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Tontin huolto tulee järjestää maanalaisesti Töölölahdenkadun ajoliskan kautta.

AUTOPAIKAT:

- Hotelli, enintään 1 ap / 500 k-m²
- Toimistot, enintään 1 ap / 500 k-m²
- Myymälät, enintään 1 ap / 200 k-m²
- Ravintolat, enintään 1 ap / 350 k-m²

Kaikki autopaikat tulee sijoittaa K-korttelialueen maanalaisten tiloihin.

POLKUPYÖRÄPAIKAT:

- Hotelli, vähintään 1 pp / 500 k-m²
- Toimistot, vähintään 1 pp / 1 000 k-m²
- Toimistot, vierailuille, vähintään 1 pp / 1 000 k-m²
- Lisäksi muissa kuin toimistoissa, vähintään 1 pp / 3 työntekijää.

Toimistoissa ja muissa työpaikoissa työntekijöiden pyöräpaikoista vähintään 50 % tulee sijaita katutassa ja lukittavissa olevassa tilassa.

Kaikki pyöräpaikat suositellaan rakennettavaksi runko-oliikkeen mahdollistamina.

PISARARATA

Ennen rakennusluvun myöntämistä on laadittava Pisararadan maanalaisten aseman kulkuyhteyksien, teknisten tilojen ja pysty-yhteyksien rakentamisen varautumisesta ja yhteisjärjestelyistä korttelialueella erillinen selvitys yhdessä väylähankeesta vastaavan viranomaisen kanssa.

Korttelialueelle tulee sijoittaa Pisararadan keskusalan aseman Mannerheimintien uloskäytin liittyvä IV-tekniikan kanali, pysty-yhteyksien ja poistumisreitit hyvin sovellettuna olemassa olevaan arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön.

MUUTA

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

Tällä asemakaava-alueella saa tehdä 3D tonttijakoa.

DELAVÄYTTÖ

Ennen rakennusluvun myöntämistä on laadittava Pisararadan maanalaisten aseman kulkuyhteyksien, teknisten tilojen ja pysty-yhteyksien rakentamisen varautumisesta ja yhteisjärjestelyistä korttelialueella erillinen selvitys yhdessä väylähankeesta vastaavan viranomaisen kanssa.

Korttelialueelle tulee sijoittaa Pisararadan keskusalan aseman Mannerheimintien uloskäytin liittyvä IV-tekniikan kanali, pysty-yhteyksien ja poistumisreitit hyvin sovellettuna olemassa olevaan arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön.

MUUTA

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

Tällä asemakaava-alueella saa tehdä 3D tonttijakoa.

BYGGRÄTT OCH ANDVÄNDNING AV UTRYMMEN

Urymmen ja gatuplanet och på de öppna platserna inom tomtens ska reserveras för affärs-, restaurang- eller andra kundserviceutrymmen.

I byggnaden får byggas högst två källarvåningar.

Inom delområdet med beteckningen g - h - i - j ska de underjordiska utrymmena upplysas delvis med direkt eller indirekt dagljus.

Underjordiska utrymmen får inte nå lägre än till nivån -0,5, med undantag av utrymmen för befolkningskydd och förbindelser som ska byggas till metron eller andra underjordiska utrymmen.

I gränsväggar mellan tomter samt mellan tomter och gatustråk får tas upp öppningar. Vid gränser mellan tomter och mellan tomter och gatustråken behöver inte byggas gränsvägg.

Områden ska planeras och byggas så att en räddnings-säkerhetsnivå uppnås som motsvarar gränsvägg på alternativt sätt.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Nybyggnadsdelen ska ha fasader i en ljus färgton och passa in i det kulturhistoriskt värdefulla stadsrummet.

I nybyggnadsdelen ska tekniska ändringar och möbler integreras i byggnaden innan för yttertak till den del som det är möjligt.

Fasaden i Hansahuset som ska byggas om ska anpassas till City-husets fasad.

Fasaden till utrymningsvägens förbindelse mellan nybyggnadsdelen och Nya Studenthuset ska vara av just glas och till sitt arkitektoniska utseende passa ihop med den skyddade byggnaden.

Den vertikala förbindelseleden på tomt 2096/9, med hisstorn och räddningstrappa, får inte nå upp över höjden på byggnaden mot gatan och dess höjd ska till största delen följa nivån för takfästningen mot innergårds-sidan på den befintliga byggnaden mot gatan. Byggnadsdelen ska till sitt arkitektoniska utseende passa ihop med sändrad och taklandskap i den skyddade byggnaden mot gatan. I planeringen ska möjligheten att integrera hiss-massivitet i byggnadsmassan undersökas.

Maskinrum för ventilation och övriga tekniska utrymmen ska integreras i byggnaden och får inte placeras i separata byggnadsdelar på taket.

Planoområdet ingår delvis i en byggd kulturmiljö av riksstense (RKY 2009, Alexandersgatan i Helsingfors).

TORG OCH UTERUM

Torgområdena bildar en sammanhängande helhet som ska bevaras och skötas så att dess kulturhistoriska och för stadsbildens betydande värde bevaras.

På uterums områden ska placeras planteringar, gatuböjor och konstruktioner för förhöjande av den allmänna trivslen. Materialet inom området ska anpassas till materialet i omgivningens arkitektoniska och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Studentplatsen är ur stadsbildsynpunkt en värdefull öppen plats. På den öppna platsen får inte placeras luft-växlingskanaler eller övriga tekniska anläggningar. Kiosk och gatuböjor som placeras på den öppna platsen ska planeras så som platsens värde förutsätter.

I planeringen av kvarterets interna allmänna förbindelse-gångar och gångstråk ska man beakta att stråken används för genomgång som del i stadens gatunätverk samt kollektivtrafikens gångtrafik och att det längs dem finns affärs-utrymmen. I planeringen ska särskild uppmärksamhet fästas vid smidighet i gångtrafik som genereras av kollektivtrafiken, utrymmenas orienterbarhet samt tillgänglighets-anpassning. Utrymmenas kvalitetsnivå ska vara höggångslig.

I gatuplans- och torgplansriktiga ska det finnas smidiga förbindelser för allmän fotgängartrafik mellan Mannerheimvägen, Brunnsgatan, Tresmedersplatsen och den bredvid liggande tomt 32.

En principplan för belysning ska göras upp för området.

MILJÖTEKNIKA

Byggnaden ska planeras så att i byggnaden inomhus uppnås sådana förhållanden visavi buller, stombuller och vibrationer som förhållandena för utrymmenas användningsändamål förutsätter.

BYGGBARHET

Nivån för hängande grundvatten eller för grundvatten får inte sänkas under byggtiden eller sänkas bestående.

Sprängningsarbetena och bygandet får inte försäkra skada på byggnader, underjordiska utrymmen eller konstruktioner, gator, gatuträd eller kommunaltekniska nätverk. Störningar i metrotrafiken får inte försäkras.

Vid rasering, schaktning eller byggande nära existerande underjordiska utrymmen ska de underjordiska utrymmenas läge och konstruktionens skyddsavstånd beaktas så, att de underjordiska utrymmena eller konstruktionerna inte försäkras skada.

Före en projekthet som överstiger tomtgränser eller före en del av denna helhet beviljas bygglov ska sökanden göra en utredning över räddnings-säkerheten där hel byggprojektets faktiska verkningområde, också utanför bygglovsområdet, har beaktats.

TRAFIK OCH PARKERING

Tomtens service ska arrangeras underjordiskt via Töölöviktsgatans körramp.

BILPLATSER:

- Hotell, högst 1 bp / 500 m² vy
- Kontor, högst 1 bp / 500 m² vy
- Butiker, högst 1 bp / 200 m² vy
- Restauranger, högst 1 bp / 350 m² vy.

Alla bilplatser ska placeras i K-kvarteretsområdet underjordiska utrymmen.

CYKELPLATSER:

- Hotell, minst 1 cp / 500 m² vy
- Kontor, butiker och restauranger, minst 1 cp / 50 m² vy
- Kontor, för besökare, minst 1 cp / 1 000 m² vy
- Dessutom för övrig verksamhet, minst 1 cp / 3 arbetstagare.

Kontor och övriga arbetsplatser ska anvisa minst 50 % av arbetstagarnas cykelplatser i ett takfritt och läsbart utrymme.

Enligt rekommendation ska alla cykelplatser byggas med möjlighet till ramläsning.

CENTRUMSLINGAN

Innan bygglov beviljas ska en skild utredning över beredskap på byggnad av Centrumslingans underjordiska stationens gångförbindelser, tekniska utrymmen och vertikala förbindelser och samarrangemang uppgöras på kvarteretsområdet tillsammans med den myndighet som ansvarar för trafikprojektet.

På kvarteretsområdet ska placeras en LV-tekniisk kanal, en vertikalförbindelse och en utrymningsväg som ansluter till Mannerheimvägens utgång för Centrumslingans centrumstation väl anpassade till den befintliga värdefulla byggnadsmiljön.

ÖVRIGT

På detta detaljplaneområde ska för kvarteretsområdet utarbetas en separat tondelning.

På detta detaljplaneområde får en 3D tondelning göras.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
2. kaupunginosan (Kluuvi) korttein 2096 tonttia 9

DETAJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:
2 stadsdelen (Gloet) kvarteret 2096 tomt 9

Tason -2.0 yläpuolinen tila

Utrymme ovanför nivån -2.0

HELSINKI HELSINGFORS

Kaavan nro/Plan nr
12695

Osa/Numero/Detailinumero
HEL 2019-013385

Kaava/Projekt
0888_23

Päiväys/Datum
23.8.2022

Asemakaavoitus
Detailijalanläggning

Kaavan nimi/Planens namn
Mannerheimintie 3 ja 5 Mannerheimvägen 3 och 5

Laadun/Upplagd av
Irene Siljama

Piirustys/Utavlat av
P. Hävia, J. Arponen, P. Kaarinen

Asemakaavoitus/Byggnads- och stadsplaner
Marja Pilmies

Käsitte/ ja muutokset/Beskrivningar och ändringar
Kyk (erottaa pääsiirtä) / Smm (Rakgas element)

23.8.2022

Näkökuvat/ (MRL 65§) / Framtagning/ (MRL 65§)

15.11. - 14.12.2021

Hyväksytty/Godkänt:

0 50 m

Tasokorkeus/Grundnivå/Referensnivå
ETRS-2000 N2000

Mittakaava/Skala
1:500

Pohjakaavan hyväksynnän/Godkännandets av bestämt
10.2.2022 12. Kartte ja paikalliset/ -yhteyksien päällikkö

Kartte/Kartläggning
4.2.2022

Nro/No
562020

Tulot väänän/ Tuller/ betalt