



Ote asemakaavasta 2084. Vahvistettu v. 1941.

Selityksiä

- - - Vahvistettavan alueen raja
- - - Kaupunginosan raja
- - - Rakennusraja
- Asuinrakennusten tontteja
- Yleisten rakennusten tontteja
- TK. FK Tehdostontteja
- ▨ Puistoja
- Liikennealueen raja

Asemakaavamääräyksiä

- ▨ Istutettava tontinosa
- V-VI Rakennusala viisi- tai kuusikerroksisia, paloapidättävään luokkaan kuuluvia rakennuksia varten.
- III-IV Rakennusala kolme- tai nelikerroksisia, paloapidättävään luokkaan kuuluvia rakennuksia varten.
- +0.00 Numero, joka osoittaa mihin korkeuteen 0-tasosta luettuna rakennuksen kattolista on sijoitettava. Ullakon lattia on sijoitettava 50 cm kattolistakorkeuden alapuolelle.
- max+0.00 Numero, joka osoittaa rakennuksen suurimman kattolistakorkeuden 0-tasosta luettuna.

Asuintonttien väliset rajat on jätettävä aitaamatta.

Asuinhuoneen lattiaa ei saa sijoittaa ikkunaseinän vieressä olevaa kadun tai pihan pintaa alemmaksi.

Tontilta №8 korttelissa №656 saadaan johtaa viemäri Vellamonkadulle tontin №24 kautta pitkin tontin pohjoisrajaa.

