

# HELSINKI

## 49. KAUPUNGINOSA LAAJASALO YLISKYLÄ KORTTELIT 49059-49072 ASEMAKAAVA KORTTELI 49056 TONTTI 1 PUISTOALUE, KATUALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

- 3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee
- Eri asemakaavamääräysten alaisten alueen osien välinen raja ja ulkoinen rakennusraja
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
- Ohjeellinen tontin raja
- Ohjeellinen jalkankululle ja pyörätilyliikenteelle varatun alueen osan taikka muun sellaisen alueen raja
- 49 Korttelin numero  
49062 Korttelin numero  
3 Tontin numero  
2 Osotonumero
- REIHERINTIE Kadun nimi
- Rajan osa, jonka poikki ajo korttelialueelle ei ole sallittu
- ▨ Yleiselle jalkankululle ja pyörätilyliikenteelle varattu katualue, jolle on rakennettava enintään 3,5 m levyinen jalkankulku- ja pyörätilytie
- ▨ Yleiselle jalkankululle ja pyörätilyliikenteelle varatun katualueen osa, jolla huoltoajo on sallittu kadun varrella oleville tonteille
- ▨ Alueen osa, jolle on järjestettävä jalkankulku- ja pyörätilytie eri tasoon
- ▨ Istutettava alueen osa
- Tontin tai alueen osa, jolla ei saa suorittaa sellaisia rakennustoimenpiteitä, jotka haittaavat viemärin tai kaulokälämitys (vesi) johtojen rakentamista
- II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun
- 1200 Rakennusalalla oleva arabialainen luku osoittaa rakennuksen tai rakennusten kerrosluvun neljänneksiin
- e=0,25 Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosluvun suhde tontin pinta-alaan
- 1/400 Merkintä osoittaa, että tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin täyttä 400 m<sup>2</sup> kohti
- ▨ Rakennusala
- 27dB(A) Merkintä rakennusallalla osoittaa, että rakennusten tai rakennuksen Koirasaarentien puolisten rakenteiden ääneneristävyyden on oltava vähintään 27 dB(A)
- × Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista
- AK Asuntokerrostalojen korttelialue
- AK Korttelialueella saa rakennuksen ullakkokerroksen sisustaa talon asukkaille tallellista saunatilaa
- AK Korttelissa merkityssä rakennuksessa tulee kattolistan olla yhtäjaksoinen
- AK-tontteja ei saa aidata
- AKR Asuntokerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue
- AKR Korttelialueella on rivitalojen tai muiden kytkettyjen rakennusten asuntojen lukumäärä oltava vähintään 30 % tontin asuntojen enimmäislukumäärästä
- AKR Korttelialueella saadaan varsinaisen kerrosluvun lisäksi rakentaa tiloja asukkaiden palvelu- ja virkistystarkoituksiin enintään 5 % tontin asuntokerrosluvun
- AKR Korttelialueella ei saa rakentaa kokonaan maanpäällistä kellarikerrosta
- AOR Omakotirakennusten, rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue
- AOR Omakotirakennusten korttelialue
- AOI Arabialainen luku osoittaa asuntojen enimmäismäärän tontilla
- AOR- ja AO-korttelialueella saadaan rakentaa: - autosuojia tai -katoksia, joita ei lasketa tontin kerrosluokan ja joiden yhteenlaskettu kerrosluvu on enintään 25 m<sup>2</sup>/rivitaloasunto ja enintään 30 m<sup>2</sup>/omakotiasunto
- AOR- ja AO-korttelialueilla rakennusten vähimmäisetäisyys naapuritontin tai puiston rajasta on 4 m, jos ei rakennusrajojen toisin määrätä. Samalla tontilla olevien rakennusten etäisyyden toisistaan on oltava riittävä
- YS Sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue
- YS Korttelialueella saa olla asuntoja kiinteistön hoitolle välttämättömiä henkilökuntaa varten
- P Puistoalue
- UL Leikkikenttialue
- VM Muuntaja-alue
- P Pysäköintipaikka
- P Pysäköintipaikka, johon saa rakentaa autokatoksia
- A Autotallin rakennusala
- Autopaikkojen vähimmäismäärä tonteilla:  
AK-, AKR-, AOR- ja AO-korttelialueilla  
YS-korttelialueella
- 1 paikka/asunto  
Käyttötarkoituksen edellyttämä määrä
- AKR Korttelialueella on autopaikoista 60 % rakennettava hefi. Maistraatti voi rakennuslupa myöntäessään antaa autopaikkojen rakentamiseen muilla osin lykkäystä enintään 5 vuotta kerrallaan
- |  |     |
|--|-----|
| Rakennuksen enimmäiskorkeudet:<br>2-kerroksinen asuinrakennus      | 7 m |
| 2-kerroksinen asuinrakennus tonteilla 49063/8, 49071/5 ja 49072/13 | 6 m |
| 1-kerroksinen asuinrakennus  | 5 m |
| Talourakennus  | 4 m |
| Autotalli ja -katos  | 3 m |
- AK-, AKR- ja AO-korttelialueen tonteilla on varattava lasten leikkikenttiloiksi ja asukkaiden oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta, vähintään 30 % asuinhuoneistoalasta
- Rakentamalla jäävät tontinosat, joita ei käytetty ajoneita eikä paikoitukseen on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisina puistomaisissa kunnossa

# HELSINGFORS

## 49 STADSELEN DEGERÖ UPPBY KVARTEREN 49059-49072 STADSPLAN KVARTER 49056 TOMT 1 PARKOMRÅDE, GATUOMRÅDE STADSPLANEÄNDRING

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

- Linje 3 m utanför det stadsplaneområde fastställelsen avser
- Gräns mellan delar av område, för vilka olika stadsplanebestämmelser är gällande och yttre byggnadsgräns
- Gräns för kvarter, del av kvarter och område
- Instruktiv gräns för tomt
- Instruktiv gräns för del av område, som reserverats för gång- och cykeltrafik eller för annat dylikt område
- Stadsdelsnummer
- Kvartersnummer
- Tomtnummer
- Adressnummer
- Namn på gata
- Del av gräns över vilken tillfart till kvartersområde ej är tillåten
- För allmän gång- och cykeltrafik reserverat gatuumråde, där väg för gång- och cykeltrafik bör byggas högst 3,5 m bred
- Del av för allmän gång- och cykeltrafik reserverat gatuumråde, där service-trafik är tillåten till de invid gatan belägna tomterna
- Del av område, där väg för gång- och cykeltrafik bör förläggas i skilt plan
- Del av område, som bör planteras
- Del av tomt eller område, där ej sådan byggnadsverksamhet får förekomma, som försämrar byggnadens av utvickling eller förlämnings (vatten) ledningar
- Romerisk siffra anger byggnaders, byggnads eller byggnadsdels största tillåttna våningstal
- Arabisk siffra på byggnadsområde anger byggnadens eller byggnadernas våningstall i kvadratmeter
- Tomtexploateringsstal dvs. förhållandet mellan tomt våningstall och tomtarealen
- Beteckningen anger, att på tomt får byggas en bostad per varje fulltlig 400 m<sup>2</sup> tomtareal
- Byggnadsområde
- Beteckningen på byggnadsområde anger, att byggnadskonstruktionerna mot Hundholmsvägen bör ha en ljudisoleringsförmåga av minst 27 dB(A)
- Överkörsning av beteckning anger, att beteckningen avlägsnats
- Kvartersområde för bostadsvåningstall
- På AK-kvartersområde får i byggnads våningstall inredas nödiga bastu- utrymmen avsedda endast för husets invånare
- Byggnad i AK-kvarter bör ha kontinuerlig taklist
- AK-tomter får ej förses med stängsel
- Kvartersområde för bostadsvåningstall, radhus och andra kopplade byggnader
- På AKR-kvartersområde bör antalet bostäder i radhus eller andra kopplade byggnader vara minst 30 % av bostädernas maximalantal på tomt
- På AKR-kvartersområde för utöver den egentliga våningstall byggas utrymme för invånarnas service- och rekreativändamål högst 5 % av tomts bostads- våningstall
- På AKR-kvartersområde får ej byggas källarvåning helt ovan jord
- Kvartersområde för egnahemsbyggnader, radhus och andra kopplade byggnader
- Kvartersområde för egnahemsbyggnader
- Det arabiska talet anger maximalt antal bostäder per tomt
- På AOR- och AO-kvartersområde får byggas:  
- garage eller bilplatser med skärmtak som ej medräknas i tomts våningstall och vars sammanräknade våningstall är högst 25 m<sup>2</sup>/radhusbostad och högst 30 m<sup>2</sup>/egnehemsbostad
- På AOR- och AO-kvartersområde är byggnads minimiavstånd från gräns mot grannomt eller park 4 m, om ej medels byggnadsgränser anordnanda anges. Byggnader på samma tomt bör placeras på tillräckligt avstånd från varandra
- Kvartersområde för byggnader för social verksamhet
- På YS-kvartersområde för förläggas bostäder endast för vid fastighetens skötsel bunden personal
- Parkområde
- Lekplansområde
- Transformatorområde
- Parkeringsplats
- Parkeringsplats, där bilplatser med skärmtak får byggas
- Byggnadsområde för garage
- Minimiantal bilplatser på tomterna:  
På AK-, AKR-, AOR- och AO-kvartersområde  
På YS-kvartersområde
- 1 plats/bostad  
För disponeringen  
nödig antal
- På AKR-kvartersområde måste 60 % av bilplatserna byggas genast
- Magistraten kan vid beviljandet av byggnadslöve uppskov för byggandet av de övriga platserna högst 5 år i sänder
- |  |     |
|--|-----|
| Byggnadernas maxihöjder:<br>2-vånings bostadsbyggnad           | 7 m |
| 2-vånings bostadsbyggnad på tomt 49063/8, 49071/5 och 49072/13 | 6 m |
| 1-vånings bostadsbyggnad                                       | 5 m |
| Ekonomibyggnad   | 4 m |
| Garage eller bilplats med skärmtak                             | 3 m |
- På AK-, AKR- och AO-kvartersområde bör på tomt för barnens lek och invånarnas utomhusvistelse reserveras lämpligt, enhetligt område minst 30 % av bostadsdägnensytan
- Obebyggda tomtedelar, som ej användas som väg eller för bilparkering, bör förses med planteringar eller skötas som naturpark

