

Etu- ja takalokasuojat joustavat ja renkaan täydellä leveydellä

Autoradio, BT ja HF, matkapuhelimen käyttömahdollisuus
Tallentava valvontakamera eteen ja taakse, lämmitettävä ja
linsinsuojuksella väh. IP 69K, värinäyttö väh, 7"

Kuljettajan istuin: ilmajousitus, lämmitys, 3-piste turvavyö
istuimessa, niskatuki

Suojamatot kumia, irrotettavat

Jauhesammutin, 3 kg, kiinnitettynä

Ensiapulaukku, kiinnitettynä ohjaamossa

Peruutussummeri, poiskytkettävissä

Polttoainelämmitin, webasto tai vastaava

on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	

Etukuormaaja

Hydraulinen suuntaisvakaaja, kauhan asennon osoitin

Aisaston uiva asento

Aisaston hydraulinen jousitus (paineakku)

Kunta 500 kiinnitys

Hydraulinen työlaitteen pikalukitus

Nostovoima ala-asento (pikakiinnityslevyn etupinta) väh., kN

Kuormauskorkeus vähintään (kauhan tappiin), mm

Etukuormaajan kaivusvyvyys, kauha suorassa, aisasto alhaalla,
vähintään, mm

2 paria 2-toimisia sylinterihydrauliikoita

Sylinterihydrauliikan 1/2" tr. pikaliittimet uros / naaras

Moottorihydrauliikka, 2-toiminen, virtaus säädettävissä, Tema 10
000 uros / naaras

Vapaa paluu säiliöön

Vaihtoventtilin käyttö työlaitteelle, ohjaus etukuormaajan
ohjaussauvasta

Vesiletku edestä taakse Hansen 3/4" mess. liittimin

Aisojen huoltotuki

Aisatuki puskutyöhön

on	
on	
on	
on	
on	
60	
3 700	
200	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	

Takanostolaite

Takanostolaite hydraulisesti kallistuvalla kiinnityslevyllä,
hydraulisella vetokoukulla, uiva asento, henkilönostinvalmius

Kunta 500 työlaitekiinnitys

Takanostolaitteen Kunta 500 kiinnityksen kulman työasennossa on
sovelluttava Vila polannejyrsimen ja Hagqvist takaharjan käyttöön

2 paria 2-toimisia sylinterihydrauliikoita

Sylinterihydrauliikan 1/2" tr. pikaliittimet uros / naaras

Moottorihydrauliikka, 1-toiminen, virtaus säädettävissä, Tema 10
000 uros / naaras

Vapaa paluu säiliöön

on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	

Muut vaatimukset

Kone soveltuu auraukseen nivelaauralla ja kauhahiekoittimen, sekä
keräävän harjalaitteen, hydraulisen lumilingon ja
katupesurilaitteiston käyttöön

Kiinnityskorvakkeet työvälaineille moottoritalan yläpuolella

Työlaitteiden (vesisäiliö, hiekoitussäiliö) asennus oltava
mahdollista moottoritalan päälle ilman työkaluja tai renkaita
irrottamatta

Moottorihydrauliikan max. tuotto vähintään, l/min

Max työpaine ulkopuoliseen käyttöön vähintään, bar

kyllä	
on	
on	
on	
200	
200	

Hydrauliikan tuottojen portaaton säätö ohjaamosta
 Sähköinen päävirtakytkin
 Lohkolämmitin, ohjaamon sisäpistoke, sisälämmitin ja akkulaturi väh. 5 Ah
 Hydrauliikkaöljyn sähkölämmitin, teho
 Ryömintäpoljin
 Käsikaasulla ajo muuttaa kaasupolkimen ajopolkimeksi, esim. lumilinkokäytössä, tms. vastaava ominaisuus

12 V virtapistoke ohjaamossa 1 kpl ja USB virran ulostulo 2 kpl
 Käyttökytkimiin selkeät symbolit ja tekstit suomenkielellä
 Hydrauliikan liittimet selkeästi merkitty suomenkielellä
 Tieliikenneasetuksen vaatimat varusteet
 Moottoritilan suojapelti oltava avattavissa työlaitteiden ollessa kiinni kytkettynä
 Moottoriöljyn määrä on oltava tarkastettavissa ilman työlaitteiden (esim. hiekoitin) purkua tai siirtoa joko sähköisesti tai manuaalisesti

on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	

Lisävarusteet (erikseen hinnoiteltuna, ei vaikuta pisteytykseen)

Telemetriavalmius seuraavasti toteutettuna:

vähintään moottorin CAN-väylä: liityntä SAE J1939 väylään (moottorin tilatiedot, polttoaineen kulutus, nopeus, moottorin kierroslukua, hälytykset)

sähköinen rajapinta 12 V DC 3A sulakkeelta virtalukon ohi tai 24 V 5A sulakkeelta virtalukon ohi

antenni UMTS 900-1200 MHz (min-3,5 dBi), SMA urosliitin

toimittajatiedot: kuljettajan käyttämien vipujen tunnistetiedot M12 liittimin, käyttö- ja hälytystiedot

valmius paine-, lähestymis- ja kulma-antureiden asentamiseen tuotantolinjalla

hinta

Muut mahdolliset lisälaitteet

