ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

AK — Asuinkerrostalojen korttelialue.

ALP — Asuin-, liike, toimisto- ja julkisten palvelutilojen korttelialue. Liike- ja palvelutiloja saa sijoittaa alinaostaan kadun varrella sijaitseviin rakennusten kaduntasokerroksiin.

LPA — Autopaikkojen korttelialue.

VP — Puisto.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

29 — Kaupunginosan numero.

29095 — Korttelin numero.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER

AK — Kvartersområde för flervåningshus.

ALP — Kvartersområde för bostads-, affärs-, kontors- och servicebyggnader. Affärs- och servicerutrymmen får placeras endast i gatuplan i byggnader som är belägna längs gatan.

LPA — Kvartersområde för bilplatser.

VP — Park.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Korvers-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde

Riktgivande tomtgräns.

Kryss på beteckning anger att beteckningen stopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

8 — Ohjeellisen tontin numero.

ISONNE — Kadun, tien, aukion, pulston nimi.

1500 — Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

V — Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

+16 — Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala, sijaintiohjeellinen.

pk 100 — Rakennusala, johon saa sijoittaa päivähoidon tiloja maantasokerrokseen, laajuus ja sijainti ohjeellinen. Luku osoittaa rakennettavan lähi- ja päiväkodin alan vähimmäismäärän.

Rakennusala, johon tulee sijoittaa liiketilaa maantasokerrokseen, laajuus ohjeellinen. Luku osoittaa rakennettavan liike-, palvelu- tai myymälätilan kerrosalan vähimmäismäärän. Tila on varustettava rasvanerotelukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.

m 60 — Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Namn på gata, väg, öppen plats, park.

Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Ungefärlig markhöjd.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta, riktgivande läge.

Byggnadsyta där utrymmen för daghem får placeras i markvåningen, riktgivande storlek. Talet anger den minimivåningsyta som ska byggas för affärs-, service- eller bullriskskal. Lokalen ska förses med fettavskiljningsbrunn och en ventilationskanal som ska ledas upp ovanför takets högsta nivå.

Skyddsvärd byggnad.

Utkörningsplats, sjöanlöpsplats.

Pysäköintipaikka, sijaintiohjeellinen.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

AK-, ALP- ja LPA-KORTTELIALUEILLA:

Rakennusoikeus ja tilojen käyttö

Rakennusten varsinaisjärjestelyt tulee suunnitella siten, että pelastuslaitoksen toimenpiteet eivät edellytä nostopaikkojen rakentamista.

Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävän varaste- ja huoltotilojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen apufilat: talopesulat, kuivaustilat, talousanat ja vapaa-ajantilat sekä jäte- ja kierrätysfilat. Tilat saa rakentaa asema-kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Asukkaiden vapaa-ajantilat saa sijoittaa keskitetysti kortteleittain.

Asuntojen huoneistonalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittiötilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.

Tonttien 9 ja 10 autopaikat tulee sijoittaa LPA-korttelialueelle lukuun ottamatta liikuntaestesten paikkoja.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Asukkaiden yhteisissä tiloissa tulee olla suuria ikkunoita.

Maantasokerrosten julkisivujen tulee poiketa muiden kerrosten julkisivusta värin, materiaalin tai pintakäsittelyn osalta.

Pistetalojen julkisivujen tulee olla porrastettuja. Yhtenäisen julkisivun enimmäismitta saa olla enintään puolet julkisivun pituudesta ja porrastuksen tulee olla vähintään 3 metriin syvyinen. Rakennusten eräissyyden toisista rakennuksista tulee olla vähintään 8 metriä.

Maantasoon ei saa muodostua parvekerakenteiden rajaamia käytännöttömiä tiloja. Mahdollisten parvekerakenteiden alle tulevat tilat tulee käsitellä osana pihaa.

Ensimmäisen kerroksen porrashuoneeseen saa rakentaa enintään 30 k-m²:n porrasaulan asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi edellyttäen, että porrasaula lisää sisäänluon vihtyisyyttä ja valoisuutta.

Katuun rajautuvissa rakennuksissa porrashuoneeseen on oltava sisäänkäynti sekä kadun että pihan puolella. Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden ulko-ovien on oltava syvennyksessä.

Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurattua tiiltä tai muuraukseen pälille tehtyä rappausta. Pistetalot voivat olla myös puurakenteisia ja puuverhoottuja.

Lämpörappausta ei sallita. Rappaus on tehtävä muuratun pinnan päälle.

Rakennuksissa on oltava harjakatto, ilmastointikonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee sijoittaa vesikaton sisäpuolelle.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera.

Beteckningen anger den del av byggnadsytan där ytterväggens totala ljudisoleringsförmåga mot trafikbuller ska vara minst på den decibelnivå som talet anger.

För återvinningspunkt / avfallsinsamlingspunkt reserverad del av område. Avfallsinsamling på gården ska anpassas till miljön och omges med planteringar.

Del av område som ska byggas som en öppen plats och där serviceutrymmen är tillåten. Området ska anslutas på ett naturligt till Haga sportväg, Stormyrsvägen och den intilliggande tomtens gård. Stora nivåskillnader ska terrasseras eller byggas med gräsklänter och planteras med träd, buskar och klätterväxter. Möjliga stödmurar ska vara av natursten. Den bevarande tall på öppen plats måste beaktas vid utformningen av platsen och platsen ska anläggas så att Stormyrsgången med andra planteringar.

Avrinningsväg, riktgivande läge.

Del av område som ska planteras med träd och buskar.

Träd som ska bevaras.

Friluftsväg, riktgivande läge. Vägen ska dras så att klippor och träd bevaras i möjligast hög grad.

Parkeringsplats, riktgivande läge.

Del av gatuområdes gräns där in-och utfart är förbjuden.

PÅ AK-KVARTERSOMRÅDE:

Byggrätt och användning av utrymmen

Byggnadernas reservutgångar ska planeras så att räddningstjänstens åtgärder inte förutsätter byggande av platser för stegbil.

Förutom tillräckliga förråd och serviceutrymmen för de boende ska åtminstone följande hjälputrymmen för boendet byggas: tvättstuga, torkrum, gemensamt bastu och fritidskokrum. Lokalerna i rummen i våningarna får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan.

Fritidslokaler för de boende får kvartersvis samlas på ett och samma ställe .

I kvarteret 29095 ska minst 50 % av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta utgöras av bostäder för/om högst två/kök/köksutrymme har minst tre bostadsrum.

På tomterna 9 och 10 ska bilplatserna placeras på LPA-kvartersområde med undantag av platser för funktionshindrade.

Stadsbild och byggande

Fasaden i marknivåvåning ska ge ett slutet intryck. Gemensamma lokaler för de boende ska ha stora fönster.

Fasader i marknivåska avvika från de övriga våningarnas fasader till färg, material eller ytbehandling.

Fasaderna i punkthusen ska vara avtrappade. Maximibredden för en sammanhängande fasad får vara högst hälften av hela fasadens längd och avtrappningen ska vara minst 3 meter djup. Avståndet mellan byggnaderna ska vara minst 8 meter.

Balkongkonstruktionerna får inte båda utrymmen i markvå som inte kan utnyttjas. Utrymmen under eventuella balkongkonstruktioner ska behandlas som en del av gården.

I trapphusets första våning får man, utöver den i detaljplankartan angivna våningsytan, bygga en trappsala som är högst 30 m²/v förutsatt att aulan förbättrar entréns trivsel och ljusförhållanden.

I byggnader som ligger invid gata ska trapphusen ha ingång både från gatan och från gården. Trapphusdörrar som öppnar sig direkt mot gatan ska placeras i en fördjupning.

Byggnads fasadmaterial ska vara platsmurat tegel eller platsmurat tegel med putsyta. Punkthusen kan också ha träkonstruktion och träpanelering.

Värmeisolering med putsyta är inte tillåten. Putsytan ska läggas på murad yta.

Byggnaderna ska ha sadeltak. Ventilationsrum och övriga tekniska utrymmen ska placeras under yttertaket.

Parvekkeet tulee toteuttaa kadun puolella sisäänvedettyinä.

Kadun puolella ensimmäisessä kerroksessa asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 0,7 m kadun pintaa ylempänä.

Lämpörappausta ei sallita. Rappaus on tehtävä muuratun pinnan päälle.

Rakennuksissa on oltava harjakatto. Ilmastointikonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee sijoittaa vesikaton sisäpuolelle.

Balkonger mot gatan ska byggas som indragna balkonger.

Golvet i första våningens bostäder mot gatan ska vara minst 0,7 m ovanför nivån för närliggande gata för fordonstrafik.

Värmeisolering med putsyta är inte tillåten. Putsytan ska läggas på murad yta.

Byggnadsmena ska ha sadeltak. Ventilationsrum och övriga tekniska utrymmen ska placeras under yttertaket.

Parvekkeet tulee toteuttaa kadun puolella sisäänvedettyinä.

Kadun puolella ensimmäisessä kerroksessa asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 0,7 m kadun pintaa ylempänä.

LPA-korttelin pysäköintitalitos tulee toteuttaa laadukkaasti viereisten asuinrakennusten kaupunkikuvaan sopivalla tavalla. Rakennusmassa tulee jakaa osiin. Porrastettujen rakennusmassojen julkisivukäsittelytyiden tulee olla keskenään erilaiset.

Pysäköintitalitoksen katon tulee olla kattopuutarhaa tai hulevesiä viivyttävää viherkattoa. Katolle sijoittavien välttämättömien tekniisten laitteiden tulee sopia rakennuksen arkkitehtuuriin ja ne tulee suunnitella luontevaksi osaksi viherkattoa. Kattoa tulee hyödyntää myös aurinkoenergian tuottamiseen. Pysäköintitalon porrashuoneiden tulee saada luonnonvaloa ja julkisivujen arkkitehtuurin tulee sopia haagalaiseen asuinympäristöön. Pysäköintitalon maantasokerrosta tulee ellävöittää esimerkiksi pyöräpysäkkimäillä ja asukkaiden yhteistiloilla.

Pihat ja ulkoalueet

Tontteja ei saa aidata. Liittyminen pulston tai tolseen tonttiin tulee toteuttaa saumattomasti.

Suuret tasoerot tulee rakentaa puln ja pensain istutetuin nurmiluiskauksin tai terassein. Mahdollisten tukimuurien on oltava luonnonkivipintaisia.

Jos kortteli jaetaan useammaksi tontiksi, on tonttien piha-alueet rakennettava yhteiskäyttöisiksi. Yhteiskäyttöiset piha-alueet tulee rakentaa kortteliokhtaisesti laaditun kokonaissuunnitelman mukaan.

Rakentamatta jäävät tontinosat tulee istuttaa ja niillä olevia elinvoimainen puusto säilyttää.

Friteldskolor för de boende får kvartersvis samlas på ett och samma ställe .

I kvarteret 29095 ska minst 50 % av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta utgöras av bostäder för/om två/kök/köksutrymme har minst tre bostadsrum.

På tomterna 9 och 10 ska bilplatserna placeras på LPA-kvartersområde med undantag av platser för funktionshindrade.

Gårdar och utomhusområden

Tomterna får inte inhägnas. Tomterna ska anslutas till park eller annan tomt så att gränsen inte markeras.

Stora nivåskillnader ska terrasseras eller byggas med grässlänter och planteras med träd, buskar och klätterväxter. Möjliga stödmurar ska vara av natursten.

Om kvarteren delas in i flera tomter, ska tomternas gårdar byggas för gemensamt bruk. Gårdarna för gemensamt bruk ska byggas enligt en helhetsplan som uppgörs kvartersvis.

Obebyggda tomtdelar ska planteras och livskraftigt trädbestånd på dessa ska bevaras.

Ympäristötekniikka ja rakennettavuus

Maaperän alueellinen vakavuus tulee ottaa huomioon alueen jatkosuunnittelussa.

Orsi- ja pohjavedenpintaisi ei saa alentaa työnaikaisesti eikä pysyvästi.

Haagan urheilutien ja Isonnevantien varressa olevalkeuspavekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvo päivällä ja yöllä.

Ilmastonmuutos -hillintä ja sopeutumінen

Tontella tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen periaatteita ja tuottaa uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Tontella tulee välttää vettä läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja suosia hulevesiä pidättäviä rakenteita.

Vettä läpäisemättömillä pinnoilla tulevia hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1,0 kuutiometriä/pikalaista sataa vettä läpäisemättömiä pintaneliömetriä kohden. ja niissä tulee olla suunnitettu ylivuoto.

Alueelle on muodostettava painanteita viivyttämään hulevesien kulkeutumista valuma-alueilla.

Hulevesien viivytys tulee järjestää samassa korttelissa sijaitsevien tonttien yhteisinä ratkaisuina.

Korttelí 29095 tonttien 8, 9 ja 10 muodostaman kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoitteluku.

Mahdollisiin katoksiin ja pysäköintiallitokseen tulee rakentaa viherkatto.

Balkonger mot gatan ska byggas som indragna balkonger.

Golvet i första våningen bostäder mot gatan ska vara minst 0,7 m ovanför nivån för närliggande gata för fordonstrafik.

Parkeringsanläggningen ska vara av hög kvalitet och anpassas till de intilliggande bostadsbyggnadernas stadsbild. Byggnadsmassan ska indelas och de arkitappade delarnas fasader ska behandlas olika sinsemellan.

Taket på parkeringshuset ska byggas som en takträdgård eller med grönt som fördröjer dag vatten. Nödvändiga tekniska anordningar på taket ska anpassas till byggnadens arkitektur och planeras som en naturlig del av grönt aket. Takytan ska även utnyttjas för produktion av solenergi. Parkeringshusets trappsala ska ha naturligt ljusintag och fasadernas arkitektur ska anpassas till boendemiljön i Haga. Parkeringshusets marknivåska aktiveras med t.ex. cykelparkering och gemensamma lokaler för de boende.

Gårdar och utomhusområden

Tomterna får inte inhägnas. Tomterna ska anslutas till park eller annan tomt så att gränsen inte markeras.

Stora nivåskillnader ska terrasseras eller byggas med grässlänter och planteras med träd, buskar och klätterväxter. Möjliga stödmurar ska vara av natursten.

Om kvarteren delas in i flera tomter, ska tomternas gårdar byggas för gemensamt bruk. Gårdarna för gemensamt bruk ska byggas enligt en helhetsplan som uppgörs kvartersvis.

Obebyggda tomtdelar ska planteras och livskraftigt trädbestånd på dessa ska bevaras.

Miljöteknik och byggbarhet

Markens stabilitet ska beaktas i den fortsatta planeringen av området.

Nivån för hängande grundvatten eller för grundvatten får inte sänkas under byggtiden eller sänkas bestående.

Balkongerna invid Haga sportväg och Stormyrvägen ska placeras och vid behov skyddas så att man på dessa uppnår bullernivåns riktvärden dag och natt.

Begränsning av och anpassning till klimatförändringen

På tomterna ska principerna för lägenergibyggande tillämpas och förnybar energi ska produceras. Anordningarna för produktion av förnybar energi ska planeras som en del av byggnadernas arkitektur.

På tomter ska man undvika ytmaterial som inte släpper igenom vatten och gynna konstruktioner som fördröjer dagvatten.

Dagvatten från ytor som inte släpper igenom vatten ska fördröjas så att fördröjningssänkor, bassänger eller magasin dimensioneras för en volym på 1,0 kubikmeter per varje hundra kvadratmeter yta som inte släpper igenom vatten och dessas översvämning ska planeras.

På området ska man bilda sänkor som fördröjer dagvattenflödet till avrinningsområdet.

Tomterna i samma kvarter ska ha en gemensam lösning för fördröjning av dagvatten.

I helheten som består av kvarterens 29095 tomter 8, 9 och 10 ska grönefflektiviteten uppfylla Helsingfors grönytefaktors målsättningstal.

Möjliga skärmtak och parkeringsutrymme ska ha grönåk.

LISÄKSI ALP-KORTTELIJALUEELLA (TILANTEEN SÄILYESSÄ EVNALLAAN TAI OLEMASSA OLEVAA RAKENNUSTA KORJATTAESSA TMS.):

ALP-korttelissa kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa:
- asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja varastotilavaraja ympäristön luonteeseen sopivia lisärakennuksia ja rakenteita rakennusten pihasivuille.
- rakennuksissa olevat autotallit tai pysäköintitilat rampeineen asemakaavassa osoitetuille autopaikkojen vähimmäismäärälle, enintään 15 m2/autopaikka
- maantasossa olevia autotalli-, huolto- ja palvelukerros voidaan rakentaa kerrosluvun estämättä
- rakennusten ullakkoille tai kattokerroksiin yhteisiä virkistys- ja saunatiloja enintään 10 % kerrosalasta kerrosluvun lisäksi.
- väestönsuojat, tekniisen huollon tiloja ja asumiselle tarpeellisia varastotiloja liitteisen laiteluvun tarvittavat tilat, ei kuitenkaan istutettavalle alueen osalle

Olemassa olevaa rakennusta peruskorjattaessa saadaan käyttää olemassa olevan rakennuksen julkisivu- ja katematerialeilla, kattomuotoa ja muita omiaispiirteitä.

Liikenne ja parkerinti

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:
- asukkerrostalot vähintään 1 pp / 30 k-m²
- 1 vieraspyöräpaikka 1 pp / 1 000 k-m²

Vieraspysäkinnällä tulee osoittaa pyöräpysäköintipaikkoja asuintalon ulko-ovien lähei-syydestä.

Asukkaiden polkupyörien pysäköintipaikoista vähintään 75 % tulee sijoittaa lukittavaan, säältä suojattuun ja helposti käytettävään pyöräkerosrasoon enintään 50 metrin etäisyydelle korttelin asuinrakennusten pääovista. Ulkona sijaitsevien asukkaiden pyöräpaikkojen ja vieras-pysäköintipaikkojen tulee olla runkolukittavia.

Autopaikkojen määrät:
- asuinkerrostalot vähintään 1 ap / 140 k-m²
- hoivalaitokset 1 ap / 300 k-m²
- liikeltlat 1 ap / 100 k-m²
- päiväkoti 1 ap / 300 k-m²

Autopaikkojen kokonaismäärää voidaan vähentää kannustimien avulla kaupungin tai ARA-vuokra-asuntojen osalta enintään 40 % ja muun asumisen osalta 25 %. Näitä kannustimia ovat:
- Jos tonttila on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja, voidaan autopaikkojen määrää näiden osalta vähentää 20 %:lla.
- Jos vähintään 50 autopaikkaa toteutetaan keskitetysti nimeämättömiä, voidaan kokonaispaikkamäärästä vähentää 10 %.

Jos kerrostalohyhtiö osoittaa pysyvästi vaadittua suurempaan ja laadukkaamman pyöräpysäköintratkaisun, autopaikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 1 ap kymmentä pyöräpysäköinnin lisäpaikkaa kohden, kuitenkin enintään 5 %. Pyöräpaikkojen tulee sijaita pihatasossa olevassa ulkoiluvälinevarastossa.

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvästi liittyvänsä yhteiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla vanaavansa yhtiön asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden, autopaikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 5 ap yhdyhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 %.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueella on laadittava erillinen tonttijako.

DÄRTILL PÅ ALP-KVARTERSOMRÅDE (VID REPARATION AV BEFINTLIG BYGGNAD ELDYL.):

Utöver den i detaljplanen avgivna våningsytan får byggas:
- för att åstadkomma hindersfrihet får man på gårdssidan av byggnadema bygga tilläggsbyggnader eller konstruktioner som passar in i miljön.
- I byggnader sådana garage- och parkeringsutrymmen inklusive ramper som omfattar det minimiantal bilplatser som är angivet i detaljplanen, högst 15 m2 / bilplats.
- Utrymmen för garage, underhåll och service får byggas i markplanet oavsett största antal våningar.
- rekreations- och bastutrymmen i byggnaders vindsvåningar, högst 10 % av våningsytan över våningsantalet.
- Skyddsrum, utrymmen för tekniskt underhåll och nödvändiga lagerutrymmen för bostäder.
- utrymmen för sortering av avfall, dock inte på delar av område som ska planteras.

Vid reparation av befintlig byggnad får användas samma fasad- och takmaterial samt takform som använts i den befintliga byggnaden.

Trafik och parkering

Minimiantal cykelplatser:
- flervåningshus 1 cp / 30 m2 vy
- 1 gästcykelplats / 1000 m2 vy

Gästcykelplatser ska placeras i närheten av bostadshusens ingångar.

Minst 75 % av de boendes cykelplatser ska placeras i ett låsbart, skyddat och lätt användbart cykelförråd påmaximalt 50 meters avstånd från bostadsbyggnadernas huvudingångar i kvarteret. Utomhus belägna cykelplatser för boende och gäster ska förses med stomlås.

Antal bilplatser:
- flervåningshus minst 1 bp / 140 m2 vy
- hokvalitetskvot 1 bp / 300 m2 vy
- liketlat 1 bp / 100 m2 vy
- päivåkoti 1 bp / 300 m2 vy

Bilplatsernas helhetsmängd kan via inoitament minskas med högst 40% i stödd hyresproduktion (staders och ARA-hyresbostäder) och i övrig bostadsproduktion högst 25%. Dessa incitament är:
- Om det byggs staders eller ARA-finansierade hyresbostäder påtomten får bilplatsernas antal för dessa minskas med 20 %.
- Om man bygger minst 50 bilplatser som en helhet utan namngivna platser kan det totala antalet platser minskas med 10 %.

Om husbolaget varaktigt bygger en större och bättre cykelförvaringslösning än minimikravet, kan bilplatsernas antal minskas med 1 bp per 10 tilläggsplatser för cyklar, dock max. 5%. Cykelplatserna ska placeras i ett förråd för friuftsutrustning i nivåmed gården.

x

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning


29014 AKYS 3
29011 1
29007 YO/s 3
29009 AK/s 3
29010
29002 AK 8
29008 AKYS/s
29013 AK
29040 AKYS 2
29041 AKYS 2 29041
29095 AK 9
29096 AK/s 3
29096 ALP 10 IV 2000
29097 7
29100 6
29012 AKYS
29006 YO/s 5
VP
LPA
HAAGA HAGA
VU
VK
YY/s
AK
ISONNEVANTIE
ELIEL SAARISEN TIE
ELIEL SAARISEN STG
LOJA SAARISEN POLKU
LOJA SAARISEN STRG
LÄRKANSTIG
HAGAN URHEILUTIE
STORMYRVÄGEN
HAGA SPORTVÄG
BYAVÄGEN
KUPPAUNANTIE
KÖPENSVÄGEN
ROBERT HERMANSSONIN TIE
KYLÄNEVANKUJA
KYLÄNEVANTIE
BYMOSSAGRÄND
BYMOSSAVÄGEN
HAAGANPUISTO HAGAPARKEN
Eteläi Haaga
Steniuskenkentä
Strömstadinpuisto
Stenius-backen
Stenius-fältet
Stenius-planen
Stenius-parken
Stenius-gården
Stenius-vallen
Stenius-gränden
Stenius-stigen
Stenius-vägen
Stenius-kvarteret
Stenius-kvartalet
Stenius-kvartalet
Stenius-kvartalet