

KATUSUUNNITELMASELOSTUS

Kohteiden nimet:	ORMUSPELLONRAITIO	Piirustus nro:t:	32111/1
Selostuksen laati:	Heikki Takainen Projektipäällikkö	pvm:	11.10.2024
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö	pvm:	11.10.2024
	Kaupunkiympäristölautakunta	pvm:	

Kohde

Ormuspellonraitio sijaitsee Malmin (38.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee koko Ormuspellonraitioa ja se on esitetty piirustuksessa nro 32111/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12790 mukainen.

Lähtökohdat

Ormuspellonraitio on uusi ainoastaan raitiotielle ja jalankululle varattu katu. Ormuspellonraitio sijoittuu nykyiselle peltoalueelle. Kadun länsi- ja itäpuolelle rakentuu uusi Pikitehtaankortteleiden asuinkerrostalojen alue.

Ormuspellonraitio rakentaminen mahdollistaa Viikki-Malmi -pikaraitiotien toteutuksen ja asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen Pikitehtaankorttelien alueella.

Jalankulun osalta kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat, pikaraitiotien osalta Viikki- Malmi -pikaraitiotieyhteys.

Liikenteellinen ratkaisu

Ormuspellonraitio on kerrostaloalueen katu, jolla on sallittu ainoastaan jalankulku ja raitiotieliikenne, sekä risteävin yhteyksien ylittävä polkupyörä- ja huoltoliikenne. Katu liittyy etelässä Vanhanradanaukioon ja Kattotervankujaan, sekä pohjoisessa Pikitehtaankatuun.

Ormuspellonraitioalueen leveys on 7,0 -20,0 metriä ja välillä Raitiotielle varatun kadun osan leveys on 7,0 metriä. Katualueen reunoille sijoittuvien jalkakäytävien leveys on 2,5 metriä. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman 7307 mukainen.

KATUSUUNNITELMASELOSTUS**Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet**

Jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Raitiotien pintamateriaali on harmaa reikäkiveys nurmisaumalla ja Pikitehtaankadun suojatien läheisyydessä nupukiveys. Kattotervankujan ja kiinteistöjen risteyskohdissa pintamateriaalina on sekavärinen nupukiveys. Ylityskohdat on lisäksi osoitettu harmaalla noppakiviraidalla ja pollareilla. Reunatuet ovat harmaata luonnonkiveä.

Kadun pohjoisosaan istutetaan yksi lehtipuu, jonka alle istutetaan matalaa lehtipensasta ja perennaa.

Ormuspellonraitien suunnittelualueella olevan katuvihreän pinta-ala on yhteensä 14 m².

Istutettavien katupuiden lukumäärä 1 kpl.

Arvio säilyvien katupuiden lukumäärästä 0 kpl.

Luontoarvot

Suunnittelualueella ei esiinny direktiivilajeja tai vieraslajeja.

Valaistus

Ormuspellonraitio valaistetaan uusilla valaisimilla, jotka kiinnitetään kiinteistöjen seiniin ja raitiotien kannatinlankojen yhteiskäyttöpylväisiin.

Tasaus ja kuivatus

Ormuspellonraitien tasaus on keskimäärin noin metrin nykyistä maanpintaa ylempänä, suurimmillaan noin 1,6 metriä ja pienimmillään noin 0,5 metriä.

Ormuspellonraitio kuivatetaan uudella hulevesiviemärillä, joka liittyy Pikitehtaankadun uuteen hulevesiviemäriin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Ormuspellonraitien vedet virtaavat Kattotervankujan, Pikitehtaankadun ja korttelin 38368 tulvareittien kautta Longinojanpuistoon sieltä edelleen Longinojaan, joka laskee Vantaanjokeen.

Esteettömyys

Ormuspellonraitien suunnitteluratkaisut täyttävät raitiopysäkkien yhteydessä esteettömyyden erikoistason vaatimukset ja muualla esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Ormuspellonraitio kuuluu ylläpitoluokkaan III.