



Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausasasto
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning
alue/område: 64 R1 kartolitus 131986
Pohjakaava tällä asetukseen no 493/1982 vastimukset.
Baskartta fyller föreskriftens i förordningen nr 493/1982
30.4.1986.

HELSINKI

14. KAUPUNGINOSA TAKA-TÖÖLÖ
KORTTELI 511 TONTTI 2
KATUALUE
ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:500

ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRÄYKSET

- YS** Sosiaalitoiminta ja terveydenhuolto palvelevien rakennusten korttelialue.
- 2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
- + -** Kaupunginosan raja.
- Korttelin raja.
- Eri kaavamääristyksen alaisten alueenosien välinen raja.
- X** Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
- 14** Kaupunginosan numero.
- 14511** Korttelin numero.
- 2** Tontin numero.
- 13000** Rakennusoikeus kerrosalaneliometreinä.
- IV** Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvan.
- +5.5** Maanpinnan liikimääräinen korkeusasema.
- Rakennusalus.**
- ma** Maanalainen tila, jonne saadaan sijoittaa autojen pysäköimispaijkoja ja varasto- ja huoltotiloja.
- le** Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
- Istutettava alueen osa.**
- sr-1** Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärkelevät katujulkisivujen tai arvokkaiden sisätilojen tyylilä tai vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on alkaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennekuksen tyylilä soveltuvalla tavalla.
- kt/s** Suojeltava katos.
- ⊗** Kaupunkikuvallisesti arvokas puu, joka on säilytettävä.
- YS-korttelialueen luonnonkivimuurit, koristeaiheiset portit, rakennusten luonnonkivistiset tukimuurit ja seinät sekä piha-alueen kiveys tulee säilyttää.**
- YS-korttelialueella saadaan osittain maanpinnan alapuolella olevaan tilaan sijoittaa päävänvalolla valaistavia työhuonetiloja.**
- Autonsäilytystilojen poistoilma tulee johtaa rakennuksen ylimmän katon tasolle.**
- Autopaikkavelvollisuus:**
- Tontille on sijoitettava vähintään ja saadaan sijoittaa enintään 43 autopaijkaa, joista pihalle saadaan sijoittaa enintään 10 autopaijkaa.**
- Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristyvyden liikenemeluva vastaan on oltava vähintään luvun osoittama.**

HELSINGFORS

14 STADSDELEN BORTRE TÖLÖ
KVARTER 511 TOMT 2
GATUOMRÅDE
STADSPLANEÄNDRING 1:500

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

- Kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård.**
- Linje 2 m utanför det planområde som fastställelsen gäller.**
- Stadsdelsgräns.**
- Kvartersgräns.**
- Bestämmelsegräns.**
- Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.**
- Stadsdelsnummer.**
- Kvartersnummer.**
- Tomtnummer.**
- Byggnadsrärt i kvadratmeter våningsyta.**
- Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därv.**
- Ungefärlig markhöjd.**
- Byggnadsyta.**
- Utrymme under markplanet, där parkeringsplatser för bilar och förvarings- samt serviceutrymmen får förläggas.**
- För lek och utevistelse reserverad del av område.**
- Del av område som bör planteras.**
- Byggnad som bör skyddas. Byggnaden får inte rivas, ej heller får i den utföras sådana tillbyggnads- eller ändringsarbeten, som fördärvar gatu- fasadernas eller de värdefulla interiörernas stil eller vattentakets grundform. Ifall sådana åtgärder tidigare vidtagits i byggnaden bör man i samband med tillbyggnads- eller ändringsarbeten sträva till att byggnaden iståndsätts på sådant sätt som väl anpassar sig till byggnadens stil.**
- Skyddstak som bör skyddas.**
- Träd, som är värdefullt för stadsbildens och skall bevaras.**
- På YS-kvartersområde bör mur av natursten, portar med dekorativt motiv, byggnadernas stödmur och väggar av natursten samt gården beläggning av sten bevaras.**
- På YS-kvartersområde får i delvis under markytan beläget utrymme förläggas med dagsljus belysta arbetsrum.**
- Evakueringsslutten från bilförvaringsutrymmen bör ledas upp till den högsta nivån av byggnadens tak.**
- Bilplatsskyldighet:**
- På tomten skall förläggas minst och får förläggas högst 43 bilplatser, av vilka högst 10 bilplatser får förläggas på gårdsplanen.**
- Beteckningen anger att mot denna sida av byggnytan bör byggnadens ytterväggars samt fönster och andra konstruktioners ljudisolering mot trafikbuller vara minst den med tal angivna.**

| | | |
|---|--|---|
| HELSINGIN KÄYPPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO | | HELSINGFORS STADS STADSPLANERINGSKONTOR |
| ASEMAKAAVASOSTO | | STADSPLANEDELDNINGEN |
| 9273 | | 5.-19.12.1986 |
| | | NAHTAVANA/TILL PÄSEENDE |
| | | KVSTO/STGE |
| LASTENLÄPPÄ AV MARTIN BUNDERS | | PIIRAVÄY M.Sa. |
| 13.11.1986 | | VAHVISTUNUT/FASTSTÄLLD YM 13.10.1987 |