AK	Asuinkerrostalojen korttelialue.	Kvartersområde för flervåningshus.	Bostadskvartersområde för flervåningshus.
AH	Asumista palvelevia yhteiskäyttötilan korttelialue.	Kvartersområde i samtrbuk som betjänar boendet.	Kvartersområde för gemensamma utrymmen för boende.
Y	Yhteisten rakennusten korttelialue.	Kvartersområde för allmänna byggnader.	Område för allmänna byggnader.
VP	Puisto.	Park.	Park.
VL	Lähiviheralue.	Område för närrekreation.	Område för närrekreation.
VR	Retkeily- ja ulkoilualue.	Friluftsområde.	Friluftsområde.
LPA	Autopaikkojen korttelialue.	Kvartersområde för bilplatser.	Kvartersområde för bilplatser.
ET	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.	Område för byggnader och anläggningar för samhällstekniska försörjning.	Område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning.
EV	Suojaviheralue.	Skyddsgrönområde.	Skyddsgrönområde.
	2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.	Linje 2 m utanför planområdets gräns.	Linje 2 m utanför planområdets gräns.
	Kaupunginosan raja.	Stadsdelsgräns.	Stadsdelsgräns.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
	Osa-alueen raja.	Gräns för delområde.	Gräns för delområde.
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.	Riktgivande gräns för område eller del av område.	Riktgivande gräns för område eller del av område.
	Ohjeellinen tontin raja.	Riktgivande tomtgräns.	Riktgivande tomtgräns.
x x x	Rasti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på betecking anger att beteckningen skopas.	Kryss på betecking anger att beteckningen skopas.
17	Kaupunginosan numero.	Stadsdelsnummer.	Stadsdelsnummer.
PAS	Kaupunginosan nimi.	Namn på stadsdel.	Namn på stadsdel.
VETURITIE	Kadun, torin tai puiston nimi.	Namn på gata, torg eller park.	Namn på gata, torg eller park.
17126	Korttelin numero.	Kvartersnummer.	Kvartersnummer.
1	Ohjeellisen tontin numero.	Nummer på riktgivande tomt.	Nummer på riktgivande tomt.
7100	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.	Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.	Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

	Katos.	Skyddstak.	Skyddstak.
	Pihakansi, jonka alapuolelle saa sijoittaa autopaikkoja ja teknisiä tiloja.	Gårdstäck under vilket bilplatser och tekniska utrymmen får placeras.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.
	Pihakannen alla olevan tilaihin johtava ajoluiska, jonka sijainti on ohjeellinen.	Riktgivande tilga för en ramp till utrymmen under gårdsdäcket.	För allmän gångtrafik reserverad del av område som ska byggas till en stenbelagd öppen plats där det ska planteras träd.
	Pihakannelle johtava ajoluiska, jonka sijainti on ohjeellinen.	Riktgivande tilga för en ramp till gårdsdäcket.	För allmän gångtrafik reserverad del av område där servicetrafik är tillåten.
	Liikmäräisen sisäänajo pysäköintialoon.	Ungefärligt tilgo för infart till ett parkeringshus.	Ungefärligt tilgo för infart till ett parkeringshus.
	Aluen osa, jolle saa sijoittaa portaan kadun tai jalankulkureitin ja pihakannen väliltä. Portaan sijainti on ohjeellinen.	Del av område där en trappa medlan gata eller förgångsmatt och gårdsdäck ska placeras. Trappans läge är ungefärligt.	Del av område där en trappa medlan gata eller förgångsmatt och gårdsdäck ska placeras. Trappans läge är ungefärligt.
	Ulloke, jonka alle tulee jäädä vähintään 3,0 m vapaata tilaa.	Utspräng med minst 3,0 m fri höjd undertill.	Utspräng med minst 3,0 m fri höjd undertill.
	Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.	Linje som anger takens riktning.	Pysäköintiinsipaikka.
	Rakennuksen jätetävä kulkuaukko, jonka sijainti on ohjeellinen. Aukon mitoissa on otettava huomioon pelastustoimintaan vaatimukset.	Riktgivande tilga för en genomfartsöppning i byggnad. I dimensioneringen av öppningen ska beaktas räddningsverksamhetens krav.	Sähköjärjestelmä.
	Rakennuksen ulkoreunaan sijoitettava sähköjohtoja varten varattu aluen osa.	Manahalsta johtoa varten utanför byggnaden.	Manahalsta johtoa varten utanför byggnaden.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.	Tunnel för samhällstekniskt service. I närheten av tunneln får berg inte borras eller sprängas så att tunneln tar skada.
	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolelleen rakennuksen ulkoseinän sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisääneneristävyyden ilmenmelvaa vaatiman on ollava vähintään kuvun osoittama desibelimäärä.	Beteckningen anger att hälfsefjudisolerningen mot trafikbullet i byggnadens ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner ska vara minst på den nivå som talet anger mot denna sida av byggnadsytan.	Undorjordiskt utrymme där man får placera ett till markytan ledande schakt med skyddszon som begränsar nåvrek för tekniskt service. Man får inte placera sådana konstruktioner som när ovanför markytan.
	Leikkialueeksi varattu aluen osa, jonka sijainti on ohjeellinen.	För lek reserverad del av område vars läge är riktgivande.	Riktgivande speltplan.
	Puilla ja pensailla istutettava aluen osa.	Del av område som skall planteras med träd och buskar.	Gång- och cykelförbindelse under gata.
	Istutettava puuriivi.	Trädrad som skall planteras.	Katuaukeen rajan osa, jonka korkeutta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
	Katu.	Gata.	Öppen plats / torg.
	Katuaukio / tori.		
	Jalankulkille varattu katu, jolle tulee sijoittaa portaat Ruttakivikujan ja Metsälänteen väliltä.	Gata reserverad för gång där en trappa ska placeras mellan Rullpuffsgränden och Kärrmetsskovsgren.	
	Jalankulkille ja polkupyörille varattu katu.	Gata reserverad för gång- och cykeltrafik.	
	Jalankulkille ja polkupyörille varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.	Gata reserverad för gång- och cykeltrafik, där servicetrafik är tillåten.	

(17129, 17130)	Sulkeissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja tulee sijoittaa alueelle. Muiden korttelieiden autopaikkoja asia sijoittaa alueelle.	ALLA KVARTERSOMRÅDEN
	Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantunut maaperä kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.	Förorening av marken ska utredas och de föroreande områdena ska saneras innan byggnadet påbörjas.
	Ilmanvaihtokonehuonetta saa sijoittaa suimman sallitun korkeuksun yläpuolelle.	Maskinrum för luftväxling får placeras ovanför det största tillåtna antalet våningarna.
	Katolle tulevat ilmanvaihtokoneet sekä uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennuksen arkkitehtuuria.	På taket belägna maskinrum för luftvärdning och anordningar som är avsedda för utnyttjande av förnybar energi ska planeras som en del av byggnadens arkitektur.

	Yleiselle jalankulkille varattu aluen osa.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.
	Yleiselle jalankulkille ja polkupyöräilylle varattu aluen osa.	För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.
	Pihakannen alla olevan tilaihin johtava ajoluiska, jonka sijainti on ohjeellinen.	För allmän gångtrafik reserverad del av område som ska byggas till en stenbelagd öppen plats där det ska planteras träd.
	Pihakannelle johtava ajoluiska, jonka sijainti on ohjeellinen.	För allmän gångtrafik reserverad del av område där servicetrafik är tillåten.
	Ajoyhteys.	Körförbindelse.
	Ohjeellinen ulkoluiska.	Riktgivande friluftsled.
	Pysäköintiaipakka.	Parkeringsplats.
	Sähköjärjestä varten varattu aluen osa.	Del av område reserverad för elektrisk ledning.
	Rakennuksen jätetävä kulkuaukko, jonka sijainti on ohjeellinen. Aukon mitoissa on otettava huomioon pelastustoimintaan vaatimukset.	Riktgivande tilga för en genomfartsöppning i byggnad. I dimensioneringen av öppningen ska beaktas räddningsverksamhetens krav.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.
	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolelleen rakennuksen ulkoseinän sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisääneneristävyyden ilmenmelvaa vaatiman on ollava vähintään kuvun osoittama desibelimäärä.	Beteckningen anger att hälfsefjudisolerningen mot trafikbullet i byggnadens ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner ska vara minst på den nivå som talet anger mot denna sida av byggnadsytan.
	Yleiselle jalankulkille varattu aluen osa, jolla sijaitsee autopaikkoja ja teknisiä tiloja.	Gårdstäck under vilket bilplatser och tekniska utrymmen får placeras.
	Pihakannen alla olevan tilaihin johtava ajoluiska, jonka sijainti on ohjeellinen.	Riktgivande tilga för en ramp till utrymmen under gårdsdäcket.
	Liikmäräisen sisäänajo pysäköintialoon.	Ungefärligt tilgo för infart till ett parkeringshus.
	Aluen osa, jolle saa sijoittaa portaan kadun tai jalankulkureitin ja pihakannen väliltä. Portaan sijainti on ohjeellinen.	Del av område där en trappa medlan gata eller förgångsmatt och gårdsdäck ska placeras. Trappans läge är ungefärligt.
	Ulloke, jonka alle tulee jäädä vähintään 3,0 m vapaata tilaa.	Utspräng med minst 3,0 m fri höjd undertill.
	Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.	Linje som anger takens riktning.
	Rakennuksen jätetävä kulkuaukko, jonka sijainti on ohjeellinen. Aukon mitoissa on otettava huomioon pelastustoimintaan vaatimukset.	Riktgivande tilga för en genomfartsöppning i byggnad. I dimensioneringen av öppningen ska beaktas räddningsverksamhetens krav.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.
	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolelleen rakennuksen ulkoseinän sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisääneneristävyyden ilmenmelvaa vaatiman on ollava vähintään kuvun osoittama desibelimäärä.	Beteckningen anger att hälfsefjudisolerningen mot trafikbullet i byggnadens ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner ska vara minst på den nivå som talet anger mot denna sida av byggnadsytan.
	Leikkialueeksi varattu aluen osa, jonka sijainti on ohjeellinen.	För lek reserverad del av område vars läge är riktgivande.
	Puilla ja pensailla istutettava aluen osa.	Del av område som skall planteras med träd och buskar.
	Istutettava puuriivi.	Trädrad som skall planteras.
	Katu.	Gata.
	Katuaukio / tori.	Öppen plats / torg.
	Jalankulkille varattu katu, jolle tulee sijoittaa portaat Ruttakivikujan ja Metsälänteen väliltä.	Gata reserverad för gång där en trappa ska placeras mellan Rullpuffsgränden och Kärrmetsskovsgren.
	Jalankulkille ja polkupyörille varattu katu.	Gata reserverad för gång- och cykeltrafik.
	Jalankulkille ja polkupyörille varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.	Gata reserverad för gång- och cykeltrafik, där servicetrafik är tillåten.

	Yleiselle jalankulkille varattu aluen osa.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.
	Yleiselle jalankulkille ja polkupyöräilylle varattu aluen osa.	För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.
	Pihakannen alla olevan tilaihin johtava ajoluiska, jonka sijainti on ohjeellinen.	För allmän gångtrafik reserverad del av område som ska byggas till en stenbelagd öppen plats där det ska planteras träd.
	Pihakannelle johtava ajoluiska, jonka sijainti on ohjeellinen.	Riktgivande tilga för en ramp till gårdsdäcket.
	Liikmäräisen sisäänajo pysäköintialoon.	För allmän gångtrafik reserverad del av område där servicetrafik är tillåten.
	Aluen osa, jolle saa sijoittaa portaan kadun tai jalankulkureitin ja pihakannen väliltä. Portaan sijainti on ohjeellinen.	Ungefärligt tilgo för infart till ett parkeringshus.
	Ulloke, jonka alle tulee jäädä vähintään 3,0 m vapaata tilaa.	Körförbindelse.
	Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.	Riktgivande friluftsled.
	Rakennuksen jätetävä kulkuaukko, jonka sijainti on ohjeellinen. Aukon mitoissa on otettava huomioon pelastustoimintaan vaatimukset.	Parkeringsplats.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	Del av område reserverad för elektrisk ledning.
	Maanalaista johtoa varten varattu aluen osa.	Del av område reserverad för civilförsvarsändamål.
	Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin lähelleyöpuolella kallioita ei saa poratta tai louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittoja.	Tunnel för samhällsteknisk service. I närheten av tunneln får berg inte borras eller sprängas så att tunneln tar skada.
	Maanalainen tila, johon saa sijoittaa maan pinnalle johtavan tekniisen huollon vertikaalia pelkistävän kuilun suojavyöhykkeineen. Ei saa sijoittaa kadun pinnan tasoon pilkullotuvia rakenteita.	Underjordiskt utrymme där man får placera ett till markytan ledande schakt med skyddszon som begränsar nåvrek för tekniskt service. Man får inte placera sådana konstruktioner som när ovanför markytan.
	Ohjeellinen pelkiaintä.	Riktgivande speltplan.
	Kadun alittava kevyen liikenteen yhteys.	Gång- och cykelförbindelse under gata.
	Katualueen rajan osa, jonka korkeutta ei saa järjestää ajoneuvoliittymä.	Del av gatuområdes gräns där in-och utfart är förbjuden.
(17129, 17130)	Sulkeissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja tulee sijoittaa alueelle. Muiden korttelieiden autopaikkoja asia sijoittaa alueelle.	Siffrorna inom parentes anger de kvarteren vilkas bilplatser ska förläggas till området. Andra kvarters bilplatser får förläggas till området.
	Katu.	Gata.
	Katuaukio / tori.	Öppen plats / torg.
	Jalankulkille varattu katu, jolle tulee sijoittaa portaat Ruttakivikujan ja Metsälänteen väliltä.	Gata reserverad för gång där en trappa ska placeras mellan Rullpuffsgränden och Kärrmetsskovsgren.
	Jalankulkille ja polkupyörille varattu katu.	Gata reserverad för gång- och cykeltrafik.
	Jalankulkille ja polkupyörille varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.	Gata reserverad för gång- och cykeltrafik, där servicetrafik är tillåten.

AK-KORTTELIALUEET

Julkisivujen materiaalin tulee pääosin olla paikalla muurattu tiili tai muuratun pinnan päälle tehty reppaus tai slammaus.

Julkisivuvuhten tulee pääosin olla maanläheisiä ja lämpimän sävyisiä. Sisäpihoilla väritys voi olla vaaleansävyinen kontrastina ulkopuolen julkisivuille.

Sisäänkäynnit ja 1 kerroksen aiempien kerrosten tulee muodostaa, siten ja autokulsen sommittelun suhteen vaihtelevia tilastä pakalla muurattu jalusta. Ylimmissä kerroksissa julkisivuen tulee antaa kevyt vaikutelma ja parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä.

Postilpoonikadun kaarevalla osalla vierekkäistä talmeista koostuvan korttelipihalle avautuvan julkisivun tulee olla suurpiirteistä ja sommittuun tulee olla suurpiirteistä ja yhtenäistä. Mutta korttelijulkisivut tulee jäsentää pienempiin eriltäin yhden lamellin suuruisiin osiin, jotka edustavat toisistaan materiaalin, värin ja aukotuksen sommittelun suhteen.

Kustinpolun varrella julkisivusommitteltun tulee olla pienimittakaavaista ja sisältää runsaasti koristeluja. Parvekkeet tulee suunnitella julkisivun osaksi. Osan parvekkeista saa toteuttaa matalina ulokkeina luonnan vaihtelua julkisivuihin.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpimaista vaikutelmaa. Postilpoonikadun kaarevalla osalla ja Rullskivikontin ympärillä maantasokerroksen julkisivuien tulee pääosin olla näyteikkunoita.

Katuun rajautuvissa umpikorttelelssa porrashuoneista tulee olla yhteys sekä kadulle että pihalle.

Suorsan katualleelle avautuvien porrashuoneiden ala-ovet on suunniteltava vähintään 0,9 m syvennykseen.

Parvekkeiden on oltava rpustettuja tai sisäänvedettyjä. Ulokeparvekkeita ei saa kanmattaa maasta.

Parvekkeet saavat ulottua rakennusalan rajan yli.

Rakennuksen kadulle päin suuntautuvat parvekkeet ja erikseht saavat ulottua enintään 1,5 m julkisivupinnan tai rakennusalan rajan ulkopuolelle, kun rakennus on rakennettava kadun rajaan kiinni.

Sähköjärjestä varten varattuun aluen osalle ei saa sijoittaa parvekkeita tai muita rakennuksen osia.

Ulkoseinien eteen saa rakentaa kerrosalan lisäksi vihervuoseina, lasikuisteja, lasitettuja parvekkeita ja luhiskyjkeä.

Ensimmäisessä kerroksessa asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 0,7 m vieresen ajoneuvoliikenteelle varatun kadun pintaa ylempänä huoneen pääikkunan avautuessa kadulle.

AK-KVARTERSOMRÅDE

Som fasadmaterial ska huvudsakligen användas murat tegel, puts eller slamning på murad yta.

Fasadernas färger ska huvudsakligen vara jordnära och ha en varm ton. På innergårdar kan färgen ha en lius ton i kontrast till de yttre fasaderna.

Ingångar och indragna delar av fasaden, så som taktterrasser, ska accentueras med färger.

I kvarteren 17117 och 17122 julkisivorna i de nedersta tre våningarna ska utformas som en lätt sockel med fasaddispositionen varierande jämfört de övriga våningarna. Sockeln ska ha en mer påtaglig karaktär än övriga fasader och balkongerna ska vara indragna.

Längs sådan del av Postilpongatan som är bågformad ska dispositionen av kvartersfasad som utgörs av fönsterpartier och balkonger följa gatans riktning. Andra kvartersfasader ska bestå av mindre, högre än smalt stora delar som till material, färg och dispositon skiljer sig från varandra.

Längs Gustenstigen ska fasadkompositionen vara småskalig och betona fotgängarmiljön. Balkongerna ska planeras huvudsakligen indragna. En del av balkongerna får utföras som läga utspräng för att göra fasadkompositionen varierande.

Fasaden i marklplan får inte ge ett slutet intryck. Fasaderna i marklplan längs den bågformade delen av Postilpongatan och Hövg Rullbottengrand ska huvudsakligen bestå av skyltfönster.

I slutna kvarter som angränsar till gata ska trapphuset ha förhållandevis både till gatan och gården.

Trapphusdörrar som öppnar direkt till gatuområdet ska planeras i en fördjupning på minst 0,9 meter.

Balkongerna ska vara upphängda eller indragna. Utskjutande balkonger får inte stödas från marken.

Balkongerna får sträcka sig över byggnadsytans gräns.

Byggnadens balkonger och burspråk mot gatan får sträcka sig högst 1,5 m utanför fasadytan eller tomtgränsens gräns, när byggnaden ska tangera gatans gräns.

Balkonger eller andra delar av byggnad får inte sträcka sig ut över område som är reserverad för elektrisk linje.

Framför ytterväggar får utöver byggnadsrätten byggas grönrum, glasverandor, inglasade balkonger och burspråk.

Bostadsrummens golv i byggnadens första våning ska vara minst 0,7 m högre än intillliggande för fordonstrafik reserverad gatas nivå, ifall rummets huvuddörrar öppnar sig mot gatan.

AK-KVARTERSOMRÅDE

Monikäyttötilojen sijoittuvat ravintolat ja kahvilat on varustettava ravasvanoituksella ja sijoitettava katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.

Monikäyttötilojen kerroskorkeuden tulee olla vähintään 3,5 m.

Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävät varasto- ja yhteistilat.

Asumista palvelevat yhteistilat saa rakentaa kortteln yhteisnä.

Vapaa-ajan tiloista osa joka vastaa vähintään 0,5 % tontin asemakaavaan merkityistä kerrosalasta tulee sijoittaa AH-korttelialueen 17118 yhteiskerrokseen.

AK-korttelin vapaa-ajan tilaa tulee rakentaa vähintään 0,5 % tontin asemakaavaan merkityistä kerrosalasta.

Vapaa-ajan tilojen määrää AK-korttelissa voi lisätä 0,3 %:lin kerrosalasta, jos rakennuksiun yhteydessä pysytään osoittamaan, että muualla tontilla tai sen porrastupia voidaan käyttää myös vapaa-ajan tiloina.

Vapaa-ajan tiloja saa yhdistää kortteln sisällä suurimmiksi kokonaisuuksiksi.

Vapaa-ajan- ja yhteistilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Kortteln sisäpihan on muodostettava yhteinen leikki- ja oleskelualue. Tontilen vähäisä rajoja ei saa aidata.

Huoltoajo tontilelle toisen tontin kautta on sallittu.

Rakentamatta jäävät tontin osat, jotka ei käytetä kulkuteitä, oleskelualueina tai leikkipaikkina on istutettava tyylisen käytäen puita ja pensaita tai osoitettava asukkaiden viljelykuaeksi.

Maanvarsialille kortteliphille tulee istuttaa suurikasvuisia puita.

Maanvarsialille kortteliphille tulee rakentaa kuivatusvesien maahanimeytys- tai hyötykäyttö- ja hahduttusratkaisuja, jotka poistavat vettä pintakuivatusjärjestelmästä.

Tontilen vihertehokkuuden tulee olla vähintään 0,5 ja kattopinta-alasta vähintään 20 % tulee olla kasvillisuutta.

Pihakansi on pääsääntöisesti rakennettava ja istutettava leikki- ja oleskelu-ulkotiloiksi ja se on osa istuttaa parvekkeita tai muita rakennuksen osia.

Kansi-istutuksiin on varattava riittävät istutusalustat mataliakasvisille puille, pensaille ja kiipeilykasveille.

Kansirakenteissa on otettava huomioon pelastusajoneuvojen paino.

Pihakannen alaiset pysäköintitilat saa rakentaa rajaamatta ilman tontin rajaseikkoja. Mikäli rajaseikkoja ei rakenneta, tulee eri tonttieja käsitellä yhtenä kokonaisuutena riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi.

Pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saa kulkea naapuritonttien kautta. Autopaikka voi sijaita toisella tontilla samassa korttelissa.

Pihakannen alaisten pysäköintitilojen poistolmaa ei saa johtaa pihamaalle. Poistozhorni on sijoitettava aukeaksi pihakannen kattotasolle.

Jätehuoltotilat tulee pääsääntöisesti sijoittaa rakennuksen maantasokerrokseen, pihakannen alle tai pihankerroksiksen. Syväkeräysastioita voidaan sijoittaa lähelle korttelialueen rajaa, jos huoltoyhteys on järjestettävissä suoraan kadulta.

Muuntamot tulee sijoittaa AK-korttelieiden rakennuksiin. Muuntamotilojnin tulee olla suora sisäänkäynti ulkoa.

AH-KORTTELIALUE

Alueelle saa sijoittaa asukkaiden käyttöön vapaa-ajan tilaa yhteiskerrokseen.

Rakennuksen tulee muodostua eriliäisistä tilakappaleista, jotka yhtenen aula yhdistää.

Julkisivujen tulee olla yhtenäistä ja värikkäät.

Alueelle merkitty rakennusoikeus 1185 m2 on AK-korttelieiden vapaa-ajantilokista muodostuvaa lisäkerrosalaa.

Alueelle saa sijoittaa pienimuotoista liiketoimintaa, kuten kahvilan, enintään 150 k-m2.

Rakentaminen tulee liittää Rullskivitorin tiloihin ja toimintoihin yhtenäisen suunnitelman mukaisesti.

Aukiolsi merkityt tontin osat sekä rakentamatta jäävät rakennusalan osat tulee istuttaa korkeatasoiseksi julkiseksi ulkotiloiksi, jotka liittyvät yhtenäisesti Rullskivitorin materiaaleihin ja istutuksiin.

Rullskivitorin ulkotilojen tulee jatkua visuaalisesti ja toiminnallisesti rakennuksen sisään.

Aluetta ei saa aidata.

Y-KORTTELIALUEET

Alueelle saa rakentaa koulun ja / tai päiväkodin.

Julkisivujen materiaalin tulee pääosin olla paikalla muurattu tiili ja muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai slammaus.

Julkisivuvuhten tulee pääosin olla maanläheisiä ja vaalean sävyisiä.

Julkisivujen tulee olla luonteeltaan värikkäitä ja iloisia.

Kattomuotojen tulee olla rakennuksen pituussuuntaan nouseviä ja laskevia lapekattoja, jotka antavat rakennuksille omaleimaisen ilmeen.

Korttelissa 17125 tulee Kolikkadun ja Lavakadun kulmaa sekä korttelissa 17119 aukiolsi merkityä alueen osaa korostaa kaupunkikuvassa korkeammalla rakennuksen osalla.

VP-ALUE

Alueelle rakennetaan sisäältöiltaesti monipuolinen kaupunginosapuisto, joka palvelee eri käyttäjäryhmiä oleskelu-, leikki ja lähiliikuntapuistona.

Puiston tulee olla hyvät yhteydet vieneiselle asuinalueelle, koululle ja Keskuspuistoon.

Puiston tulee rakentaa hulevesiä imeytsvä ja vähyttävä alheita.

LPA-KORTTELIALUEET

Korttelelssa 17121, 17124 ja 17129 saa rakentaa pysäköintitalon.

Pysäköintitalon tulee olla läpiluolettuva.

Julkisivuissa tulee käyttää pystysuuntaisia sälekkirjä.

Ylimmän kerroksen tulee olla katettu.

Pysäköintitalohin saa sijoittaa yhteistiloja maantasokerokseen.

KATUALUEET JA TORI

Kustinpoiku tulee rakentaa yhtenäiseksi ja korkeatasoiseksi julkiseksi ulkotilaksi.

Rullskivikujan ja Metsälänteen väliltä tulee rakentaa istutuksin jäsennelty portaspihaya käyttäen materiaalina luonnonkiveä.

Rullskivitorl tulee rakentaa kivetyvä korkeatasoisin materiaalein ja istutuksin. Torin tulee liittyä yhtenäiseksi AH-korttelin 17118 ulkotiloihin. Torille tulee istuttaa suurikasvuisia puita.

Postpuistonpoiku tulee rakentaa yhtenäisen suunnitelman mukaisesti osana Postipuistoa.

Alueelliset sammutusjärjestelmät tulee rakentaa maanpäällisinä.

YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA

Korttelelden 17114, 17115, 17123, 17125 ja 17128 lähimpänä Metsälänteltä tai Vetturitieltä olevien talojen asunnot eivät saa avautua ainoastaan kadun puolelle.

Korttelelden 17128-17130 lähinnä ratapihaa olevien talojen asunnot eivät saa avautua ainoastaan ratapihan suuntaan.

Metsälänteen ja Vetturitien varteen sijoittuvien rakennusten ilmaotto tulee järjestää suodatettuna rakennusten kattotasolta.

AK-KVARTERSOMRÅDE

Som fasadmaterial ska huvudsakligen användas murat tegel, puts eller slamning på murad yta.

Fasadernas färger ska huvudsakligen vara jordnära och ha en varm ton. På innergårdar kan färgen ha en lius ton i kontrast till de yttre fasaderna.

Ingångar och indragna delar av fasaden, så som taktterrasser, ska accentueras med färger.

I kvarteren 17117 och 17122 julkisivorna i de nedersta tre våningarna ska utformas som en lätt sockel med fasaddispositionen varierande jämfört de övriga våningarna. Sockeln ska ha en mer påtaglig karaktär än övriga fasader och balkongerna ska vara indragna.

Längs sådan del av Postilpongatan som är bågformad ska dispositionen av kvartersfasad som utgörs av fönsterpartier och balkonger följa gatans riktning. Andra kvartersfasader ska bestå av mindre, högre än smalt stora delar som till material, färg och dispositon skiljer sig från varandra.

Längs Gustenstigen ska fasadkompositionen vara småskalig och betona fotgängarmiljön. Balkongerna ska planeras huvudsakligen indragna. En del av balkongerna får utföras som läga utspräng för att göra fasadkompositionen varierande.

Fasaden i marklplan får inte ge ett slutet intryck. Fasaderna i marklplan längs den bågformade delen av Postilpongatan och Hövg Rullbottengrand ska huvudsakligen bestå av skyltfönster.

I slutna kvarter som angränsar till gata ska trapphuset ha förhållandevis både till gatan och gården.

Trapphusdörrar som öppnar direkt till gatuområdet ska planeras i en fördjupning på minst 0,9 meter.

Balkongerna ska vara upphängda eller indragna. Utskjutande balkonger får inte stödas från marken.

Balkongerna får sträcka sig över byggnadsytans gräns.

Byggnadens balkonger och burspråk mot gatan får sträcka sig högst 1,5 m utanför fasadytan eller tomtgränsens gräns, när byggnaden ska tangera gatans gräns.

Balkonger eller andra delar av byggnad får inte sträcka sig ut över område som är reserverad för elektrisk linje.

Framför ytterväggar får utöver byggnadsrätten byggas grönrum, glasverandor, inglasade balkonger och burspråk.

Bostadsrummens golv i byggnadens första våning ska vara minst 0,7 m högre än intillliggande för fordonstrafik reserverad gatas nivå, ifall rummets huvuddörrar öppnar sig mot gatan.

AK-KVARTERSOMRÅDE

Monikäyttötilojen sijoittuvat ravintolat ja kahvilat on varustettava ravasvanoituksella ja sijoitettava katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.

Monikäyttötilojen kerroskorkeuden tulee olla vähintään 3,5 m.

Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävät varasto- ja yhteistilat.

Asumista palvelevat yhteistilat saa rakentaa kortteln yhteisnä.

Vapaa-ajan tiloista osa joka vastaa vähintään 0,5 % tontin asemakaavaan merkityistä kerrosalasta tulee sijoittaa AH-korttelialueen 17118 yhteiskerrokseen.

AK-korttelin vapaa-ajan tilaa tulee rakentaa vähintään 0,5 % tontin asemakaavaan merkityistä kerrosalasta.

Vapaa-ajan tilojen määrää AK-korttelissa voi lisätä 0,3 %:lin kerrosalasta, jos rakennuksiun yhteydessä pysytään osoittamaan, että muualla tontilla tai sen porrastupia voidaan käyttää myös vapaa-ajan tiloina.

Vapaa-ajan tiloja saa yhdistää kortteln sisällä suurimmiksi kokonaisuuksiksi.

Vapaa-ajan- ja yhteistilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Kortteln sisäpihan on muodostettava yhteinen leikki- ja oleskelualue. Tontilen vähäisä rajoja ei saa aidata.

Huoltoajo tontilelle toisen tontin kautta on sallittu.

Rakentamatta jäävät tontin osat, jotka ei käytetä kulkuteitä, oleskelualueina tai leikkipaikkina on istutettava tyylisen käytäen puita ja pensaita tai osoitettava asukkaiden viljelykuaeksi.

Maanvarsialille kortteliphille tulee istuttaa suurikasvuisia puita.

Maanvarsialille kortteliphille tulee rakentaa kuivatusvesien maahanimeytys- tai hyötykäyttö- ja hahduttusratkaisuja, jotka poistavat vettä pintakuivatusjärjestelmästä.

Tontilen vihertehokkuuden tulee olla vähintään 0,5 ja kattopinta-alasta vähintään 20 % tulee olla kasvillisuutta.

Pihakansi on pääsääntöisesti rakennettava ja istutettava leikki- ja oleskelu-ulkotiloiksi ja se on osa istuttaa parvekkeita tai muita rakennuksen osia.

Kansi-istutuksiin on varattava riittävät istutusalustat mataliakasvisille puille, pensaille ja kiipeilykasveille.

Kansirakenteissa on otettava huomioon pelastusajoneuvojen paino.

Pihakannen alaiset pysäköintitilat saa rakentaa rajaamatta ilman tontin rajaseikkoja. Mikäli rajaseikkoja ei rakenneta, tulee eri tonttieja käsitellä yhtenä kokonaisuutena riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi.

Pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saa kulkea naapuritonttien kautta. Autopaikka voi sijaita toisella tontilla samassa korttelissa.

Pihakannen alaisten pysäköintitilojen poistolmaa ei saa johtaa pihamaalle. Poistozhorni on sijoitettava aukeaksi pihakannen kattotasolle.

Jätehuoltotilat tulee pääsääntöisesti sijoittaa rakennuksen maantasokerokseen, pihakannen alle tai pihankerroksiksen. Syväkeräysastioita voidaan sijoittaa lähelle korttelialueen rajaa, jos huoltoyhteys on järjestettävissä suoraan kadulta.

Muuntamot tulee sijoittaa AK-korttelieiden rakennuksiin. Muuntamotilojnin tulee olla suora sisäänkäynti ulkoa.

AH-KORTTELIALUE

Alueelle saa sijoittaa asukkaiden käyttöön vapaa-ajan tilaa yhteiskerrokseen.

Rakennuksen tulee muodostua eriliäisistä tilakappaleista, jotka yhtenen aula yhdistää.

Julkisivujen tulee olla yhtenäistä ja värikkäät.

Alueelle merkitty rakennusoikeus 1185 m2 on AK-korttelieiden vapaa-ajantilokista muodostuvaa lisäkerrosalaa.

Alueelle saa sijoittaa pienimuotoista liiketoimintaa, kuten kahvilan, enintään 150 k-m2.

Rakentaminen tulee liittää Rullskivitorin tiloihin ja toimintoihin yhtenäisen suunnitelman mukaisesti.

Aukiolsi merkityt tontin osat sekä rakentamatta jäävät rakennusalan osat tulee istuttaa korkeatasoiseksi julkiseksi ulkotiloiksi, jotka liittyvät yhtenäisesti Rullskivitorin materiaaleihin ja istutuksiin.

Rullskivitorin ulkotilojen tulee jatkua visuaalisesti ja toiminnallisesti rakennuksen sisään.

Aluetta ei saa aidata.

Y-KORTTELIALUEET

Alueelle saa rakentaa koulun ja / tai päiväkodin.

Julkisivujen materiaalin tulee pääosin olla paikalla muurattu tiili ja muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai slammaus.

Julkisivuvuhten tulee pääosin olla maanläheisiä ja vaalean sävyisiä.

Julkisivujen tulee olla luonteeltaan värikkäitä ja iloisia.

Kattomuotojen tulee olla rakennuksen pituussuuntaan nouseviä ja laskevia lapekattoja, jotka antavat rakennuksille omaleimaisen ilmeen.

Korttelissa 17125 tulee Kolikkadun ja Lavakadun kulmaa sekä korttelissa 17119 aukiolsi merkityä alueen osaa korostaa kaupunkikuvassa korkeammalla rakennuksen osalla.

VP-ALUE

Alueelle rakennetaan sisäältöiltaesti monipuolinen kaupunginosapuisto, joka palvelee eri käyttäjäryhmiä oleskelu-,