

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Kohteen nimi:	ANKKURIKATU	Piirustus nro:t:	32129
Selostuksen laati:	Anna Tienvieri projektipäällikkö	pvm:	9.1.2024
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelu- päällikkö	pvm:	9.1.2024
	Kaupunkiympäristölautakunta /Maankäyttöjohtaja	pvm:	. .2024

Kohde

Suunniteltu katu sijaitsee Katajanokalla (08.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kohdistuu kadulle Ankkurikatu, välillä Katajanokanlaiturin ja yleinen jalankulkualue (ranta-alue) ja se on esitetty piirustuksessa 32129/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12654 mukainen.

Lähtökohdat

Ankkurikatu on olemassa oleva tonttikatu, johon liittyy alueellinen kokoojakatu Katajanokanlaituri. Ankkurikatu liittyy rannassa yleiseen jalankulkualueeseen. Ankkurikadulta on yhteys sataman alueelle.

Katu ympäröi korttelialuetta, johon rakentuu uusi toimistorakennus. Kortteli on alueen ensimmäinen uudelleen rakentuva kohde ja se viitoittaa koko satama- ja laituri-alueen tulevaisuutta sekä rantajulkisivua. Alueen rakentaminen mahdollistaa rannan toiminnallisuuden ja kulkureittien jatkumisen katuympäristössä.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja palveluiden käyttäjät. Kävely- ja pyöräliikennettä kohdistuu mm. alueen työ- ja asiointipaikoille sekä Katajanokan terminaaliin.

Liikenteellinen ratkaisu

Alueelle toteutetaan uuden asemakaavamuutoksen vaatimat liikennejärjestelyt. Suunnitellut ratkaisut ovat Katajanokan alueen suunnitteluperiaatteiden mukaisia.

Ajoradan leveys Ankkurikadulla on 9,0 metriä. Jalkakäytävä Ankkurikadun länsipuolella rakennetaan 3,25 metrin levyisenä.

Tehdyt ratkaisut ovat osittain liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman 7107 mukaisia. Esitetyt ratkaisut tulevat muuttumaan, kun risteilyaluelaituri poistuu ja ranta vapautuu kokonaan katualueeksi.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS**Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet**

Ajoradat ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Reunatuot ovat punaista luonnonkiveä.

Ankkurikadun yleisen ranta-alueen puoleiseen päähän toteutetaan matalat istutukset.

Valaistus

Katuvalaistus toteutetaan pylväsväläisimillä, jotka sijoittuvat pääasiassa erotuskais-toille.

Tasaus ja kuivatus

Katu kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka liitetään Katajanokanlaiturin, Satamakadun ja yleisen ranta-alueen olemassa oleviin viemäriin. Kadun tasaus noudattaa pääpiirteissään nykyisiä tasauksia.

Esteettömyys

Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Ankkurikatu kuuluu ylläpitoluokkaan III.