HELSINGIN KAUPUNKI

ASEMAKAAVA OSALLE 38. KAUPUNGINOSAA (ALA-MALMIN ITÄOSA. MALMIN LENTOKENTTÄ JA OSA KIVIKKOA) JA OSALLE 39. KAUPUNGINOSAA (RAUTATIEN ITÄINEN OSA TAPANILAA).

HELSINGFORS STAD

STADSPLAN SOM BERÖR EN DEL AV 38. STADSDELEN (ÖSTRA DELEN AV NEDRE MALM, MALMS FLYGFÄLT OCH EN DEL AV STENSBÖLE) OCH EN DEL AV 39. STADSDELEN (MOSABACKA ÖSTER OM JÄRNVÄGEN).

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSIÄ

AK — ASUINTORMIENTALOJEN KORTTELIALUE.
AL — LÄHIPALVELUIDEN KORTTELIALUE.
AO — VUOKRATTOMIEN LIIKE- JA ASUINTALOJEN KORTTELIALUE.
AR — RIVITALOJEN KORTTELIALUE.
AS — ERILLISTEN, RIVITALOMAISTEN TAIKKA RADEMANTTAISTA KORTTELIALUE, JOSSA TONTILLE SAA RAKENTAA ASUINTALON RINNALLE TAIKKA ERILLISRAKENNUKSEN TONTILLA SAA KYTKEMÄ KIINNI TOISEN TONTIN RAKENNUKSEEN. TONTIN RAKENNUSOIKEUS ON ENINTÄÄN 0,4 KERROSALAA TONTIN PINTA-ALASTA. ASUINRAKENNUKSEEN TULEVAN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN YKSI ASUNTO, JOKA ON VÄHINTÄÄN 70 m² SUURI. RAKENNUKSEN KORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 7,5 m JA SEN KANNATTIMISTA TAI MUUTOSTYÖTÄ VARTEN ON ASEMAKAAVOITUKSEN PERUSTEELLA OTETTAVA HUOMIOON SEIKKOJA, JOTKA VÄHENTÄVÄT ASUINTALOJEN TONTIN ALUEEN JA SEN RAKENNUSOIKEUTTA TAI MUUTOIN HAITTAAVAT TONTIN KÄYTTÖÄ.
AM — MUOTOILUSUUNNITTELUN KORTTELIALUE.
TY — OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
YL — SOSIAALISTA TYÖNTEKIJÄ PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

RAKENNERAJA
LUKU, JOKA OSOITTAA KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUSALASTA SAA KÄYTTÄÄ RAKENNUSTEN.
RAKENNUSALAN NIMINEN OSOITTAA RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN ENIMMÄISAN SALLITUN VÄHIMMÄISKERROSLUVUN. KERROSLUKUA SEURAAVA MERKKI + OSOITTAA ALEMMAN KERROSMÄÄRÄN SALLITTUJEN RAKENNUSOSIEN KANSSA.
E = 0.25 TONTTITEHOKKUUSLUKU ELI TONTIN KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAAN.

RAKENNUSTEN ENIMMÄISKORKEUDET
A — ASUINTALOJEN LIIKE- JA ASUINTALOSAAMISEEN 11,0 m
B — " " " " 7,5 m
C — " " " " 5,0 m
ELLEIVÄT RAKENNUSTEN KORTTELIPIIRROKSILLA RAKENNUSALOILLA OLE TOISIN MÄÄRÄTTY.
LIIKE- JA ASUINTALOSAAMISEEN SEKÄ YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELEILLA LAADILLA RAKENNUSALOILLA ON RAKENNUKSET JOITA EI KÄYTETÄ ASUNTOINA OSIA KATSOEN PAIKALLISTUHOKEN EN HYVÄKSYNÄ.
PIENTEOTTOJEN TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA NOUDATETAAN RAKENNUSLAINSÄÄDÄNNÖN TEOLLISUUSTONTTEJA KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ NOUDATTAEN POIKKEUKSIA.
TONTTITEHOKKUUDELLE ON ENINTÄÄN 1,0
TEOLLISUUSRAKENNUSOSIEN ERI-IKÄISYYSRAJOJEN ON 5 m.
LIITON MUODOSTAMAN RAKENNUSRYHMÄN ETÄISYYDET TOISISTAAN OLLA PALOTURVALLISUUSSYISTÄ ASEMPI-, ERITTÄIN- TAI VAARALLISTEN RAKENNUSTEN VÄLILLÄ VÄHINTÄÄN 10 m, MUUTEN VÄHINTÄÄN 6 m. ETÄISYYTTÄ, JOTTA VÄHEMMÄN VAARALLISTA RAKENNUSTA, EIVÄTKÄ SAA-LUONNAN RAKENNUKSEN YLEISVAATIMUS KOSKEVAT VAATIMUKSET.
RAKENNETTAVI YSI SALLIA, ETTÄ TONTILLE RAKENNETTAVAN PALOTEKNISESTI E-LUOKKAAN KUULUVIA ENINTÄÄN 5 m KORKEITA RAKENNUSRAKENNUKSIA.

TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN KORTTELIALOILLA SAA RAKENNUKSEN SIJOITTAA POIKKEUKSIA RAKENNUSLAINSÄÄDÄNNÖN MÄÄRÄÄMÄSTÄ RAKENNUSALAN ULOST