



ASEMAKAAVAEIKKINNÄT JA MAARKYKSET

AK Asuikerrostajan korttelalue.
VP Puisto.
 --- 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
 --- Korttelin, kortteliosan ja alueen raja.
 --- Osa-alueen raja.
 --- Ristiyhteistyön päässä osoittaa merkinnän poistamista.
 --- Julkisivun osa, jolla julkisivua liikennemuutoksia suojavan pihajärjestelmän parvekkeiden suuntien suunnitteluun tulee varmistaa mahdollisimman hajanainen asunon julkisivun alkaansaaminen.
 --- Alueen osa, jolle saa rakentaa pihakannella istutavan luisan. Luitse tulee suunnitella siten, että se säilyttää mahdollisimman paljon Maaherrantien puolesta avokkuutta.
 --- Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla ulkopuolen kokonaalimeneristysten tulee olla vähintään 100 mm paksuisia ja tiiviitä. Suurempi luku osoittaa vaativuuden makuu- ja oikohuoneiden osalta, pienempi muuten asuinhuoneiden osalta.
 --- Istutettava alueen osa.
 --- Istutettava puuri.
 --- Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 --- Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 --- Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
 --- Joukkoliikenteelle varattu katu.
 --- Yhteiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
 --- Joukkoliikenteelle varattu alueen osa. Puistossa rajoitusta tulee toteuttaa nummiolosuhteissa.
 --- Joukkoliikenteelle varattu alueen osa, jolla toimii ajo on sallittu.
 --- Maanvarainen tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.
 --- Erizosteröys.
 --- Kadun alttava kevyen liikenteen yhteys.
 --- Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

ASEMAKAAVAEIKKINNÄT JA MAARKYKSET

AK Asuikerrostajan korttelalue.
VP Puisto.
 --- 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
 --- Korttelin, kortteliosan ja alueen raja.
 --- Osa-alueen raja.
 --- Ristiyhteistyön päässä osoittaa merkinnän poistamista.
 --- Julkisivun osa, jolla julkisivua liikennemuutoksia suojavan pihajärjestelmän parvekkeiden suuntien suunnitteluun tulee varmistaa mahdollisimman hajanainen asunon julkisivun alkaansaaminen.
 --- Alueen osa, jolle saa rakentaa pihakannella istutavan luisan. Luitse tulee suunnitella siten, että se säilyttää mahdollisimman paljon Maaherrantien puolesta avokkuutta.
 --- Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla ulkopuolen kokonaalimeneristysten tulee olla vähintään 100 mm paksuisia ja tiiviitä. Suurempi luku osoittaa vaativuuden makuu- ja oikohuoneiden osalta, pienempi muuten asuinhuoneiden osalta.
 --- Istutettava alueen osa.
 --- Istutettava puuri.
 --- Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 --- Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 --- Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
 --- Joukkoliikenteelle varattu katu.
 --- Yhteiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
 --- Joukkoliikenteelle varattu alueen osa. Puistossa rajoitusta tulee toteuttaa nummiolosuhteissa.
 --- Joukkoliikenteelle varattu alueen osa, jolla toimii ajo on sallittu.
 --- Maanvarainen tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.
 --- Erizosteröys.
 --- Kadun alttava kevyen liikenteen yhteys.
 --- Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

ASEMAKAAVAEIKKINNÄT JA MAARKYKSET

AK Asuikerrostajan korttelalue.
VP Puisto.
 --- 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
 --- Korttelin, kortteliosan ja alueen raja.
 --- Osa-alueen raja.
 --- Ristiyhteistyön päässä osoittaa merkinnän poistamista.
 --- Julkisivun osa, jolla julkisivua liikennemuutoksia suojavan pihajärjestelmän parvekkeiden suuntien suunnitteluun tulee varmistaa mahdollisimman hajanainen asunon julkisivun alkaansaaminen.
 --- Alueen osa, jolle saa rakentaa pihakannella istutavan luisan. Luitse tulee suunnitella siten, että se säilyttää mahdollisimman paljon Maaherrantien puolesta avokkuutta.
 --- Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla ulkopuolen kokonaalimeneristysten tulee olla vähintään 100 mm paksuisia ja tiiviitä. Suurempi luku osoittaa vaativuuden makuu- ja oikohuoneiden osalta, pienempi muuten asuinhuoneiden osalta.
 --- Istutettava alueen osa.
 --- Istutettava puuri.
 --- Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 --- Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 --- Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
 --- Joukkoliikenteelle varattu katu.
 --- Yhteiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
 --- Joukkoliikenteelle varattu alueen osa. Puistossa rajoitusta tulee toteuttaa nummiolosuhteissa.
 --- Joukkoliikenteelle varattu alueen osa, jolla toimii ajo on sallittu.
 --- Maanvarainen tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.
 --- Erizosteröys.
 --- Kadun alttava kevyen liikenteen yhteys.
 --- Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

DETAILOITUNEET EIKKINNÄT OCH BESTÄMMELSER

Kvartersonråde för färvängshus.
 Park.
 Linje 2 m utanför planområdets grän.
 Kvarters-, kvartersdel- och områdegrän.
 Gräns för förskoleålder.
 Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
 Del av fasaden, där planeringen av en sammanhängande, för trafikbuler skyddande balkong ska säkerställas samtidigt som fasadens utseende ska vara tydligt och tydligt.
 28044 Korttelin numero.
 1 Ohjeellinen tontin numero.
 MAÄHER Kadun tai puiston nimi.
 8800 Rakennuskoetus kerrostalonkoteinein.
 VI Roomalinen numero osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan suunnitelmien mukaisesti.
 *+23.0 Pihakannen ikkämääräinen korkeusasetus.
 Rakennusala.
 Rakennusala, jolle saa rakentaa pihakannen alaisen autotallin asemakavassa osoitetun kerroksen lisäksi. Autotallin pohjataso ei saa poiketa pihakannesta.
 Alueen osa, jolle saa rakentaa pihakannella istutavan luisan. Luitse tulee suunnitella siten, että se säilyttää mahdollisimman paljon Maaherrantien puolesta avokkuutta.
 Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla ulkopuolen kokonaalimeneristysten tulee olla vähintään 100 mm paksuisia ja tiiviitä. Suurempi luku osoittaa vaativuuden makuu- ja oikohuoneiden osalta, pienempi muuten asuinhuoneiden osalta.
 Istutettava alueen osa.
 Istutettava puuri.
 Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
 Joukkoliikenteelle varattu katu.
 Yhteiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
 Joukkoliikenteelle varattu alueen osa. Puistossa rajoitusta tulee toteuttaa nummiolosuhteissa.
 Joukkoliikenteelle varattu alueen osa, jolla toimii ajo on sallittu.
 Maanvarainen tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.
 Erizosteröys.
 Kadun alttava kevyen liikenteen yhteys.
 Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

DETAILOITUNEET EIKKINNÄT OCH BESTÄMMELSER

Kvartersonråde för färvängshus.
 Park.
 Linje 2 m utanför planområdets grän.
 Kvarters-, kvartersdel- och områdegrän.
 Gräns för förskoleålder.
 Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
 Del av fasaden, där planeringen av en sammanhängande, för trafikbuler skyddande balkong ska säkerställas samtidigt som fasadens utseende ska vara tydligt och tydligt.
 28044 Korttelin numero.
 1 Ohjeellinen tontin numero.
 MAÄHER Kadun tai puiston nimi.
 8800 Rakennuskoetus kerrostalonkoteinein.
 VI Roomalinen numero osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan suunnitelmien mukaisesti.
 *+23.0 Pihakannen ikkämääräinen korkeusasetus.
 Rakennusala.
 Rakennusala, jolle saa rakentaa pihakannen alaisen autotallin asemakavassa osoitetun kerroksen lisäksi. Autotallin pohjataso ei saa poiketa pihakannesta.
 Alueen osa, jolle saa rakentaa pihakannella istutavan luisan. Luitse tulee suunnitella siten, että se säilyttää mahdollisimman paljon Maaherrantien puolesta avokkuutta.
 Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla ulkopuolen kokonaalimeneristysten tulee olla vähintään 100 mm paksuisia ja tiiviitä. Suurempi luku osoittaa vaativuuden makuu- ja oikohuoneiden osalta, pienempi muuten asuinhuoneiden osalta.
 Istutettava alueen osa.
 Istutettava puuri.
 Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
 Joukkoliikenteelle varattu katu.
 Yhteiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
 Joukkoliikenteelle varattu alueen osa. Puistossa rajoitusta tulee toteuttaa nummiolosuhteissa.
 Joukkoliikenteelle varattu alueen osa, jolla toimii ajo on sallittu.
 Maanvarainen tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.
 Erizosteröys.
 Kadun alttava kevyen liikenteen yhteys.
 Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

DETAILOITUNEET EIKKINNÄT OCH BESTÄMMELSER

Kvartersonråde för färvängshus.
 Park.
 Linje 2 m utanför planområdets grän.
 Kvarters-, kvartersdel- och områdegrän.
 Gräns för förskoleålder.
 Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
 Del av fasaden, där planeringen av en sammanhängande, för trafikbuler skyddande balkong ska säkerställas samtidigt som fasadens utseende ska vara tydligt och tydligt.
 28044 Korttelin numero.
 1 Ohjeellinen tontin numero.
 MAÄHER Kadun tai puiston nimi.
 8800 Rakennuskoetus kerrostalonkoteinein.
 VI Roomalinen numero osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan suunnitelmien mukaisesti.
 *+23.0 Pihakannen ikkämääräinen korkeusasetus.
 Rakennusala.
 Rakennusala, jolle saa rakentaa pihakannen alaisen autotallin asemakavassa osoitetun kerroksen lisäksi. Autotallin pohjataso ei saa poiketa pihakannesta.
 Alueen osa, jolle saa rakentaa pihakannella istutavan luisan. Luitse tulee suunnitella siten, että se säilyttää mahdollisimman paljon Maaherrantien puolesta avokkuutta.
 Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla ulkopuolen kokonaalimeneristysten tulee olla vähintään 100 mm paksuisia ja tiiviitä. Suurempi luku osoittaa vaativuuden makuu- ja oikohuoneiden osalta, pienempi muuten asuinhuoneiden osalta.
 Istutettava alueen osa.
 Istutettava puuri.
 Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 Autotalli ja pihakannen toteuttamiseksi maanvarainen alue, jolle tulee sulattaa suuria puita. Alueen sijainti on ikkämääräinen.
 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
 Joukkoliikenteelle varattu katu.
 Yhteiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
 Joukkoliikenteelle varattu alueen osa. Puistossa rajoitusta tulee toteuttaa nummiolosuhteissa.
 Joukkoliikenteelle varattu alueen osa, jolla toimii ajo on sallittu.
 Maanvarainen tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.
 Erizosteröys.
 Kadun alttava kevyen liikenteen yhteys.
 Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

HELSINKI HELSINGFORS

28. kaupunginosa Oulunkylä
 Veräjämäki
 Puisto-, katu-, suojaverho- ja rautatiealueet.
 Asemakavamuutos 1:1000
 (muodostuu uusi kortteli 28044)

28. stadsdelen Äggelby
 Grindbacka
 Park-, gatu- och skyddsgrön- och järnvägsområdet
 Detaljplaneändring 1:1000
 (det nya kvarteret 28044 bildas)

ASEMAKAAVAOSTO DETAILIPLANEERINGEN

12440

KSL
 ETKA
 MÄKÄVÄ
 TELPÄIKKE
 MAJUTTU
 ANDRÅG

PIRSTUS
 ATWAS
 28.2.2017
 LAINLUT
 Mikael Ståhl
 SHEDRÖG
 SHEDRÖG
 ARÅD AV

ASEMAKAAVALIIKID
 STADSPANEERINGEN

OHJAKSETTY
 OGGARAD
 TILUT SOMMAN
 TRITT TÄRST

OHJAVELDEN
 STADSPANEERINGEN