

Etu- ja takalokasuojat joustavat ja renkaan täydellä leveydellä

on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	

Autoradio, BT ja HF, matkapuhelimen käyttömahdollisuus
Valvontakamera eteen ja taakse, lämmitettävä ja linssinsuojuksella
väh. IP 69K, värinäyttö väh, 7"

Kuljettajan istuin: ilmajousitus, lämmitys, 3-piste turvavyö
istuimessa, niskatuki

Suojamatot kumia, irrotettavat

Jauhesammutin, 3 kg, kiinnitettynä

Ensiapulaukku, kiinnitettynä ohjaamossa

Peruutussummeri, poiskytkettävissä

Polttoainelämmitin, webasto tai vastaava

Etukuormaaja

Hydraulinen suuntaisvakaaja, kauhan asennon osoitin

Aisaston uiva asento

Aisaston hydraulinen jousitus (paineakku)

Kunta 500 kiinnitys

Hydraulinen työlaitteen pikalukitus

Nostovoima ala-asento (pikakiinnityslevyn etupinta) väh., kN

Kuormauskorkeus vähintään (kauhan tappiin), mm

Etukuormaajan kaivusvyvyys, kauha suorassa, aisasto alhaalla,
vähintään, mm

2 paria 2-toimisia sylinterihydrauliikoita

Sylinterihydrauliikan 1/2" tr. pikaliittimet uros / naaras

Moottorihydrauliikka, 2-toiminen, virtaus säädettävissä, Tema 10

000 uros / naaras

Vapaa paluu säiliöön

Vaihtoventtilin käyttö työlaitteelle, ohjaus etukuormaajan
ohjaussauvasta

Vesiletku edestä taakse Hansen 3/4" mess. liittimin

Aisojen huoltotuki

Aisatuki puskutyöhön

on	
on	
on	
on	
on	
60	
3 700	
200	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	

Takanostolaite

Takanostolaite hydraulisesti kallistuvalla kiinnityslevyllä,
hydraulisella vetokoukulla, uiva asento, henkilönostinvalmius

Kunta 500 työlaitekiinnitys

Takanostolaitteen Kunta 500 kiinnityksen kulman työasennossa
on sovelluttava Vila polannejyrsimen ja Hagqvist takaharjan
käyttöön

2 paria 2-toimisia sylinterihydrauliikoita

Sylinterihydrauliikan 1/2" tr. pikaliittimet uros / naaras

Moottorihydrauliikka, 1-toiminen, virtaus säädettävissä, Tema 10

000 uros / naaras

Vapaa paluu säiliöön

on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	

Muut vaatimukset

Kone soveltuu auraukseen nivelaurlalla ja kauhahiekoittimen, sekä
keräävän harjalaitteen, hydraulisen lumilingon ja
katupesurilaitteiston käyttöön

Kiinnityskorvakkeet työvälineille moottoritalan yläpuolella

Työlaitteiden (vesisäiliö, hiekoitussäiliö) asennus oltava
mahdollista moottoritalan päälle ilman työkaluja tai renkaita
irrottamatta

Moottorihydrauliikan max. tuotto vähintään, l/min

kyllä	
on	
on	
200	

Max työpaine ulkopuoliseen käyttöön vähintään, bar
 Hydrauliiikan tuottojen portaaton säätö ohjaamosta
 Sähköinen päävirtakytkin
 Lohkolämmitin, ohjaamon sisäpistoke, sisälämmitin ja akkulaturi väh. 5 Ah
 Hydrauliiikkaöljyn sähkölämmitin, teho
 Ryömintäpoljin
 Käsikaasulla ajo muuttaa kaasupolkimen ajopolkimeksi, esim. lumilinkokäytössä, tms. vastaava ominaisuus
 12 V virtapistoke ohjaamossa 1 kpl ja USB virran ulostulo 2 kpl
 Käyttökytkimiin selkeät symbolit ja tekstit suomenkielellä
 Hydrauliiikan liittimet selkeästi merkitty suomenkielellä
 Tieliikenneasetuksen vaatimat varusteet
 Moottoritilan suojapelti oltava avattavissa työlaitteiden ollessa kiinni kytkettynä
 Moottoriöljyn määrä on oltava tarkastettavissa ilman työlaitteiden (esim. hiekoitin) purkua tai siirtoa joko sähköisesti tai manuaalisesti

200	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	
on	

Lisävarusteet (erikseen hinnoiteltuna, ei vaikuta pisteytykseen)

Tarjoaja saa vapaaehtoisesti tarjoata lisävarusteita

Lehtikauha 1900 l		
Lumikauha 2500 l		
Siipikauha 2000 l, verkkoterät		
Sinkitty hiekoitin 700 l täyttölaitteella		
Hydraulinen takaterä 2500		
Kerääväharja 650 kuppiharjalla		
Avoharja 320		
Painepesuri 1500 l painepesuun		
Kippilava 800 l		
Wille 9 henkilönostin		
Stark Uaura 4200/2400		
Takuu 3 vuotta/3000 h		