

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MAÄRÄYKSET

YS/k Sosiaalitoiminta ja terveydenhuolto palvelueiden rakennusten korttelialue. Alue on varattu kuntayhtymän (HUS) tarpeisiin. Alue on pääkaupunkiseudun elektiviivien, akutiin ja päivystävän sairaanhoidon sekä viroptologisten sairaalain alue ja valtakunnallisesti merkittävää erikoissairaanhoidon keskittymää.

YTU

Tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Likimääräinen alueen tai osa-alueen raja. Trauma- ja lastensairaalain rakennusten puolesta katkaisuviiva tulee jäsenellä korkean vuodetornin (ns. Hilton) koordinaatistossa olevin porrastuksen. Julkisivu saa paikoin ulottua rajoittamattomasti. Julkisivun ja kadun väliin jäävään tilaan tulee tehdä istutuksia. Istutettavien puiden tulee olla määntyviä. Olemassa olevia määntyviä tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennuskoikeus kerrosalanimittereinä.

YS-korttelialueella tontin käyttäjä palvelevaa liiketilaa saa rakentaa 1 600 m².

Rakennusten lasikatteella katetut sisäpihat saa rakentaa asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi.

Kerroksiin ja katolle rakennetut ilmastointikonehuoneet, tekniset tilat ja lattiatilaa saa rakentaa asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi.

Maanalaisiin tiloihin sijoitettavat väestönsuojat, huolto-, pysäköinti- ja tekniset tilat saa rakentaa asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi.

IV

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasetus.

Rakennusala Rakennuksiin saa rakentaa enintään kaksi kerrosta väestönsuojia- huolto-, pysäköinti-, varastointi-, teknisiä tiloja ja lisäeristettävää tiloja varten. Hallintotornin kohdalla ei saa rakentaa kellaria. Sairaalarakennuksista saadaan järjestää porras- ja hissiytymäsi maanalaisiin tiloihin. Katujen varteen sijoitettujen rakennusten ilmanvaihton suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteestä aiheutuvien päästöjen haittojen torjumiseen. Oieskeluparvekkeita saa rakentaa laittamattomina julkisivuilla, joilla päivävään keskiäänentaso on enintään 55 dB ja lasitetuina julkisivuilla, joilla vastaava melutaso on enintään 65 dB. Oieskeluparvekkeita ei saa rakentaa lainkaan julkisivuille, joilla päivän keskiäänentaso on yli 65 dB.

Lastensairaalain rakennusala. Alan alin louhintataso on -3,0. Olemassa olevan kaivovestonsuojan yläpuolella ja sisällä on oltava kalliota vähintään 6 m tai osoitettava lasikannellaisesti pelastuslaitoksen hyväksymä riittävä valitointien suojus. Kalliota voidaan tarvittaessa lujitaa.

Trauma- ja syöpäsairaalain rakennusala. Alan alin louhintataso on +10,0. Tasoilla + 10 + 14 olevia huoltoaluniverkostoja saadaan muuttaa ja siirtää rakentamisen tieltä.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa toimilaisen rakennuksen.

Rakennusala, jolle saa rakentaa lasiseinäisen yhdyskäytävän rakennusten välissä. Jos rakennetaan maan tasoon, yhdyskäytävän poikki tulee järjestää jalkajalku.

Rakennusala, jolle saa rakentaa lasiseinäisen kaksikerroksisen rakennuksen. Rakennuksen alle jäävän vapaan tilan korkeuden tulee olla vähintään 4,5 m.

Rakennusala, jolle saa rakentaa lasiseinäisen yhdyskäytävän rakennusten välissä. Yhdyskäytävän alla olevan vapaan tilan korkeuden tulee olla vähintään 4,5 m.

Rakennusala, tai sen osa, jolla vesikatot yläpuolella ei saa rakentaa teknisiä tiloja.

Metron jalkankulkutunnelia varten kaupungin tarpeisiin varattu tila suojavyöhykkeineen.

Liikenneturvallisena varten kaupungin tarpeisiin varattu tila suojavyöhykkeineen. Liikenneturvallisista saadaan järjestää liittymä sairaalal-alueelle.

Heikopterin laskeutumispaikka.

Maanalainen tila.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoajukka.

Uloke. Ulkokkeen alla olevan vapaan tilan korkeuden tulee olla vähintään 4,5 m ja kulkuaukon kohdalla vähintään 4,7 m.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus ulko-vaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Istutettava tai istutettu alueensa. Istutusten tulee olla ominaispiirteisiin sopivia. Alueella saa rakentaa tarpeellisia kulkuteitä huolellisesti maastoon sovitettuna. Muuri- ja terrassoinnit tulee rakentaa luonnonkivestä. Olemassa olevia puustoja ja kasvillisuutta tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.

Istutettu tai luonnonmukaisena säilytettävä alueensa, jossa tulee olla puita ja pensaita. Alueella saa rakentaa tarpeellisia kulkuteitä huolellisesti maastoon sovitettuna. Muuri- ja terrassoinnit tulee rakentaa luonnonkivestä. Kaupunkiuuallisesti arvokas puusto ja avokalliot tulee säilyttää.

Istutettava/säilytettävä puu.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kaavunmuutososasto Helsingfors stads planeringskontors detaljplanedavdelningen	
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatssystem: ETRB-SIK28 Koordinaatistotunnus / Koordinat: N2000	
Maailmanlehti: 10/2013	10/2013
Projektin nimi: 12257 Osa 2	12257 Osa 2
Projektin nimi: 12257 Osa 2	12257 Osa 2
Nimi: 15.10.2013	15.10.2013
15.10.2013	15.10.2013

DETAJLIPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

Kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård. Området är reserverat för samkommunens (HNS) behov. På området är placerat huvudstadsregionens elektiva, akuta och djurgårds sjukvård samt universitetssjukhuset och det är ett centrum för specialsjukvård på riks nivå.

Arbetsrum, undervisningsrum och utrymmer för patientvård får förläggas i utrymmerne på patientvård eller devis under markytan. Ifall arbetets natur förutsätter ett sådant läge eller ifall utrymmerna är uppbyggda med dagsljus. På kvartersområdet får också förläggas patienthotell samt affärsutrymmer som betjänar tomtens användare.

Kvartersområde för byggnader för forskningsverksamhet.

Linje 2 m utanför planområdets gränns.

Stadsdelsgränns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgränns.

Gräns för delområde.

Ungfärlig gräns för område eller del av området. Traumasjukhuset ska mot Fasagatan struktureras med försikingsningar i fasaden i samma koordinatsystem som det höga tornsjukshuset i mitten av fasaden. Fasaden får sträcka sig till tomtgränsen. Utrymmer mellan fasaden och gatan ska planteras. Träd som ska planteras ska vara tallar. Existerande tallar ska bevaras i mån av möjlighet.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Namn på gata.

Pysäköndsrrätt i kvadratmeter våningsyta.

På YS-kvartersområde får byggas 1 600 m² vid affärsutrymme som betjänar tomtens användare.

Innergårdar som är täkta med glastak får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.

Ventilationsmaskinrum, tekniska utrymmer och anläggningsutrymmer i våningsarna och på taket får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.

I underjordiska utrymmer placerade utrymmer för befolkningskydd, service och parkering samt tekniska utrymmer får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Ungfärlig markhöjd.

Byggnadsyta. I byggnaderna får byggas högst två källarvåningar för befolkningskydd, service, parkering, varastointi-, tekniska tiloja ja lisäeristettävää tiloja varten. Hallintotornin kohdalla ei saa rakentaa kellaria. Sairaalarakennuksista saadaan järjestää porras- ja hissiytymäsi maanalaisiin tiloihin. Katujen varteen sijoitettujen rakennusten ilmanvaihton suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteestä aiheutuvien päästöjen haittojen torjumiseen. Oieskeluparvekkeita saa rakentaa laittamattomina julkisivuilla, joilla päivävään keskiäänentaso on enintään 55 dB ja lasitetuina julkisivuilla, joilla vastaava melutaso on enintään 65 dB. Oieskeluparvekkeita ei saa rakentaa lainkaan julkisivuille, joilla päivän keskiäänentaso on yli 65 dB.

Byggnadsyta för barnsjukhus. På ytan är lägsta nivån för sprängning -3,0. Övanför och på sidorna av existerande bergskyddrum ska minst 8 m berg kvarstå eller ska annan utvärkning på visas ett tillräckligt alternativt skydd som redovisningsverket kan godkänna. Berg kan vid behov förstärkas.

Byggnadsyta för trauma- och cancersjukhus. På ytan är lägsta nivån för sprängning +10,0. Serviceutrymmer får på nivåerna +10 + 14 för ändras och flyttas då det ligger i vägen för byggnadsåtgärder.

Byggnadsyta där en tornliknande del av byggnaden får byggas.

Byggnadsyta där en förbindelsegång med glasväggar får byggas mellan byggnaderna. Ifall förbindelsegången byggs i marknivå ska dessanera fotgångartrattar möjliggöras genom dorrens.

Byggnadsyta där byggnadsdel med glasväggar i två våningar får byggas. Den fria höjden under byggnadsdelen ska vara minst 4,5 m.

Byggnadsyta där en förbindelsegång med glasväggar får byggas mellan byggnaderna. Den fria höjden under förbindelsegången ska vara minst 4,5 m.

Byggnadsyta eller del av denna där tekniska utrymmer inte får byggas ovanför vattentaket.

För stadens behov reserverat utrymme för metrons fotgångartunnel samt dess skyddszon.

För stadens behov reserverat utrymme för trafikunnel samt dess skyddszon. Via trafikunneln får anordnas anslutning till sjukhusområdet.

Landsningsplats för helikopter.

Underjordiskt utrymme.

Körämp till underjordiskt utrymme.

Utsprång. Den fria höjden under utsprånget ska vara minst 4,5 m och vid genomfartsöppning 4,7 m.

Genomfartsöppning i byggnad.

Bullernivå på utsidan av byggnad, enligt vilken nivån på det yttre skålets totaldölingsförhållande kan definieras.

Del av område som ska planteras eller är planterat. Planteringen ska i första hand ske med områdesåtgärder. På området får byggas behövliga gångvägar som omsorgsfullt anpassas till terrängen. Murar och terrasser ska byggas av natursten. Existerande träd och växtbestånd ska bevaras i mån av möjlighet.

Del av område som är planterat eller som ska bevaras i naturligt tillstånd och som ska ha träd och buskar. På området får byggas behövliga gångvägar som omsorgsfullt anpassas till terrängen. Murar och terrasser ska byggas av natursten. För stadsbidens värdefulla trädbestånd och kalberg ska bevaras.

Träd som ska bevaras / planteras.

Katu.

Aukionmalisesti käsiteltävä alueen osa, joka tulee jäsenellä istutuksiin ja korkeatasoisin kiveyksiin. Alueelle saa osoittaa lyhytaikaisia saatto- ja huoltoliikennettä, ei kuitenkaan pysäköimispaikkoja.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alue, jolla tontille ajo sekä huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alue, jolla huoltoajo on sallittu.

Ajojyitys.

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Likimääräinen alueen sisäisellä jalankululle varattu alueen osa.

Pysäköimispaikka.

Pysäköinti- ja huoltotiloihin johtavan ajoneuvoliikennän liikemäärän vähentämiseksi. Lastensairaalain ajoaukon suunnittelussa tulee huomioida näkemät kadulle.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliikennää.

Maanalainen jätevesitunneli. Tunnelin kohdalla kalliota ei saa louhia siten, että tunnelille aiheutu haltaa.

Suojeltava alueen osa. Tontin sisäinen viheralue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvaan kannalta merkittävä. Aluetta tulee kunnostaa ympäristön ja alueen historiallisiin arvoihin sopivilla materiaaleilla, istutuksilla ja pihakalusteilla. Aluekokonaisuuden kannalta merkittävät ja puutarhataiteellisesti arvokas jalostusalue, kasvillisuus- ja sommitelmat sekä puutarhakonstruktiot, kuten kivimuuriaidat, tulee säilyttää ja tarvittaessa uudistaa siten, että alueen alkuperäinen ominaisluonne säilyy.

Nähtä ovat:
- Naistenklinikkan saattoalue ja puisto sekä Haartmaninkadun puoleiset alueet,
- Lastenklinikkan saattoalue ja puisto.

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ARVOT

Asemakaava-alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Meiländin sairaala-alue). Alue on sairaalarakentamisen historian ja sairaalatoiminnan kannalta arvokas alue.

Arkkitehtoniset, historialliset ja kaupunkikuvallisesti huomattavat arvokas rakennus.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennuksen muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöistä tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa ennen rakennus- tai toimenpideluvan myöntämistä. Lupahakemuksen tulee liittää asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys.

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas rakennus.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistyöt tulee sopeuttaa rakennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuurin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöiden lähtökohdista tulee ensisijaisesti olla, että rakennuksen alkuperäiset yksityiskohdat, materiaalit ja värit säilytetään.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa suorittaa käyttöarkkitehtuurin edellyttämät muutokset, korjaukset ja lisärakentamistoimia. Muutos-, korjaus- ja lisärakent