ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

AK — Asuinkerrostalojen korttelialue.

AL — Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

YL — Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa päiväkodin.

VP — Puisto

LPA — Autopaikkojen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa 2-tasoisen pysäköintilaitoksen.

LPA-1 — Autopaikkojen korttelialue, jolle saa sijoittaa pysäköintilaitoksen.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Viitteliiva osoittaa alueen tai rajan, jota merkintä koskee.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

a b — Rakennusalan sivu, jolla rakennuksen päädyn leveys saa olla korkeintaan 11 metriä.

16 — Kaupunginosan numero.

16749 — Korttelin numero.

1 — Ohjeellisen tontin numero.

KYTÖSUONTIE — Kadun, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

1400 — Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

13500+400 — Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan neliömetrimäärän enimmäismäärän, toinen luku liike-, toimisto-, työ- tai palvelutilaksi varattavan kerrosalan vähimmäismäärän.

II — Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER

AK — Kvartersområde för flervåningshus.

AL — Kvartersområde för bostads-, affärs-, och kontorsbyggnader.

YL — Kvartersområde för byggnader för offentlig närservice. På området får daghem placeras.

VP — Park.

LPA — Kvartersområde för bilplatser. På området får parkeringsanläggning i två plan placeras.

LPA-1 — Kvartersområde för bilplatser. På området får parkeringsanläggning placeras.

Linje 2 meter utanför planområdets gräns.

Stadsdelsgräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Hänvisningslinjen anger område eller gräns där beteckningen gäller.

Tvärstreck anger på vilken sida av gränsen beteckningen gäller.

Riktgivande tomtgräns.

Kryss på beteckningen anger att beteckningen slopas.

Byggnadsytas sida där byggnadens gavel får vara högst 11 meter bred.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun johon rakennus on rakennettava kiinni.

33dB(A) — Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen julkisivun kokonaisääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään merkityn luvun osoittama desibelimäärä.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Puuriviä, sijainti ohjeellinen.

Istutettava kookas yksittäispuu.

Katu

Katuaukio / tori.

Vesialue, sijainti ohjeellinen.

+3.4 — Maanpinnan tai kansitason likimääräinen korkeusasema.

+16.0 — Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.

XIV — Allevilvattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden tai muun määräyksen.

Rakennusala.

Rakennusala, johon tulee sijoittaa liiketilaa maantasokerrokseen, laajuus ohjeellinen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintään 2 500 k-m2:n kokoisen päivittäistavarakaupan.

ark — Rakennusala, jolla ensimmäiseen kerrokseen tulee rakentaa muusta julkisivusta sisäänvedetty arkadikäytävä.

Tontin rajalle rakennettava kadun puoleista aluetta (ka) suojaava vähintään 5,5 metriä korkea asuinrakennukseen liittyvä muuri, jonka yhteyteen saa rakentaa liikotiloja ja asunteen aputiloja enintään kahteen kerrokseen.

ma — Maanalainen tai pihakannen alainen tila.

Maanalaisiin tai pihakannen alaisiin tiloihin johtava ajoyhteys, sijainti ohjeellinen.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko, sijainti ohjeellinen. Korttelissa 16754 kulkuaukon tulee olla vähintään kaksi kerrosta korkea.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen julkisivun kokonaisääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään merkityn luvun osoittama desibelimäärä.

Puuriviä, sijainti ohjeellinen.

Istutettava kookas yksittäispuu.

Katu

Katuaukio / tori.

Vesialue, sijainti ohjeellinen.

Maanpinnan tai kansitason likimääräinen korkeusasema.

Högsta höjd för skärmingspunkten mellan fasad och vattentak.

Det understreckade talet anger den byggrätt, byggnadshöjd eller annan bestämmelse som ovillkorligen ska iaktas.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta, där affärslokal ska placeras i marknivå, riktgivande storlek.

Byggnadsyta där en dagligvaruhandel på högst 2 500 m2 vy får placeras.

Byggnadsyta där man i första våningen ska bygga en från övrig fasad indragen arkadgång.

En minst 5,5 m hög, till bostadshusen ansluten mur som ska byggas vid tomtgränsen som skydd för området mot gatan (ka). I anslutning till muren får byggas affärslokaler och hjälputrymmen för boendet i högst två våningar.

Utrymmen under marknivå eller gårdsdäck.

In- och utfart till utrymmen under marknivå eller gårdsdäck, riktgivande läge.

Genomfartsöppning i byggnad, riktgivande läge. I kvarteret 16754 ska genomfartsöppningen vara minst två våningar hög.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera.

Beteckningen anger byggnadsytas sida där den totala ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväggar ska vara minst så många decibel som talet anger.

Del av område som ska planteras med träd och buskar.

Trädrad, riktgivande läge.

Stort enskilt träd som ska planteras.

Gata.

Öppen plats / torg.

Vattenområde, riktgivande läge.

~hu~ — Hulevesien käsittelyä varten varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.

vih — Viherkatto.

Tontin osa, jolle tulee rakentaa julkisvuun integroituja viherseinän istutusistaisantelta.

vih1 — Alueen osa, jolla olemassa oleva kallio tulee säilyttää, sijainti ohjeellinen.

ka — Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

pp/h — Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.

~pp~ — Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu, sijainti ohjeellinen.

~pp/h~ — Pelastusreitti, sijainti ohjeellinen.

pe — Porras, sijainti ohjeellinen.

po — Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

AK- JA AL-KORTTELIALUEILLA:

Rakennusoikeus ja tilojen käyttö

Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävien varasto- ja huoltotilojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen aputilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila. Varasto-, huolto- ja aputilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi. Talosaunat ja niihin liittyvät ulkotilat tulee rakentaa maantasokerrokseen pihan puolelle tai ylimpään kerrokseen.

Jäte- ja kierrätystilat tulee sijoittaa asuinrakennuksen pohjakerrokseen tai kellariin. Tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Tontin 16750/1 pihakannen alaiseen tilaan sekä tontilen 16742/11 ja 16753/1 II-kerroksiselle rakennusalalle tulee rakentaa verkonhaltijan ohjeen mukaiset muuntamotilat. Tilojen tulee avautua kadulle. Tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Määräys ei koske opiskelija-asuntoja, joissa pienasuntojen vastapainoksi tulee olla riittävät kokoontumis ja -yhteistilat.

Liike-, toimisto-, työ- ja palvelutilat tulee sijoittaa maantasokerrokseen ja tilojen tulee avautua Mannerheimintien, Kaarinankadun, Kytösuontien, kujien tai aukioiden suuntaan. Kytösuontien suuntaan näitä tiloja saa toteuttaa myös yläpuolein asuntoihin liittyvinä työtiloina.

AK-korttelissa 16742, 16749, 16752 ja 16753 vähintään yksi aukiolle avautuva liiketila (m) ja AL-korttelin Kaarinantorille avautuvat liiketilat (m) tulee varustaa rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.

Sisääntulokerroksessa porrashuoneeseen saa rakentaa enintään 30 k-m2:n porrasaulan asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi edellyttäen, että aula lisää porrashuonenvihtyyttä ja valoisuutta ja avautuu kadulle tai tontille.

XI- ja XIV-kerroksisten pistetalojen porrashuoneiden kerroksen väliset valoaukot saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi edellyttäen, että aukot lisäävät porrashuoneiden vihtyisyyttä ja valoisuutta.

Asuntojen toisena ulkosäätävänä toimivan poistumisportaan saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi. Määräys ei koske yli kahdeksan kerrosta korkeita rakennuksia.

AL-korttelin saa rakentaa kaksi kellarikerrosta.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Maantasokerroksen kadunpuoleinen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Maantasokerroksen liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloissa tulee olla suureet ikkunat ja esteetön sisäänkäynti suoraan kadulta.

Porrashuoneeseen on oltava sisäänkäynti sekä kadun että pihan puolella. Porrashuoneen esteetön sisäänkäynti voi sijaita ainoastaan pihan puolella, mikäli saattoliikenne sisäänkäynnin eteen on mahdollinen.

Porrashuoneiden kadunpuoleisia sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtonisin keinoin. Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden ulko-ovien ja pysäköintitilojen portit on oltava syvennyksessä.

Mannerheimintien ja Vihdintien suuntaan ei saa rakentaa sivukäytävää tai pitkiä porrashuonekäytävää. Määräys ei koske tontilla 16749/3, jolla sivukäytävän saa rakentaa ehdolla että sen julkisivuarkkitehtuuri ei poikkea rakennuksen muista julkisivuista.

Rakennuksen kadunpuoleisen julkisivun on oltava yksiäreinen ja yksiväriinen. Julkisivumateriaalin on oltava vaaleaa tai harmaata puhtaaksi muurattua tiiltä tai vaaleaan sävyyn ropattua paikalla muurattua tiiltä. Julkisivujen on oltava erisävyisiä vierekkäisissä rakennuksissa. XI-kerroksisten pistetalojen julkisivut saavat poiketa mulden rakennusten julkisivuista värin, materiaalin ja pintakäsittelyn osalta.

XII- ja XIV-kerroksisten rakennusten kaikki parvekkeet sekä lamellitalojen kadunpuoleiset parvekkeet tulee rakentaa sisäänvedettyinä yhtenäistä julkisivupintaa muodostavina.

XI-kerroksisten pistetalojen parvekkeet sekä korttelipihojen puoleiset parvekkeet saa rakentaa ulokeparvekkeina. Parvekkeilta ei saa tukea maasta eikä maantasokerrokseen saa muodostua parvekerakenteiden rajaamia käyttämättömiä tiloja.

Tontin rajaseinässä saa olla aukkoja ja sisäänvedettyjä parvekkeita, jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla alle 8 metrin etäisyydellä olevaa rakennusalaa.

Ilmanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman sallitun kerrosluvun yläpuolelle, ja ne tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Kaarinankadun, Kurjenmiekankujan ja Hallikonkujan katualuejen ripustusvaijerit tulee kiinnittää rakennuksiin.

Maantasokerroksen korkeus Mannerheimintien ja Kaarinantorin suuntaan tulee olla vähintään 4 metriä. Korttelissa 16749 Mannerheimintielle ja Kaarinankadulle avautuvan liiketilan tulee olla kaksi kerrosta korkea.

AL-korttelin päivittäistavarakaupan pääsisäänkäynnin tulee avautua Kaarinantorille. Päivittäistavarakaupan huoltoliikenne tulee hoitaa Kaarinankadun puoleisen sisäänajon ja AL-korttelin maanalaisen pysäköintihallin kautta.

Pihat ja ulkoalueet

Yhteiskäyttöiset piha-alueet on rakennettava korttelikohtaisesti laadittujen kokonaisuunnitelmien mukaan. Kortteleissa 16749 ja 16751 sijaitsevat kalliot (ka) sekä 1, maalimansodan ilmoituksen jäänteiden osia tulee suojata rakennustyön aikana ja hyödyntää pihasuunnittelun aiheena.

Tonttia ei saa aidata. Liittyminen toiseen tonttiin tulee toteuttaa saumattomasti. Määräys ei koske tontteja 16753/2, 16753/3 ja 16754/1, joita saa rajata enintään 1,2 m korkealla pensasaidalla puiston suuntaan.

Rakentamatta jäävät tontinosat, jolta ei käytetä pelastusteinä, kulkuteinä tai leikkialueina tulee istuttaa. Puin ja pensain istutettavaksi merkittyjen piha-alueiden tulee olla maanvaraisia suurikasvuista puustoa ja huleveisen hallintaa varten.

Huoltoajo tonteille ei ole sallittu puistoalueiden kautta.

Del av område reserverat för hantering av dagvatten, riktgivande läge.

Gröntak.

Del av tomt där man ska bygga i fasaden integrerade planteringsavsatser.

Del av område där befintligt bergsparti ska bevaras, riktgivande läge.

Gata reserverad för gång- och cykeltrafik där servicetrafik är tillåten.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område, riktgivande läge.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område där servicetrafik är tillåten, riktgivande läge.

Räddningsväg, riktgivande läge.

Trappa, riktgivande läge.

För underjordisk ledning reserverad del av område, riktgivande läge.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

PÅ AK- OCH AL-KVARTERSOMRÅDE:

Byggrätt och användning av utrymmen

Förutom tillräckliga förråd och serviceutrymmen för de boende ska åtminstone följande hjälputrymmen för boendet byggas: tvättstuga, torkrum, gemensam bastu och fritidslokal. Förråd, service- och hjälputrymmen får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan. Bastun med uteplatser ska byggas mot gården i markplansvåningen eller i översta våningen.

Sop- och återvinningsrum ska placeras i bostadshusens bottenvåning eller källare. Utrymmena får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan.

På tomten 16750/1 under gårdsdäcket och i II-våningsbyggnaderna på tomterna 16742/11 och 16753/1 ska transformatorrum byggas enligt nätoperatörens anvisningar. Utrymmena ska öppna sig mot gatan. Utrymmena får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna våningsyta.

Minst 50 % av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta ska utgöras av bostäder som förutom kök/köksutrymme har minst tre bostadsrum. Bestämmelsen gäller inte för studentbostäder, där det som motvikt till de små bostäderna ska byggas tillräckliga samlingsrum och gemensamma lokaler.

Affärs-, kontors-, arbets- och servicelokaler ska öppna sig mot Mannerheimvägen, S:t Karinsgatan, Bränakärrsvägen, gränderna eller mot torgen. Mot Bränakärrsvägen får dessa utrymmen byggas också som arbetsrum som kan anslutas till bostaden i våningen ovanför.

I AK-kvarteren 16742, 16749, 16752 och 16753 ska minst en affärslokal (m) och AL-kvarterets affärslokaler (m) som öppnar sig mot S:t Karinstorget förses med fettavskiljningsbrunn och en ventilationskanal som ska ledas upp ovanför takets högsta nivå.

I entrévåningen får man utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan bygga en trappaula som är högst 30 m2 vy förutsatt att aulan förbättrar trapphusens trivsel och ljusförhållanden och öppnar sig mot gata eller torg.

I trapphusen i de XI- och XIV-våningar höga punkthusen får man bygga ljusschakt mellan våningarna utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan, förutsatt att schakten förbättrar trapphusens trivsel och ljusförhållanden.

Utrymningstrappa som fungerar som bostädernas andra reservutgång får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan. Bestämmelsen gäller inte för byggnader som är högre än åtta våningar.

I AL-kvartetet får byggas två källarvåningar.

Stadsbild och byggande

Fasaden i marknivå mot gatan får inte ge ett slutet intryck. Affärs-, kontors-, arbets- och servicelokaler i marknivå ska ha stora fönster och tillgänglighetsanpassad entré direkt från gatan.

Trapphusen ska ha ingång både från gatan och från gården. Trapphusets tillgängliga entré kan placeras enbart på gårdssidan om det är möjligt att ordna eskorttrafik fram till entrén.

Trapphusens entréer mot gatan ska betonas med arkitektoniska medel. Trapphusens ytterdörrar och parkeringsutrymmenas portar som öppnar sig direkt mot gatan ska placeras i en fördjupning.

Mot Mannerheimvägen och Vichtisvägen får inte byggas sidokorridorer eller långa trapphusgångar. Bestämmelsen gäller inte på tomten 16749/3 där sidokorridor får byggas förutsatt att dess fasadarkitektur inte avviker från byggnadens övriga fasader.

Byggnadens fasad mot gatan ska vara av ett enda material och enfärgad. Fasadmaterialet ska vara ljust eller grått platsmurat tegel eller platsmurat tegel med putsyta i ljus nyans. Fasadfärgen ska avika från färgen på byggnaderna intill. De XI-våningar höga punkthusens fasader får avvika från de övriga byggnadernas fasader till färg, material och ytbehandling.

Alla balkonger i XII- och XIV-våningshusen och lamellhusens balkonger mot gatan ska byggas som indragna balkonger så att de bildar en enhetlig fasadyta.

Balkonger i de XI våningar höga punkthusen och balkonger mot kvartersgårdarna får byggas som utskjutande balkonger. Balkongerna får inte stödas från marken och balkongkonstruktionerna får inte bilda utrymmen i markplan som inte kan utnyttjas.

I tomtens gränsvägg får finnas öppningar och indragna balkonger om det inte på granntomten finns en byggnadsyta på närmare än 8 meters avstånd.

Maskinrum för ventilation får byggas ovanför det tillåtna antalet våningar. Maskinrummen ska planeras som en del av byggnadens arkitektur.

S:t Karinsgatans, Svärdsliljegrändens och Hallikongrändens upphängningsvajrar för gatubelysning ska fästas byggnaderna.

Våningen i marknivå mot Mannerheimvägen och S:t Karinstorget vara minst 4 meter hög. I kvarteret 16749 ska affärslokalen som öppnar sig mot Mannerheimvägen och S:t Karinsgatan vara två våningar hög.

Huvudentrén till AL-kvarterets dagligvaruhandel ska öppna sig mot S:t Karinstorget. Dagligvaruhandelns serviceentrafik ska skötas via infarten från S:t Karinsgatan och via AL-kvarterets parkeringsutrymmen under marknivå.

Gårdar och utomhusområden

De gemensamma gårdarna ska byggas enligt kvartersvis uppgjorda helhetsplaner. I kvarteren 16749 och 16751 ska bergspartier (ka) och delar av befästningslämningar från första världskriget skyddas under byggtiden och användas som element i gårdsplaneringen.

Tomten får inte inhägnas. Tomten ska anslutas till annan tomt så att gränsen inte markeras. Bestämmelsen gäller inte för tomterna 16753/2, 16753/3 och 16754/1 som får inhägnas mot park med en högst 1,2 m hög häck.

Obebyggda tomtdelar som inte används som räddningsvägar, gångvägar eller lekplatser ska planteras. Gårdsområden som markerats som område som ska planteras med träd och buskar ska vara obebyggt mark för stora träd och för hantering av dagvatten.

Servicetrafik till tomterna är inte tillåten via parkområdena.

Ympäristötekniikka

Rakennusten tuloilmanotto tulee järjestää tehokkaasti suodatettuna kattotasolta tai mahdollisimman korkealta. Tuloilmaa ei saa ottaa niiden julkisivujen puolelta, joille on annettu äänitasoerovaatimus.

Mannerheimintien ja Vihdintien varteen rakennettavat asunnot eivät saa avautua pelkästään kadun suuntaan.

Asunnon oleskeluparveketta ei saa rakentaa Mannerheimintien suuntaan. Asuntojen oleskeluparvekkeet ja piha-alueet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata siten, että saavutetaan melutason ohjearvot päivällä ja yöllä.

Mannerheimintien raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliikenteen aiheuttama tärinä tai runkoääni ylitä tavoitteena pidettävä enimmäisarvoja rakennusten sisätiloissa.

Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilma tulee johtaa rakennuksen katolle asti.

Rakennettavuus

Ma-merkityissä tiloissa ei tarvitse rakentaa tonttien rajaseiniä. Jos rajaseinää ei rakenneta, tulee paloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa käsitellä alueita yhtenä kokonaisuutena riittävän paloteknisen turvallisuustason saavuttamiseksi

Rakentamisesta ei saa aiheutua vahinkoa tai haittaa Mannerheimintien katupuille tai alueen säilytettäville kunnallisteknikan verkostoille.

Ilmastonmuutos hillintä ja sopeutuminen

Puretta vien rakennusten käyttökelpoinen rakennusmateriaali tule kierrättää.

Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla 10 % tiukempi kuin rakennusluvan myöntämisen hetkellä voimassa olevissa asetuksissa oleva vähimmäistaso.

II-kerroksisten rakennusten ja katosten kattopinnat tulee rakentaa viherkattoina tai kattopuutarhoina hulevesien hidastamiseksi.

Asuinkorttelin tonttien muodostaman kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoitteluku.

YL-KORTTELIALUEELLA:

Julkisivujen on oltava puuta.

Kattopinnat tulee rakentaa viherkattoina hulevesien hidastamiseksi.

Päiväkodin huoltoliikenne tulee hoitaa Kytösuontien kautta. Jäte-, varasto-, huoltotilat tulee sijoittaa Kytösuontien tasolle.

Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä pelastusteinä, kulkuteinä tai leikkialueina tulee istuttaa.

Ajoyhteys tontille 16742/6 on sallittu YL-tontin 16742/13 kautta.

LPA- JA LPA-1-KORTTELIALUEELLA:

Pysäköintilaitoksen kattopinnat tulee rakentaa viherkattoina hulevesien hidastamiseksi.

Pysäköintilaitoksen julkisivumateriaalin on oltava pystysuuntaista puurimaa tai keraamista sauvaa tai vastaavaa materiaalia. Rakennusta tulee porrastaa Perttelinpuiston suuntaan ja puiston suuntainen julkisivu tulee toteuttaa viherseinänä. Yön kerros Kytösuontien, Perttelinpuiston ja korttelin 16751 yhteispihan suuntaan tulee rakentaa muusta julkisivusta sisäänvedettynä viherseinänä.

LPA-1-tontin 16751/4 paikoitusilaitosta saa huoltaa naapuritonttien 16751/1 ja 16751/3 puolelta.

PUISTO- JA KATUALUEELLA:

Kaarinankadun varrella olevien aukioiden pintamateriaalin on oltava maatiili tai luonnonkivi. Kaarinantorin lähiympäristön korotettu katualue, terassionnit, lstutukset, valaistus ja laidat tulee suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Taide tulee integroida torin rakenteisiin tai torla ympäröivien rakennusten arkkitehtuuriin.

Kurjenmiekankujan, Hallikonkujan sekä Kaarinankadun ja Kytösuontien vieraspysäköintipaikkojen pintamateriaalin on oltava luonnonkivi.

Yleisten alueiden hulevesiä ei saa johtaa viivytämättä Haaganpuuroon. Hulevedet tulee johtaa Haaganpuuron katualueen alla sijaitsevien biosuodatusalueiden. Haaganpuronlehdon viivytysaltaan ja/tai puiston viivytyspainanteiden kautta. Työmaan aikaiset hulevedet tulee ohjata Haaganpuronlehdon väliaikaisen viivytysaltaan kautta Haaganpuuroon.

KAIKILLA KORTTELIALUEILLA:

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Alueelle tulee laatia valaistuksen yleissuunnitelma.

Rakennettavuus

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä ennen rakentamiseen ryhtymistä ja tarvittaessa maaperä on puhdistettava ennen alueen ottamista kaavan käyttötarkoitukseen.

Ilmastonmuutos hillintä ja sopeutuminen

Tontteilla tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria. Määräys ei koske tonttia 16754/2.

Hulevesien viivytys tulee suunnitella osana korttelikohtaisesti laadittavia pihasuunnitelmia. Hulevesiä tulee viivyttää ja johtaa maanvaralselle piha-alueelle. Hulevesien määrää vähennetään minimoimalla läpäisemättömien pintojen määrä.

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden, ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Autopaikkojen määrät:
- asuinkerrostalot vähintään 1 ap/135 k-m²
- päivittäistavarakauppa enintään 1ap/90 k-m²
- muut liiketilat enintään 1 ap/100 k-m²
- toimistot enintään 1 ap/150 k-m²
- hotellit enintään 1 ap/220 k-m²
- päiväkodit enintään 1 ap/320 k-m²
- liikkumisesteisten autopaikat 1ap/30 tavallista ap. Liikkumisesteisten autopaikat eivät lisää autopaikkojen kokonaismäärää
- 1 vieraspysäköintipaikka/1000 km² ,
- opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja
- muun erityisasumisen pysäköintipaikkatarve arvioidaan rakennuslupavaiheessa erillisen selvityksen pohjalta.

Autopaikkojen sijoittaminen:
- AK-korttelelden 16742, 16749, 16751, 16752 ja 16753 autopaikat tulee sijoittaa oman korttelin maanalaiseen pysäköintitilaan ja LPA-1-tontille 16751/4.
- AK-tontin 16754/1 autopaikat tulee sijoittaa LPA-1-tontille 16751/4.

Miljöteknik

Byggnadernas friskluft ska filtreras effektivt. Friskluftsintag ska placeras på taket eller på så hög höjd som möjligt. Friskluftsintag får inte placeras på en sådan fasad, för vilken det ställs krav på ljudnivåskillnad.

Längs Mannerheimvägen och Vichtisvägen får bostäder inte öppnas enbart mot gatan.

Bostadens vistelsebalkong får inte byggas mot Mannerheimvägen. Bostädernas vistelsebalkonger och gärdar ska placeras och vid behov skyddas, så att man på dessa uppnår bullernivåns riktvärden dag och natt.

Mannerheimvägens spårväg ska planeras så att vibration eller stomljud som förorsakas av spårtrafiken inte överstiger de maximivärden som eftersträvas inomhus i byggnaderna.

Frånluften från parkeringsutrymmen under marknivå ska ledas ända upp på byggnadens tak.

Byggbarhet

I utrymmen med beteckningen ma behöver gränsväggar mellan tomter inte byggas. Om gränsväggar inte byggs ska man vid planering av brandtekniska lösningar behandla områdena som en helhet så att en tillräcklig brandsäkerhetsnivå uppnås.

Byggandet får inte skada eller förorsaka olägenhet för Mannerheimvägens gatuträd eller områdets samhällstekniska nätverk som ska bevaras.

Begränsning av och anpassning till klimatförändringen

Användbart byggmaterial från byggnader som rivs ska återvinnas.

Flervåningshusens energieffektivitet ska vara 10 % strängare än miniminivån i förordningarna som gäller vid tidpunkten för bevillande av bygglov.

II- våningsbyggnader och skärmtak ska byggas som gröntak eller takträdgårdar som fördröjer dagvatten.

Grönefflektivitetens för helheten som består av tomterna i ett bostadskvarter ska uppfylla Helsingfors grönytefaktors målsättningstal.

PÅ YL-KVARTERSOMRÅDE:

Fasaderna ska vara av trä.

Takytorna ska byggas som gröntak som fördröjer dagvatten.

Daghemmets servicetrafik ska skötas via Bränakärrsvägen. Soprum, förråd och serviceutrymmen ska placeras på Bränakärrsvägens nivå.

Obebyggda tomtdelar som inte används som räddningsvägar, gångvägar eller lekplatser ska planteras.

Körförbindelse till tomten 16742/6 är tillåten via YL-tomten 16742/13.

PÅ LPA- OCH LPA-1-KVARTERSOMRÅDE:

Parkeringsanläggningens takytor ska byggas som gröntak som fördröjer dagvatten.

Parkeringsanläggningens fasadmaterial ska vara vertikala träribbor, keraminska stavar eller motsvarande material. Byggnaden ska bredas stegvis mot S:t Bertilsparken och fasaden mot parken ska byggas som grönvägg. Översta våningen mot Bränakärrsvägen, S:t Bertilsparken och kvarterets 16751 gemensamma gård ska byggas som en från den övriga fasaden indragen grönvägg.

Parkeringsanläggningen på LPA-1-tomten 16751/4 får underhållas från granntomternas 16751/1 och 16751/3 sida.

PÅ PARK- OCH GATUOMRÅDE:

Ytmaterialet på torgen längs S:t Karinsgatan ska vara marktegel eller natursten. Det förhöjda gatuområdet vid S:t Karinstorget, terrasseringar, planteringar, belysning och konst ska planeras som en helhet. Konsten ska integreras i torgets konstruktioner eller i intilliggande byggnaders arkitektur.

Ytmaterialet på Svärdsliljegränden, Hallikogränden och på gästparkeringsplatserna på S:t Karinsgatan och Bränakärrsvägen ska vara natursten.

Dagvatten från allmänna områden får inte ledas till Hagabäcken utan fördröjning. Dagvatten ska ledas till Hagabäcken via bioinfiltrationsområdena under gatuområdet, Hagabäckslundens fördröjningsbassäng och/eller parkens fördröjningsgrönområde. Under byggtiden ska dagvattnet ledas via en temporär fördröjningsbassäng i Hagabäckslunden till Hagabäcken.

PÅ ALLA KVARTERSOMRÅDEN:

Stadsbild och byggande

En översiktsplan för belysning ska göras upp för området.

Byggbarhet

Markens kontaminering och behovet av sanering ska utredas före man börjar bygga. Vid behov ska kontaminerad mark saneras före området tas i bruk för detaljplanens användningsändamål.

Begränsning av och anpassning till klimatförändringen

På tomterna ska förnybar energi produceras. Anordningarna för produktion av förnybar energi ska planeras som en del av byggnadernas arkitektur. Bestämmelsen gäller inte på tomten 16754/2.

Fördröjning av dagvatten ska planeras som en del av gårdsplanerna som ska uppgöras kvartersvis. Dagvatten ska fördröjas och ledas till obebyggt gårdsområde. Dagvattenmängden ska minskas genom att minimera ytor som inte släpper igenom vatten.

Dagvatten från ytor som inte släpper igenom vatten ska fördröjas så att fördröjningsanordningar, bassänger eller magasin dimensioneras för en volym på 1 m³ per varje hundra kvadratmeter yta som inte släpper igenom vatten och deras översvämning ska planeras.

TRAFIK OCH PARKERING

Antal bilplatser:
- flervåningshus minst 1 bp/135 m² vy
- dagligvaruaffär högst 1/90 m² vy
- övriga affärslokaler högst 1/100 m² vy
- kontor högst 1/150 m² vy
- hotell högst 1/220 m² vy
- daghem högst 1/320 m² vy
- tillgänglighetsanpassade bilplatser 1bp/30 vanliga bilplatser. De tillgänglighetsanpassade bilplatserna ökar inte totalantalet bilplatser - 1 gästbilplats/1000 m² vy, -
- för studentbostäder behöver inte bilplatser anvisas.
- för övrigt specialboende avgörs bilplatsbehovet i bygglovsskedet på basen av separat utredning.

Bilplatsernas placering:
- AK-kvarterens 16742, 16749, 16751, 16752 och 16753 bilplatser ska placeras i det egna kvarterets underjordiska parkeringsutrymme och på LPA-1 tomten 16751/4.
- AK-tomtens 16754/1 bilplatser ska placeras på LPA-1-tomten 16751/4.
- AL-kvarterets 16750 bilplatser och dagligvaruhandelns kundbilplatser ska placeras i det egna kvarterets underjordiska parkeringsutrymme.
- YL-tomtens 16742/13 bilplatser ska placeras på LPA-1-tomten 16751/4.
- LPA-tomtens 16754/2 är anvisad för bilplatser för de bostadskvarter som är byggda enligt detaljplanen nr 9090. Bilplatserna får placeras i två plan.
- Gästplatserna behöver inte anvisas på tomten.

Om man bygger ARA-hyresbostäder på tomten får bilplatsernas antal för dessa minskas med 20 %.

Om tomten varaktigt ansluts till ett samarbetsbilsystem eller man på annat sätt påvisar att de boende erbjuds motsvarande service kan bilplatsernas totala antal minskas med 5 bp per en samhruksplats, sammanlagt dock högst 10 %.

Ifall minst 50 bilplatser byggs centrerat utan namngivna platser får det totala antalet platser minskas med 10 %. Ifall mer än 200 bilplatser byggs centrerat utan namngivna platser kan det totala antalet platser minskas med 15 %.

Den tillåtna sammanräknade helhetsminskningen av bilplatser avsedda för stödd hyresbostadsproduktion är högst 40 % av det totala antalet bilplatser definierat enligt beräkningsnormen utan minskningar. För övrig bostadsproduktion är motsvarande tal högst 25 %.

Minimiantal cykelplatser:
- flervåningshus 1 cp/30 m² vy
- dagligvaruaffär 1 cp/70 m² vy
- övriga affärslokaler 1 cp/50 m² vy
- kontor 1 cp/50 m² vy
- daghem 1 cp/90 m² vy

Cykelplatserna placering:
Minst 75 % av de boendes cykelplatser ska placeras i förråd för friluftsutrustning på gårdsnivån eller i parkeringsutrymme under marknivå (ma). De boendes cykelplatser och gästcykelplatser utomhus ska förses med stomlås.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning.


29084 YPA
KAUPPALANPUISTO KÖPINGSPARKEN
VP
436-3-7
KIVIHAANPUISTO STENHAGSPARKEN
VP
HÄMEENLINNANVÄYLÄ
TAVASTEHUSLEDEN
VIHDINTIE
VICHTISVÄGEN
EV
LT
895-2-47-YL9e
HAKAMÄENTIE
6677250
SKOGSBACKAVÄGEN
29255 KT 3
6677256
PUUTARHURINLEHTO
TRÄDGÅRDS-MÄSTARSLUNDEN
16 VP
HAAGANPURONLEHTO HAGABÄCKSLUNDEN
16753 AK
16754 AK
16751 AK
16744 AK
16752 AK
16748 KT
16750 AL
16740 KT
16741 AK
16742 AK
16749 AK
16739 AK
16718 AK
16745 KT
KL-1
ET
RP
LPA
LPA-1
KURJENMIEKANKUJUN SVÄRDSLILJEPARKEN
KURJENMIEKANKUJA SVÄRDSLILJEGRÄNDEN
HALLIKONKUJA HALLIKOGRÄNDEN
KYTÖSUONPOLKU BRÄNAKÄRRSSTIGEN
BRÄNAKÄRRSVÄGEN
KYTÖS