

#### ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRÄYKSET

<b>AK</b>	Asuinalueiden kerttialue.
<b>LPA</b>	Autopaikkojen kerttialue.
<b>VP</b>	Puisto
— — — — —	2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
— — — — —	Korttelin, korttelinosan ja alueen rajaa.
— — — — —	Osa-alueen raja.
~ ~ ~ ~ ~	Likimääriäinen osa-alueen raja.
— — — — —	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
<b>20</b>	Korttelin numero.
1	Ohjeellisen tontin numero.

**GOTLANNINPUISTIKKO**  
Kadun, tiin, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

**5050**  
Rakennuskohteiden kerrostalolömetreinä.

**IV**  
Roolamainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salitun kerrostuvun.

**(45053/1,3)**  
Sulussa oleva lukuksija osoittaa kertteli ja ohjeellisen tontin, joiden autopaikkoja saa sijoittaa alueelle.

<b>Rakennusalta</b>	Bilplats.
<b>luh</b>	Alueella talotyypinä tulee olla luhtikäytävätalo. Luhtikäytävät sijoitetaan katualueen puolelle.
<b>u1</b>	Tonttiin 45051/1 liittyyä, ulokeenä oleva rakennuskuksen osa, jonka saa rakentaa ikimääriäisen tason +26 alapuolelle. Ulokeen alle tulee jääda vähintään 3,5 metrin korkeudelle. Ulokeen läpi- ja pyörä ja huoltoliikenneytä varsten. Ulokeen rakentetaan saa ulottaa katualueelle siten, että pyörä ja huoltoliikenneytä varattu kulkaukon leveys on vähintään 4,2 m leveä. Uloke tulee rakentaa kiinni rakennukseen tonttiin 45052/4. Tonttien välistä rajaseinää ei tarvitse rakentaa.

#### DETALJPLANEÄNDRINGAR OCH -BESTÄMMELSER

<b>Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jossa pࡦelsten rakennuskauppa, ulkoisen ja ikkunien ja myiden rakenteiden kokonaanteristäyden liikenemelu vastaan on asuinalueiden, kokonumeroilta tai vastaavien tilojen osalta oleva vähintään lukemana osoittamalla tasolla dB.</b>	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jossa pࡦelsten rakennuskauppa, ulkoisen ja ikkunien ja myiden rakenteiden kokonaanteristäyden liikenemelu vastaan on asuinalueiden, kokonumeroilta tai vastaavien tilojen osalta oleva vähintään lukemana osoittamalla tasolla dB.
<b>Rakennuksessa oleva kulkaukko, jonka sijainti ja koko ovat ohjeellisia.</b>	Rakennuksessa oleva kulkaukko, jonka sijainti ja koko ovat ohjeellisia.
<b>Istutettava osa tonttia, jossa on olava linja ja puuri. Alueelle saa sijoittaa yhdyskuntatekniikan huoltojakoapaja.</b>	Istutettava osa tonttia, jossa on olava linja ja puuri. Alueelle saa sijoittaa yhdyskuntatekniikan huoltojakoapaja.
<b>Istutettava puu tai puurit, sijainti on ohjeellisia.</b>	Istutettava puu tai puurit, sijainti on ohjeellisia.
<b>Katu</b>	Katu
<b>ajo</b>	Alueella oleva ajoyhteytä, jonka sijainti ja koko ovat ohjeellisia.
<b>pp</b>	Jalankululle ja pyöräilyä varattu katu.
<b>pp/h</b>	Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
<b>pp/pe</b>	Jalankululle ja pyöräilyä alueen osa, jossa pelastusajo on sallittu. Pelastusajoneuvon paino tulee olla huomioon aluetta suunniteltaessa.

36dB



36dB




36dB




36dB




36dB



36dB



36dB



36dB



36dB




36dB



36dB



36dB



36dB



36dB




36dB



36dB



36dB



36dB



36dB