

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Kohteiden nimet:	KALPAKUJA	Piirustus nro:t:	32142
Selostuksen laati:	Ismo Rantanen Projektipäällikkö	pvm:	3.5.2024
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelu- päällikkö	pvm:	3.5.2024
	Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja	pvm:	xx.xx.2024

Kohde Kalpakuja sijaitsee Tapaninkylän (39.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Kalpakuja ja se on esitetty piirustuksessa nro 32142/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 8560 mukainen.

Lähtökohdat

Kalpakuja on nykyinen sorakatu, jonka molemmilla puolilla sijaitsee nykyisiä asuinrakennuksia. Katu sijoittuu rakennettuun pientalovaltaiseen kaupunkiympäristöön.

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan nykyisen sorakadun rakentaminen. Rakentamisella parannetaan kadun palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kalpakujan pohjoisosa on asuntokatu, joka liittyy pohjoispäässä asuntokatuihin Miekkapolku ja Soinintie. Kalpakujan eteläosa on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolta on tonteille ajoa. Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie liittyy eteläpäässä Tapaninkyläntien yhdistettyyn jalkakäytävään ja pyörätiehen.

Kalpakujan katualueen leveys vaihtelee n. 5,95-6,25 metrin välillä. Ajouradan leveys on 5,0 metriä. Kadun eteläpäässä yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys 3,0 m.

Pyöräily on toteutettu sekaliikennejärjestelyinä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS**Valaistus**

Kalpakuja valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun länsireunalle.

Tasaus ja kuivatus

Kalpakujan tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Kalpakuja liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Kalpakuja kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä, josta vedet johdetaan Tapaninkyläntien eteläpuoliseen avo-ojaan. Kadun sivuojat poistuvat. Tonttien väliset sivuojat ja kiinteistöistä nykyisiin sivuojiin tulevat hulevesiputket johdetaan hulevesiviemäriin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kalpakujan vedet virtaavat Tulvakaivojen kautta hulevesiviemäriin ja Tapanikyläntien eteläpuolelle ojaan.

Esteettömyys

Kalpakujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Kalpakuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.